



Canales de drenaje

Canais de drenagem

ACO Drain



¿Cómo seleccionar su canal ACO?

Como seleccionar o seu canal ACO?

Hay que tener en cuenta 3 factores · Há que ter em conta 3 factores:

1- Cantidad de agua a drenar

La superficie de recogida de agua, el nº de salidas , la pendiente, donde se va a realizar la instalación.... Todo esto afecta al tipo de canal a escoger. Como norma, debemos pensar que cuanta mayor cantidad de agua se deba evacuar, mayor deberá ser el canal.

2- Tráfico que va a soportar el canal

Un canal para uso peatonal no tiene que ser igual que aquel destinado a paso de aviones. La norma EN1433:2002 define qué requisitos debe tener un canal según su uso, así como sus requisitos de calidad.

3- Otras características

Un canal de drenaje puede ir instalado en multitud de sitios, cada cual con sus propios requerimientos. Así, podemos tener requisitos:

- De altura (para forjados)
- De corrosión (para muelles y zonas marinas)
- De rejillas ranuradas y discretas (para plazas públicas)
- De montaje rápido (sistema Drainlock®)
- De tipo Antivandálico (sistema Monoblock)
- De clavija (sistema SELF)
- De tipo de materiales, sean galvanizado, fundición, plástico, acero inoxidable u hormigón polímero.

¿Qué puede tener un canal?

Que pode ter um canal?



Preforma para salida vertical doble DN100 y DN150.
Pré-formado duplo para saída vertical DN100 e DN150.



Junta para empalme lateral.
Junta para ligação lateral.



www.acodesign.es

ACO DESIGN
Software de Cálculo Hidráulico de ACO

Después de años acumulando experiencia y siendo el líder mundial en Soluciones de Drenaje, ACO pone a su alcance el nuevo ACO DESIGN, el programa de cálculo hidráulico online totalmente gratuito.

ACO DESIGN
Software de Cálculo Hidráulico ACO
Como líder mundial em Soluções de Drenagem, e após vários anos de experiência acumulada, a ACO coloca ao seu alcance o novo ACO DESIGN, programa de cálculo hidráulico online totalmente gratuito.

Cantidad de agua a drenar · Quantidade de água a drenar

La cantidad de agua que puede evacuar un canal depende de varios factores:
A quantidade de água que um canal pode evacuar depende de vários factores:

Pendiente del terreno: Cuando mayor sea la pendiente del terreno, mayor la capacidad de evacuación. Una pendiente del terreno de 0.1 % ya incrementa la velocidad de evacuación.

Pendiente del canal: Los canales ACO pueden tener varias posibilidades de montaje. Estas posibilidades de drenaje se pueden combinar entre sí para adaptarse a cualquier situación.

Área: Se define el Área como el espacio libre que queda entre la rejilla y la parte más baja del interior del canal. En caso de existir una clavija u otro sistema de fijación que dificulte el flujo, el área útil se reduce a la altura que queda por debajo del mismo.

Forma del interior del canal: La forma del interior de un canal afecta a la velocidad del agua que fluye a través de él. Así, para un área interior equivalente, un canal en forma de V drena más que un canal recto o en forma de U.


Situación del punto de salida: Para un tramo dado, siempre evacúa mejor una salida central que una colocada en un extremo. Cuanto mayor sea el recorrido que debe hacer una gota de agua, menor será la capacidad de evacuación del canal.

Diámetro del tubo de salida: Si a un canal que transporta mucho líquido se conecta a una red de evacuación insuficiente, el agua se acumulará en el interior del mismo, dificultando su evacuación.



Para una pendiente 0, y una longitud dada (10 metros), nuestra gama de canales nos permite evacuar desde 0.5 hasta 540 litros por segundo. Con una gama tan amplia, ACO pone a su disposición el asesoramiento de nuestro servicio técnico. Con la ayuda de un programa informático desarrollado después de testear intensivamente nuestros canales en condiciones reales, le sugeriremos la solución óptima de drenaje.

Ejemplo de capacidad máxima de transporte de caudal de agua para 10m de longitud de canal a pendiente longitud 0%.

Nivel del Líquido - Nível do Líquido




Velocidad y Flujo - Velocidade e Fluxo



Salida en un extremo (más desfavorable)
Saída num extremo (mais desfavorável)



Salida central (más favorable)
Saída central (mais favorável)



Posibilidades de montaje:
Possibilidades de montagem:



Sin pendiente · Sem pendente



Con pendiente incorporada 0.5%
Com pendente incorporada de 0.5%



Con montaje en cascada
Com montagem em cascada

Clases de carga según EN 1433:2002 Classes de carga segundo a EN 1433:2002

Esta norma regula el diseño, aplicación e instalación de los sistemas de drenaje lineal. En resumen nos indica que:

- Clase de carga: A15 a F900; indicando el tipo de tránsito que va a pasar por encima del canal.

La clase de carga viene determinada por:

- Conjunto: Canal + Reja + Anclaje de ambos
- Instrucciones de instalación del fabricante
- ACO diseña sus productos para que obtengan las clases de carga según norma EN1433 sin requerir malla (exceptuando paso transversal de aeronaves).

Esta norma regula o desenho, aplicação e instalação dos sistemas de drenagem linear. Em resumo indica-nos que:

- Classe de carga: A15 a F900; indicando o tipo de trânsito que vai passar por cima do canal.
- A classe de carga vem determinada por:
- Conjunto: Canal + Grelha + Sistema de fixação
- Instruções de instalação do fabricante
- A ACO desenha os seus produtos para que obtenham as classes de carga segundo a norma EN1433 sem a necessidade de malha (excepto passagem transversal de aeronaves).

A15

Carga de prueba 15 kN - 1,5 t. Para zonas verdes, caminos peatonales o con paso de bicicletas.

Carga de ensaio 15 kN - 1,5 t. Para zonas verdes, caminhos pedonais ou ciclovias.

B125


Carga de prueba 125 kN - 12,5 t. Para aceras o superficies comparables, zonas de aparcamiento accesibles únicamente a turismos.

Carga de ensaio 125 kN - 12,5 t. Para calzadas ou superfícies comparável, parques de estacionamento apenas para veículos ligeiros.

C250

Carga de prueba 250 kN - 25 t. Para laterales de calles o carreteras, zonas de aparcamiento para vehículos ≤ 3,5 t.

Carga de ensaio 250 kN - 25 t. Para laterais de ruas ou estradas, parques de estacionamento para veículos ≤ 3,5 t.



Materiales utilizados por ACO Materiais utilizados pela ACO

Diferentes situaciones requieren diferentes soluciones. Para conseguir una gama óptima se utilizan una amplia gama de materiales. Sus principales características son las siguientes:

Acero Galvanizado: Acero recubierto de una capa protectora superficial de zinc de un grosor variable que lo protege de la corrosión. Apto para la mayoría de situaciones, ofrece una buena relación entre precio y protección.

Acero Inoxidable: Acero con un alto contenido en cromo, que genera una capa protectora. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran apariencia visual, a un coste mayor que el acero galvanizado. ACO utiliza habitualmente el acero AISI 304, pudiendo ofrecer el acero AISI 316 (de mayor resistencia a la corrosión) bajo pedido. El uso del acero inoxidable se suele reservar a zonas con alta corrosión o de elevados requerimientos estéticos. Asimismo, se debe utilizar materiales idénticos en bastidores y rejillas (esto es, una rejilla de inoxidable debe ser colocada sobre un bastidor de acero inoxidable para evitar problemas de corrosión).

Fundición: Material compuesto de una aleación de hierro y carbono en una proporción superior al 2% (si es inferior se considera un acero). Disponible en diferentes tipos de calidades, ACO utiliza la fundición Nodular, de elevadas propiedades mecánicas. La fundición permite fabricar piezas complejas mediante moldes, como por ejemplo las rejillas.

Materiales plásticos o composites: Estos materiales se utilizan para producir elementos más costo-beneficio. Así, el uso de composites en la rejilla del MD100 nos permite ofrecer un elemento clase C250, resistente a la corrosión, a un precio muy competitivo. Lo mismo ocurre con el canal Hexaline de polipropileno. En cambio, la gama Qmax utiliza el polietileno de media densidad para producir piezas complejas, ligeras y de alta resistencia.

Hormigón Polímero: Mezcla de áridos y resinas con coeficiente de rugosidad muy bajo, nula absorción de agua, elevadas propiedades mecánicas y buena resistencia a los ataques químicos.

D400

Carga de prueba 400 kN - 40 t. Para zonas de acceso a vías rápidas, drenajes en calles y carreteras, y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. **Para el drenaje transversal de autopistas recomendamos la colocación de sistemas Monoblock RD100, RD150, RD200 o RD300.**

Carga de ensaio 400 kN - 40 t. Para zonas de acceso a vías rápidas, drenagens em ruas ou estradas, e zonas de estacionamento para todo o tipo de veículos. **Para a drenagem transversal de auto-estradas recomendamos a colocação de sistemas Monoblock RD100, RD200 ou RD300.**

E600

Carga de prueba 600 kN - 60 t. Para zonas de trabajo de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares. **Carga de ensaio 600 kN - 60 t.** Para zonas de trabalho de empilhadores, áreas industriais e similares.

F900

Carga de prueba 900 kN - 90 t. Para zonas de altas cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.

Carga de ensaio 900 kN - 90 t. Para as áreas de altas cargas, tais como aeroportos, portos ou áreas afins.

Sistemas de Fijación Sistemas de fixação

Los elementos que fijan la reja al cuerpo del canal se denominan sistemas de fijación. La rejilla debe aguantar el tráfico de personas o vehículos sin moverse ni provocar ruidos. Los sistemas de fijación de rejillas de ACO son los siguientes:

Pestaña: Se compone de dos elementos. En el cuerpo del canal se hacen 4 pequeños encajes, dos por cada lado. La rejilla tiene un saliente que se introduce en este encaje quedando fijada. Es un sistema de montaje rápido apto para paso de personas o vehículos tipo turismo en casas particulares.

Clip: Compõe-se de dois elementos. No corpo do canal fazem-se 4 pequenos encaixes, dois de cada lado. A grelha tem uma saliência que se introduz nestes encaixes fixando-a. É um sistema de montagem rápido apto para passagem de pessoas ou veículos ligeiros em casas particulares.



Tornillo y clavija: Consiste en una placa que se introduce en el interior del canal, con un agujero en el centro. La rejilla se sujetó con un tornillo que va roscado a la placa. Según si el tipo de rejilla es entramada, de fundición o galvanizada, el tornillo será de un tipo u otro. Este sistema dificulta el paso de agua por el interior del canal debido a la presencia de la placa. Es recomendable para paso de vehículos hasta clase C250.

Parafuso e cavilha: Consiste numa barra que se introduz no interior do canal, com um orificio rosado no centro. A grelha é fixa com um parafuso que vai enrosando na barra. De acordo com o tipo de grelha entramada, ser de fundição ou galvanizada, o parafuso será de um tipo ou de outro. Este sistema dificulta a passagem de água pelo interior do canal devido à presença da barra. É recomendável para passagem de veículos até à classe C250.



Sistema de fijación sin tornillos DRAINLOCK®: Es un sistema que se caracteriza por un montaje muy rápido y eficaz y una alta seguridad. Comprende 3 elementos: un bastidor especialmente diseñado con una ranura para anclar la rejilla, un elemento de fijación para evitar desplazamientos en sentido vertical, y un elemento de fijación para evitar desplazamientos horizontales. El resultado es una fijación apta hasta clase E600, muy rápida de instalar, y que una vez montada en el terreno sólo se puede levantar con una herramienta específica. Además, y a diferencia de la clavija, permite aprovechar mucho mejor la capacidad de evacuación del canal, ya que no hay elementos que dificulten el paso del agua.

Sistema de fixação sem parafusos DRAINLOCK®: É um sistema que se caracteriza por uma montagem muito rápida e eficaz e uma alta segurança. Compreende 3 elementos: um bastidor especialmente desenhado com uma ranhura para encaixar a grelha, um elemento de fixação para evitar deslocamentos no sentido vertical, e um elemento de fixação para evitar deslocamentos horizontais. O resultado é uma fixação apta até à classe E600, muito rápida de instalar, e que uma vez instalada no terreno só se pode levantar com uma ferramenta específica. Além disso, ao contrário da de cavilha, permite aproveitar muito melhor a capacidade de evacuação do canal, já que não há elementos que dificultem a passagem de água.



Sistema de bastidor y tornillos: Para maximizar el área útil, este sistema fija la rejilla (normalmente de 50 cm) al bastidor por medio de 4 tornillos, permitiendo una superficie interior libre. Es apto para todo tipo de cargas, inclusive paso de aviones (F900). Este sistema está disponible con rejillas de fundición. Con todo, y atendiendo a criterios de mantenimiento, ACO recomienda colocar sistemas Monoblock en el drenaje a través de calzadas en zonas de mucho tráfico (autopistas, autovías y similares).

Sistema de bastidor e parafusos: Para maximizar a área útil, este sistema fija a grelha (normalmente de 50 cm.) ao bastidor por meio de 4 parafusos, permitindo uma superficie interior livre. Está apto para todo o tipo de cargas, inclusive a passagem de aviões (F900). Este sistema está disponível com grelhas de fundição. No entanto, e de acordo com critérios de manutenção, a ACO recomenda colocar os sistemas MonoBlock na drenagem de estradas em zonas de muito tráfego (vias rápidas, auto-estradas e similares).



Sistema de fijación sin tornillos POWERLOCK®: Como alternativa al sistema de bastidor y tornillos, ACO ha desarrollado un sistema de montaje rápido apto también para grandes cargas (F900) en rejillas de fundición. Consta de dos posicionadores y dos elementos de fijación por clip de alta seguridad. Esto permite pasar de 8 elementos a abrir en un canal de 1 metro (en el caso del sistema de bastidor y tornillos) a sólo 4 en un canal 1 metro. Este sistema se utiliza en toda la gama de sumideros para cargas elevadas y sumideros para sistemas Monoblock. Opcionalmente, y bajo pedido, se puede suministrar con los canales S100, S150, S200 y S300.

Sistema de fixação sem parafusos POWERLOCK®: Como alternativa ao sistema de bastidor e parafusos, a ACO desenvolveu um sistema de montagem rápido apto também para grandes cargas (F900) em grelhas de fundição. Consta de dois posicionadores e dois elementos de fixação por clip de alta segurança. Isto permite passar de 8 elementos a abrir num canal de 1 metro (no caso do sistema de bastidor e parafusos) a só 4 num canal de 1 metro. Este sistema utiliza-se em toda a gama de sumidouros para cargas elevadas e sumidouros para sistemas MonoBlock. Opcionalmente, sob consulta, pode-se fornecer com os canais S100, S150, S200 e S300.



Sistema MONOBLOCK: Con el fin de crear un sistema robusto, inalterable y a prueba de robos, ACO ha desarrollado el sistema Monoblock. En lugar de una rejilla apoyada sobre un bastidor, en este sistema la rejilla de hormigón polímero y el cuerpo del canal son un conjunto único y sólido. Son una sola pieza. Esto elimina totalmente los ruidos de paso sobre una rejilla metálica, a la vez que elimina totalmente cualquier posibilidad de corrosión por las propias características del material. Se suministra en dos colores, natural y negro. El mantenimiento y la limpieza se efectúa a través de los elementos de registro o por medio de una manguera de agua a presión.

Sistema MONOBLOCK: Com o fim de criar um sistema robusto, inalterável e à prova de roubos, a ACO desenvolveu o sistema MonoBlock. Em vez de uma grelha apoiada sobre um bastidor, neste sistema a grelha de betão polímero e o corpo do canal são um conjunto único e sólido. São uma peça única. Isto elimina totalmente os ruídos da passagem sobre uma grelha metálica, uma vez que elimina totalmente qualquer possibilidade de corrosão pelas próprias características do material. Fornece-se em duas cores, natural e preta. A manutenção e limpeza efectua-se através dos elementos de inspecção ou por meio de uma mangueira de água pressurizada.





Sistema SPRINGLOCK®: Nuevo sistema para las rejillas de acero galvanizado. Este tipo de fijación garantiza un robusto anclaje y estabilidad en la rejilla. Maximiza la capacidad hidráulica del canal y permite un ahorro en los gastos de instalación de la rejilla.

Sistema SPRINGLOCK®: Novo sistema para as grelhas de aço galvanizado. Este tipo de fixação garante um encalhe robusto e estabilidade na grelha. Maximiza a capacidade hidráulica do canal e permite uma poupança nos custos a instalação da grelha.



ACO System Chain



ACO Systemchain

ACO Systemchain crea soluciones de drenaje para las condiciones ambientales del mañana.

A ACO Systemchain cria soluções de drenagem para as condições ambientais de amanhã.



CONTENIDO CONTEÚDO

Gama SELF	HexaLine 2.0	8
	Self 100	10
	Self 200	16
	Self 300	18
	Gala 100	19
Gama SPORT	N100	21
	N150	22
	N200	23
	SlimLine	24
	LW100K	25
	LW125	26
	LW125 Ranurado	28
Gama XTRADRRAIN MULTIDRAIN	XtraDrain 100	38
	XtraDrain 150 - 200	39
	MultiDrain 100	40
	MultiDrain 150	43
	MultiDrain 200	48
	MultiDrain 300	50
Gama MULTILINE SEAL IN	MultiLine V100	54
	MultiLine V150	58
	MultiLine V200	62
	MultiLine V300	66
	MultiLine V400-V500	67
Gama S	S100	69
	S150	70
	S200	71
	S300	72
	S400 - S500	74
Gama MONOBLOCK	PD100V	76
	PD150V	77
	PD200V	78
	RD100V	79
	RD150V	80
	RD200V	81
	RD300V	82
Gama QMAX®	Qmax® 150 - Qmax® 225	84
	Qmax® 350 - Qmax® 550	85
	Qmax® 700 - Qmax® 900	86
	Arquetas de inspeción - Caixas de inspecção	87
	Accesorios - Acessórios	88



Gama Self

La Gama SELF de ACO comprende las familias de canales de anchos interiores 100, 150 y 250 para clases de carga A15, B125 y C250.

Con cuerpos de nuevo diseño y gran variedad de acabado de rejillas, los canales SELF de ACO suponen una gama básica, versátil y de gran calidad con la que poder dar solución a gran variedad de necesidades de drenaje de aguas pluviales.

A gama SELF da ACO compreende as famílias de canais com largura interior de 100, 150 e 250 para classes de carga A15, B125 e C250.

Dotados de corpos com um desenho renovado e grande variedade de acabamento de grelhas, os canais SELF da ACO são compostos por uma gama básica, versátil e de grande qualidade para dar resposta a uma grande variedade de necessidades de drenagem de águas pluviais.




Self HexaLine 2.0



■ Clase de carga A15. Premarca vertical DN65. Homologación CE. Fijación por pestaña.

■ Classe de carga A15. Pré-marca vertical DN65. Homologação CE. Fixação por clip.



Canal Canal

Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Clase Classe Carga	Cod. Art.
Canal Self Hexaline 2.0 Negro H78 sin reja Canal Self Hexaline 2.0 Preto H78 sem grelha	100	12,9	8,0	117	0,75	-	-	46,0	A15	00319200

Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Clase Classe Carga	Cod. Art.
Canal Self Hexaline 2.0 Negro + Reja polipropileno Negro con MicroGrip Canal Self Hexaline 2.0 Preto + Grelha polipropileno Preta com MicroGrip	100	12,9	8,2	117	1,4	1,55	254	46,0	A15	00319310
Canal Self Hexaline 2.0 Negro + Reja Pasarela Acero Galvanizado Canal Self Hexaline 2.0 + Grelha Passarela Aço Galvanizado	100	12,9	8,1	117	2	1,55	468	46,0	A15	00319313
Canal Self Hexaline 2.0 Negro + Reja Brickslot Negro Canal Self Hexaline 2.0 Preto + Grelha Brickslot Preta	100	12,9	14,8	117	1,7	1,55	90	46,0	A15	00319555



Pasarela A. Galva.
Passarela A. Galva.

Pasarela Polipropileno Negra
Passarela Polipropileno Preta

BrickSlot Polipropileno Negra
BrickSlot Polipropileno Preta

Reja Grelha

Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Clase Classe Carga	Cod. Art.
Polipropileno Negro con Microgrip Polipropileno Preta com MicroGrip	100	11,8	2,2	-	254	A15	00319250
Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.	100	11,8	1,7	1,36	468	A15	00038516
BrickSlot Negra · BrickSlot Preta	50	12,5	6,0	0,44	90	A15	00319554


Rejas Self100 compatibles con cuerpo Hexaline · Grelhas Self100 compatíveis com o canal Hexaline

Accesos Acessórios

Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Clase Classe Carga	Cod. Art.
Set Accesos P/Self Hexaline PP Negro Conj. Acessórios P/Self Hexaline PP Preto	-	-	-	0,16	-	00319287
Elemento Esquina · Acessório Ligação	12,6	12,6	12,3	0,18	A15	00019280
Elemento Esquina Reg P/Cnl Hex Brickslot Caixa Inspeção P/Cnl Hex Brickslot	12,6	12,6	18,3	0,36	A15	00319560
Tapa Final con manguito para canal Hexaline Self y Euroline Tapa Final com manguito para canal Hexaline Self y Euroline	-	-	-	-	A15	00319289






Instrucciones en la parte inferior del canal.
Instruções na parte inferior do canal.



Self 100

■ Clases de carga A15 y B125. Premarca vertical DN100. Homologación CE. Sección transversal en V. Sistema antirrobo. Fijación por pestaña.

■ Classes de carga A15 e B125. Pré-marca vertical DN100. Homologação CE. Secção transversal em V. Sistema anti-roubo. Fixação por clip.



Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha H5,5

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ³ /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self100 H5,5	A15	Pasarela PP Microgrip Passarela PP Microgrip	100	11,8	6,1	179	-	0,9	468,3	38,0	00304435
Self100 H5,5	A15	Pasarela A. Galva. Passarela A. Galva.	100	11,8	5,9	179	5,96	0,9	468,3	38,0	00330000
Self100 H5,5	A15	Pasarela A. Inox. Passarela A. Inox.	100	11,8	5,9	179	5,96	0,9	468,3	38,0	00304437
Self100 H5,5	K3	Perf. Cuadrada A. Inox. Perf. Quadrada A. Inox.	100	11,8	5,8	179	5,58	0,9	230,5	38,0	00330006
Self100 H5,5	A15	Antitacón A. Inox. Anti-salto alto A. Inox.	100	11,8	5,7	179	8,86	0,9	960,0	38,0	00330003
Self100 H5,5	B125	Pasarela Fundición Passarela Fundição	100	11,8	6,2	179	9,40	0,9	449,0	38,0	00330004
Self100 H5,5	B125	Entramada A. Galva. Entramada A. Galva.	100	11,8	5,7	179	8,26	0,9	744,0	38,0	00330005

Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha H9,5

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ³ /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self100 H9,5	A15	Pasarela PP Microgrip Passarela PP Microgrip	100	11,8	10,1	99	-	2,2	468,3	70,0	00303893
Self100 H9,5	A15	Pasarela A. Galva. Passarela A. Galva.	100	11,8	9,9	99	7,50	2,2	468,3	70,0	00303420
Self100 H9,5	A15	Pasarela A. Inox. Passarela A. Inox.	100	11,8	9,9	99	7,86	2,2	468,3	70,0	00304445
Self100 H9,5	K3	Perf. Cuadrada A. Inox. Perf. Quadrada A. Inox.	100	11,8	9,8	99	7,50	2,2	230,5	70,0	00330024
Self100 H9,5	A15	Antitacón A. Inox. Anti-salto alto A. Inox.	100	11,8	9,7	99	10,00	2,2	960,0	70,0	00038710
Self100 H9,5	B125	Pasarela Fundición Passarela Fundição	100	11,8	10,2	99	9,50	2,2	449,0	70,0	00302838
Self100 H9,5	B125	Entramada A. Galva. Entramada A. Galva.	100	11,8	9,7	99	10,16	2,2	744,0	70,0	00330022

Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha H14,5

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ³ /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self100 H14,5	A15	Pasarela A. Galva. Passarela A. Galva.	100	11,8	14,9	60	12,31	5,2	468,3	105,0	00330040
Self100 H14,5	A15	Pasarela A. Inox. Passarela A. Inox.	100	11,8	14,9	60	12,31	5,2	468,3	105,0	00330041
Self100 H14,5	K3	Perf. Cuadrada A. Inox. Perf. Quadrada A. Inox.	100	11,8	14,8	60	12,70	5,2	230,5	105,0	00330039
Self100 H14,5	A15	Antitacón A. Inox. Anti-salto alto A. Inox.	100	11,8	14,7	60	14,50	5,2	960,0	105,0	00330043
Self100 H14,5	B125	Pasarela Fundición Passarela Fundição	100	11,8	15,2	60	15,75	5,2	449,0	105,0	00330044
Self100 H14,5	B125	Entramada A. Galva. Entramada A. Galva.	100	11,8	14,7	60	14,61	5,2	744,0	105,0	00330045

Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self100 H5,5	B125	Canal SIN Reja Canal SEM Grelha	100	11,8	5,5	153	4,6	0,9	38,0	00332055
Self100 H9,5	B125	Canal SIN Reja Canal SEM Grelha	100	11,8	9,5	99	6,5	2,2	70,0	00302811
Self100 H14,5	B125	Canal SIN Reja Canal SEM Grelha	100	11,8	14,5	45	10,95	5,2	105,0	00332100





Polipropileno
Negra con
Microgrip
Polipropileno
Preto Com
Microgrip

Pasarela
A. Galva
Passarela
A. Galva.


Pasarela
A. Inox.
Passarela
A. Inox.

Pasarela
Fundición
Passarela
Fundição

Antitácon
A. Inox.
Anti-salto alto
A. Inox.

Entramada
A. Galva.
Entramada
A. Galva.

Perforada
Cuadrada
Perfurada
Quadrada



BrickSlot T



Rejas Grelhas

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Self100	A15	Polipropileno Negro Con Microgrip Polipropileno Preto Com Microgrip	100	11,8	2,2	-	0,62	-	254,4	-	00319250
Self100	A15	Pasarela A. Galva. Passarela A. Galva.	100	11,8	2,1	-	1,36	-	468,3	-	00038516
Self100	A15	Pasarela Acero Inox Passarela Aço Inox	100	11,8	2,1	-	1,36	-	468,3	-	00310307
Self100	K3	Perforada Cuadrada Inox Perfurada Quadrada Inox	100	11,8	1,8	-	0,98	-	230,5	-	Z0330063
Self100	A15	Antitácon Inox Anti-salto alto Inox	100	11,8	2,2	-	2	-	960,0	-	00010323
Self100	B125	Pasarela Fundición Passarela Fundição	50	11,8	2,1	-	2,35	-	449,0	-	00038512
Self100	B125	Entramada A. Galva. Entramada A. Galva.	100	11,8	2,5	-	3,66	-	744,0	-	00303016

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline

Accesorios Acessórios


Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
A15	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Reja PP Microgrip Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha PP Microgrip	50	11,8	30	-	468,3	-	00304460
A15	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Reja Pasarela A. Galva. Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Passarela A. Galva.	50	11,8	30	-	468,3	-	00304461
A15	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Reja Pasarela A. Inox. Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Passarela A. Inox.	50	11,8	30	-	468,3	-	00304462
B125	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Reja Entramada A. Galva. Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Entramada A. Galva.	50	11,8	30	-	468,3	-	00304464
B125	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Reja Pasarela Fundición Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Passarela Fundição	50	11,8	30	-	449	-	00304465
B125	Sumidoro Self100 Sin cestillo, Sem Reja Sumidouro Self100 Sem cesto, Sem Grelha	50	11,8	30	-	-	-	00304459
-	Cestillo - Cesto	-	-	-	-	-	-	00001682
-	Tapa Universal · Tampa Universal	-	-	-	-	-	-	00304470
-	Antirrobo Reja A. Galva · Anti-robo Grelha A. Galva	0,2	-	-	-	-	-	00330049
-	Antirrobo Reja Fundición · Anti-robo Grelha de Fundição	0,2	-	-	-	-	-	00330050
-	Filtro Sifónico · Filtro Sifônico	-	-	-	-	-	-	00001666

Reja BrickSlot en T Grelha BrickSlot em T

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Self100	A15	BrickSlot T A. Galva H2 BrickSlot T A. Galva H2	100	11,8	2,0	3	-	100	-	Z0400800
Self100	A15	BrickSlot T A. Galva Reg. H2 BrickSlot T A. Galva Insp. H2	100	11,8	2,0	2,2	-	100	-	Z0400800
Self100	B125	BrickSlot "T" A. Inox. H4 · BrickSlot "T" A. Inox. H4	100	11,8	4,0	3	-	100	-	00150070
Self100	B125	BrickSlot "T" A. Inox. Reg. H4 · BrickSlot "T" A. Inox. Insp. H4	100	11,8	4,0	3,8	-	100	-	00150072
Self100	B125	BrickSlot "T" A. Galva H4 · BrickSlot "T" A. Galva H4	100	11,8	4,0	3	-	100	-	00400325
Self100	B125	BrickSlot "T" A. Galva Reg. H4 · BrickSlot "T" A. Galva Insp. H4	100	11,8	4,0	3,8	-	100	-	00400329
Self100	C250	BrickSlot "T" A. Inox H7,5 · BrickSlot "T" A. Inox H7,5	100	11,8	7,5	4	-	150	-	00400705
Self100	C250	BrickSlot "T" A. Inox H7,5 · BrickSlot "T" A. Inox H7,5	50	11,8	7,5	2	-	150	-	00400706
Self100	C250	BrickSlot Reg. "T" A. Inox. H7,5 BrickSlot Insp. "T" A. Inox. H7,5	50	15	7,5	4	-	150	-	00400709
Self100	C250	BrickSlot "T" A. Galva. H7,5 · BrickSlot "T" A. Galva. H7,5	100	11,8	7,5	4	-	150	-	00400300
Self100	C250	BrickSlot "T" A. Galva. H7,5 · BrickSlot "T" A. Galva. H7,5	50	11,8	7,5	2	-	150	-	00400301
Self100	C250	BrickSlot Reg. "T" A. Galva. H7,5 BrickSlot Insp. "T" A. Galva. H7,5	50	16,2	7,5	4	-	150	-	00400304

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline




Reja BrickSlot en L Grelha BrickSlot em L

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura	Altura i/f	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H4 · BrickSlot "L" Inox. H4	100			3,4	-		-	00415826
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H4 · BrickSlot "L" Inox. H4	85			2,8	-		-	00415828
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H4 · BrickSlot "L" Inox. H4	50			1,6	-		-	00415847
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H4 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H4	50			2,32	-		-	00415827
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H4 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H4	15	11,8	4,0	1	-	100	-	00415829
Self100	B125	BrickSlot "L" A. Galva H4 · BrickSlot "L" A. Galva H4	100			3,4	-		-	00415822
Self100	B125	BrickSlot "L" A. Galva H4 · BrickSlot "L" A. Galva H4	85			2,8	-		-	00415824
Self100	B125	BrickSlot "L" A. Galva H4 · BrickSlot "L" A. Galva H4	50			1,68	-		-	00415846
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" A. Galva H4 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva H4	50			2,3	-		-	00415823
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" A. Galva H4 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva H4	15			1	-		-	00415825
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H6,5 · BrickSlot "L" Inox. H6,5	100			3,9	-		-	00415834
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H6,5 · BrickSlot "L" Inox. H6,5	85			3,4	-		-	00415836
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H6,5 · BrickSlot "L" Inox. H6,5	50			2	-		-	00415849
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H6,5 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H6,5	50			3	-		-	00415835
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H6,5 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H6,5	15	11,8	6,5	1,3	-	100	-	00415837
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H6,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H6,5	100			3,9	-		-	00415830
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H6,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H6,5	85			3,4	-		-	00415832
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H6,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H6,5	50			2	-		-	00415848
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Galva. H6,5 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva. H6,5	50			3	-		-	00415831
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Galva. H6,5 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva. H6,5	15			1,3	-		-	00415833
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H10,5 · BrickSlot "L" Inox. H10,5	100			4,9	-		-	00415842
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H10,5 · BrickSlot "L" Inox. H10,5	85			4,1	-		-	00415844
Self100	B125	BrickSlot "L" Inox. H10,5 · BrickSlot "L" Inox. H10,5	50			2,5	-		-	00415851
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H10,5 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H10,5	50			4,2	-		-	00415843
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Inox. H10,5 · BrickSlot Insp. "L" Inox. H10,5	15	11,8	10,5	1,8	-	100	-	00415845
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H10,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H10,5	100			4,9	-		-	00415838
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H10,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H10,5	85			4,1	-		-	00415840
Self100	B125	BrickSlot "L" Galva. H10,5 · BrickSlot "L" A. Galva. H10,5	50			2,5	-		-	00415850
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Galva. H10,5 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva. H10,5	50			4,2	-		-	00415839
Self100	B125	BrickSlot Reg. "L" Galva. H10,5 · BrickSlot Insp. "L" A. Galva. H10,5	15			1,8	-		-	00415841

Sistema BrickSlot
 Ejemplo · Exemplo


1 Canal self 100 · Canal self100

2 Cestillo · Cesto

3 Sumidero · Sumidouro

4 Reja Brickslot en L 100cm · Grelha Brickslot em L 100cm

5 BrickSlot Reg. "L" 50cm · BrickSlot Insp. "L" 50cm




6 Tapa universal · Tampa universal

7 BrickSlot Reg. "L" 15cm · BrickSlot Insp. "L" 15cm



Self 200

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Premarca vertical DN150. Homologación CE. Fijación por clavija o sistema SpringLock.



Self 200 H8

Conjuntos Canal + Reja **Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
H8	Self200	A15 Pasarela Acero Galvanizado Fijación Clavija Passarela Aço Galvanizado Fixação Clavilha	100	20	8	65	16,1	2,3	544	88	C0150026
	Self200	B125 Entramada 30x15 A. Galva. Springlock Entramada 30x15 A. Galva. Springlock	100	20	8	65	18,7	2,3	300	88	C0150025
	Self200	B125 Entramada 30x30 A. Galva. Springlock Entramada 30x30 A. Galva. Springlock	100	20	8	65	17,1	2,3	1207	88	C0150024
	Self200	B125 Pasarela Fundición Clavija - Passarela Fundição Clavilha	100	20	8	65	21,8	2,3/0,65	808	88/62	C0150022
	Self200	C250 Pasarela Fundición Clavija - Passarela Fundição Clavilha	100	20	8	65	-	2,3/0,65	808	88/62	C0150023
H15	Self200	A15 Pasarela Acero Galvanizado Fijación Clavija Passarela Aço Galvanizado Fixação Clavilha	100	20	15	35	18,10	10,4	544,3	188	C0150008
	Self200	B125 Entramada 30x15 A. Galva. Springlock Entramada 30x15 A. Galva. Springlock	100	20	15	35	20,70	10,4	300,0	188	C0150006
	Self200	B125 Entramada 30x30 A. Galva. Springlock Entramada 30x30 A. Galva. Springlock	100	20	15	35	19,10	10,4	1207,2	188	C0150005
	Self200	B125 Pasarela Fundición Clavija - Passarela Fundição Clavilha	100	20	15	35	23,80	10,4/5,4	808,0	188/133	C0150003
	Self200	C250 Pasarela Fundición Clavija - Passarela Fundição Clavilha	100	20	15	35	24,00	10,4/5,4	808,0	188/133	C0150004

Canal

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Self200	C250	Canal SIN Reja Canal SEM Grelha	100	20	8	70	12,84	2,3	88	00003598
Self200	C250	Canal SIN Reja Canal SEM Grelha	100	20	15	40	14,80	10,4	188	00150000


Pasarela Fundición C250
Passarela Fundição C250Pasarela Fundición B125
Passarela Fundição B125Pasarela A. Galva. A15
Passarela A. Galva. A15Pasarela A. Galva. A15
Passarela A. Galva. A15Pasarela A. Inox. A15
Passarela A. Inox. A15Entramada 30x30 A. Galva. B125
Entramada 30x30 A. Galva. B125Entramada 30x15 A. Galva. B125
Entramada 30x15 A. Galva. B125
Rejas Grelhas

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Self200	A15	Pasarela A. Galva. Fijación Clavija * Passarela A. Galva. Fixação Clavilha *	100	20	2,2	-	3,30	-	544,3	-	00003580
Self200	A15	Pasarela A. Inox. Fijación Springlock Passarela A. Inox. Fixação Springlock	100	20	2,2	-	3,5	-	544,3	-	00150013
Self200	B125	Entramada 30x15 A. Galva. Springlock Entramada 30x15 A. Galva. Springlock	100	20	2,5	-	4,64	-	300,0	-	00303610
Self200	B125	Entramada 30x30 A. Galva. Springlock Entramada 30x30 A. Galva. Springlock	100	20	2,7	-	4,34	-	1207,2	-	00150011
Self200	B125	Entramada 30x30 A. Galva. Clavija * Entramada 30x30 A. Galva. Clavilha *	100	20	2,7	-	-	-	1207,2	-	00150078
Self200	B125	Pasarela Fundición - Passarela Fundição *	50	20	2,0	-	4,40	-	808,0	-	00003611
Self200	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição *	50	20	2,0	-	4,40	-	808,0	-	0032210

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
A15	Sumidero Self 200 con reja Pasarela AG Sumidouro Self 200 com grelha Passarela AG	50	20	40	27	544	-	00304130
B125	Sumidero Self 200 con reja Entramada 30x15 AG Sumidouro Self 200 com grelha Entramada 30x15 AG	50	20	40	27	300	-	00304093
B125	Sumidero Self 200 Sin cestillo. Sin Reja. Para rejadas con springlock Sumidouro Self 200 Sem cesto. Sem grelha. Para rejadas com springlock	50	20	40	-	-	-	00304092
-	Cestillo - Cesto	-	-	-	-	-	-	00001498
-	Tapa Universal polietileno - Tampa Universal polietileno	-	-	-	-	-	-	00304470
-	Clavija AºZº Para Reja A. Galva e Inox. Cavilha AºZº Para Grelha A. Galva e Inox.	-	-	-	-	-	-	00150091
-	Clavija AºZº Para Reja Entramada Cavilha AºZº Para Grelha Entramada	-	-	-	-	-	-	00003651
-	Clavija AºZº Para Reja Fundición Cavilha AºZº Para Grelha Fundição	-	-	-	-	-	-	00003652





Tapa Universal · Tampa Universal

Self 300

■ Clases de carga B125 y C250. Premarca vertical DN150. Homologación CE. Fijación por clavija.



■ Classes de carga B125 e C250. Pré-marca vertical DN150. Homologação CE. Fixação por cavilha.



Gala G100

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Premarca vertical DN100. Homologación CE. Fijación por clavija.

■ Classes de carga A15, B125 e C250. Pré-marca vertical DN100. Homologação CE. Fixação por cavilha.



Canal Gala G100 · Canal Gala G100

Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self300	C250	Canal SIN Reja - Canal SEM Grelha	100	30,0	20,0	24	28,34	25	-	435,0	00004231



Pasarela Fundición C250
Passarela Fundição C250



Pasarela Fundición B125
Passarela Fundição B125

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Self300	B125	Pasarela Fundición - Passarela Fundição*	50	30,0	2,0	-	8,32	-	808,0	-	00B04235
Self300	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição*	50	30,0	2,0	-	10,83	-	808,0	-	00004235

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
-	Clavija de Fijación - Cavilha de Fixação	26	3,0	0,40	0,30	-	-	00004242
-	Tapa - Tampa	-	-	-	-	-	-	00004240
-	Tapa con manguito - Tampa com união tubagem	-	-	-	-	-	-	00004241

Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Gala	C250	Canal G100 - 0.0 H15	100	13,0	15,0	40	13,3	5,1	-	115,0	00006000
Gala	C250	Canal G100 - 5.0 H17,5	100	13,0	17,5	40	14,45	6,6	-	140,0	00006050
Gala	C250	Canal G100 - 10.0 H20	100	13,0	20,0	32	15,4	8,5	-	165,0	00006100



Pasarela A. Galva A15
Passarela A. Galva A15



Pasarela Fundición C250
Passarela Fundição C250


Rejas Grelhas

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
Gala	A15	Pasarela A. Galva. - Passarela A. Galva.*	100	13,0	2,0	-	1,8	-	280,8	-	00001640
Gala	A15	Pasarela A. Galva. 50cm - Passarela A. Galva. 50cm*	50	13,0	2,0	-	0,82	-	280,8	-	00006304
Gala	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição*	50	13,0	1,5	-	3	-	416,2	-	00006314

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
C250	Sumidero C/Cestillo Sin Reja - Sumidouro C/Cesto Sem Grelha	50	13,0	58,5	24,2	-	-	00006335
-	Clavija Aº Zº P/Rj Pasarela - Cavilha Aº Zº P/Gr Passarela	11,2	3,0	0,4	0,15	-	-	00006309



Gama SPORT

ACO ha diseñado sistemas especialmente concebidos para instalaciones deportivas que precisan cumplir con las más altas exigencias, y las homologaciones y normativas existentes.


A ACO criou sistemas especialmente concebidos para instalações esportivas que precisam atender aos mais altos requisitos e às aprovações e regulamentos existentes.



N100 Sport

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Premarca vertical DN100. Homologación CE. Fijación por clavija.

■ Classes de carga A15, B125 e C250. Pré-marca vertical DN100. Homologação CE. Fixação por cavilha.



Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
N100	C250	Canal 03 Sport H14,9	100	15,3	14,9	35	16,26	3,2	-	91,3	00001659
N100	C250	Canal 010 Sport H19,1	100	15,3	19,1	28	18,88	6,5	-	132,7	00001661
N100	C250	Canal 020 Sport H25,1	100	15,3	25,1	28	23,28	10,3	-	192,4	00001662


 Pasarela A. Galva A15
 Passarela A. Galva A15

 Pasarela Composite
 Passarela Composita

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
N100	A15	Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.*	100	12,3	2,1		1,98	-	252,0	-	00031500
N100	C250	Pasarela Composite · Passarela Compósita*	50	12,3	2,1		0,93	-	284,0	-	00015704

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)


Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
A15	Sumidero con clavijas y reja pasarela A. Galva con cestillo Sumidouro com cavilhas e grelha passarela A. Galva com cesto	50	12,3	58,3/58,3	31	-	-	00001714
A15	Sumidero con cestillo, sin reja (para reja composite) Sumidouro com cesto, sem grelha (para grelha composite)	50	12,3	58,3/58,3	-	-	-	00001713
-	Clavija A°Zº Para Reja Composite · Cavilha A°Zº Para Grelha Compósita	-	-	-	0,1	-	-	00000068
-	Clavija A°Zº Para Reja A. Galva · Cavilha A°Zº Para Grelha A. Galva	-	-	-	-	-	-	00150090

N150

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Premarca vertical DN150. Homologación CE. Fijación por doble clavija y SpringLock

■ Classes de carga A15, B125 e C250. Pré-marca vertical DN150. Homologação CE. Fixação por dupla cavilha e SpringLock



Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
N150	C250	Canal N150-1 SIN reja H22 Canal N150-1 SEM grelha H22	100	20,5	22,0	20	28,88	15,2	-	262,0	00000711
N150	C250	Canal N150-2 SIN reja H27 Canal N150-2 SEM grelha H27	100	20,5	27,0	20	33,73	21,8	-	340,0	00000712
N150	C250	Canal N150-3 SIN reja H32 Canal N150-3 SEM grelha H32	100	20,5	32,0	20	37,3	29,6	-	414,0	00000713


 Pasarela A. Galva.
 Passarela A. Galva.
 Pasarela A. Inox.
 Passarela A. Inox.
 Pasarela Fundición.
 Passarela Fundição.
 Entramada A. Galva.
 Entramada A. Galva.

Rejas con fijación Grelhas com fixação

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
N150	A15	Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.*	100	20	2,2	-	3,30	-	544,3	-	0003580
N150	A15	Pasarela A. Inox. · Passarela A. Inox.*	100	20	2,0	-	3,5	-	544,3	-	00150013
N150	B125	Entramada 30x30 A. Galva. Entramada 30x30 A. Galva.*	100	20	2,7	-	4,30	-	1207,2	-	00150078
N150	B125	Pasarela Fundición · Passarela Fundição*	50	20	2,0	-	4,40	-	808,0	-	00003611
N150	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição*	50	20	2,0	-	4,40	-	808,0	-	00332210


*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)
 Consultar rejas Springlock en página 19 · Consulte grelhas com Springlock em página 19

Accesorios Acessórios


Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
	Clavija A°Zº Para Reja A. Galva e Inox. Cavilha A°Zº Para Grelha A. Galva e Inox.	-	-	-	-	-	-	00150091
	Clavija A°Zº Para Reja Entramada Cavilha A°Zº Para Grelha Entramada	-	-	-	-	-	-	00003651
	Clavija A°Zº Para Reja Fundición Cavilha A°Zº Para Grelha Fundição	-	-	-	-	-	-	00003652

N200

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Premarca vertical DN150. Homologación CE. Fijación por clavija.



Canal N200 H26



Canal

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
N200	C250	Canal H26 SIN rejilla - Canal H26 SEM grelha	100	26,0	26,0	12	36,95	26,5	-	420,0	00304834
N200	C250	Canal H31 SIN rejilla - Canal H31 SEM grelha	100	26,0	31,0	12	41,52	36,8	-	518,0	00304835
N200	C250	Canal H36 SIN rejilla - Canal H36 SEM grelha	100	26,0	36,0	12	47,04	48,0	-	620,0	00304836



Pasarela
A. Galva A15
Passarela
A. Galva A15

Entramada
A. Galva.
Entramada
A. Galva.

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
N200	A15	Pasarela A. Galva. - Passarela A. Galva.*	100	25,5	1,5	-	5,2	-	414,2	-	00002908
N200	B125	Entramada 30X30 A. Galva. - Entramada 30X30 A. Galva.*	100	26,0	3,0	-	6,83	-	1674,0	-	00002905
N200	C250	Entramada 30X30 A. Galva. - Entramada 30X30 A. Galva.*	100	26,0	3,3	-	8,7	-	1558,2	-	00002907

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)




Accesarios Acessórios

Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
-	Clavija A°Zº Para Reja Entramada Cavilha A°Zº Para Grelha Entramada	-	-	-	-	-	-	00150094
-	Clavija A° Zº P/Rj Pasarela - Cavilha A° Zº P/Gr Passarela	-	-	-	-	-	-	00150095



SlimLine

■ Clases de carga A15 y B125. Premarca vertical DN100. Homologación CE. Fijación MonoBlock

■ Clases de carga A15 e B125. Pré-marca vertical DN100. Homologação CE. Fixação MonoBlock



Canal SlimLine 50cm
Canal SlimLine 50cm




Canal SlimLine 100cm
Canal SlimLine 100cm

Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
SlimLine	B125	Canal 100cm	100	14,6	14,6	56	18,70	4,2	150,0	95,0	00007110
SlimLine	B125	Canal 50cm	50	14,6	14,6	112	9,60	4,2	150,0	95,0	00007187

Accesarios Acessórios


Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
B125	Canal Reg. - Canal Insp	50	14,6	14,6	12,00	4,2	150,0	95,0	00007194
B125	Canal Reg sin tapa. - Canal Insp sem tampa	50	14,6	14,6	-	4,2	150,0	95,0	00007192
-	Tapa Inicio/Fim - Tampão Inicio/Fim	4	14,6	14,6	0,90	-	-	-	00007111



Canal SlimLine 50cm
Registrable DN100 y DN150
Canal SlimLine 50cm
Inspeção DN100 e DN150

LW100K

- Clases de carga A15. Homologación CE.
- Classes de carga A15. Homologação CE.


Sistema de canal para césped artificial elástico
Sistema de canal para relva artificial elástica

Al instalar un césped artificial es recomendable prever un sistema de drenaje eficaz. El canal LW 100 K está equipado con un sistema de fijación de la alfombra de césped artificial elástico, con el que se evita que ésta se levante y que se formen charcos a los lados.

Las rejillas integradas en acero galvanizado, pueden desmontarse fácilmente para su limpieza sin que se levante el césped.

Otras características

- Ranuras de acero galvanizado.
- Ranura integrada redondeada del lado del césped artificial elástico.
- Sistema de fijación premontado y extraible para fijar el césped artificial elástico.
- Fijaciones Quicklock® para la rejilla que permiten un montaje y desmontaje rápido
- Ancho 10,0 cm.
- Sumidero con cesta para sólidos.
- Rejilla A15 con QuickLock®

Ao instalar um revestimento artificial é recomendável a previsão de um sistema de drenagem eficaz. O canal LW 100 K está equipado com um sistema de fixação do tapete de relva artificial elástica, com o qual se evita que esta se levante e que se formem charcos nas laterais.

As grelhas integradas em aço galvanizado, podem ser facilmente desmontáveis para a sua limpeza sem ser necessário levantar o tapete de relva.

Otras características

- Ranhuras de aço galvanizado.
- Ranura integrada arredondada do lado da relva artificial elástica.
- Sistema de fixação pré-montado e removível para fixar a relva artificial elástica.
- Fixações Quicklock® para a grelha que permitem uma rápida montagem e desmontagem
- Largura 10,0 cm.
- Sumidouro com depósito para sólidos.
- Grelha A15 com QuickLock®

Sistema de canales LW 100 K para césped artificial
Sistema de canais LW 100 K para relva artificial

Descripción · Descrição	Largo mm Comp. mm	Ancho mm Largura mm	Alto mm Altura mm	Peso Kg	Cod. Art.
Canal LW 100 K recto Canal LW 100 K direito	1000	160	200	225	00003450
Sumidero LW 100 K Sumidouro LW 100 K	1000	160	480	340	00003452
Rejilla pasarela clase A15 acerro galva. com QuickLock Grelha passadeira classe A15 aço galva. com QuickLock	1000	123	-	20	00031530


Sistema de bordillos LW 100 K para césped artificial elástico
Sistema de perfis LW 100 K para relva artificial elástica


Descripción · Descrição	Largo mm Comp. mm	Ancho mm Largura mm	Alto mm Altura mm	Peso Kg	Cod. Art.
Bordillos LW 100 K Perfis LW 100 K direito	1000	46	225	150	00001182

LW125

- Clases de carga B125. Homologación CE. Según reglamento IAAF y DIN18035.
- Classes de carga B125. Homologação CE. De acordo com o regulamento IAAF e DIN18035.


Canal con reborde
Canal com rebordo

La versión con reborde tiene un saliente de apoyo en el lado del césped de 4 cm de alto
A versão com rebordo apresenta uma saliência de apoio no lado da relva de 4 cm de altura


Canal sin reborde
Canal sem rebordo
Canal cubierto según DIN 18035-T3 con tapa de plástico
Canal coberto de acordo com a DIN 18035-T3 com tampa de plástico
Otras características

- Hormigón polímero resistente a las heladas
- Altos valores de resistencia para la clase A/B EN 1433, peso reducido, fácil de transportar y de instalar
- La textura levemente rugosa de la superficie interior inhibe la suciedad y facilita la limpieza
- Canal liso, velocidades de flujo altas y caudales elevados
- Resistente a la congelación y descongelación
- Sistema de fijación machihembrado para una instalación exacta y bien ajustada
- Cámaras de alojamiento de un sistema de retención para las tapas contra una retirada no autorizada
- Separadores de madera para facilitar la instalación

Outras características

- Betão polímero resistente às geadas
- Elevados valores de resistência para a classe A/B EN 1433, peso reduzido, fácil de transportar e de instalar
- A textura ligeiramente rugosa da superfície interior evita a sujidade e facilita a limpeza
- Canal liso, elevadas velocidades de fluxo e caudais elevados
- Resistente ao congelamento e ao descongelamento
- Sistema de fixação macho-fêmea para uma instalação precisa e bem ajustada
- Câmaras de alojamento de um sistema de retenção para as tampas contra a remoção não autorizada
- Separadores de madeira para facilitar a instalação

Canal con reborde *Canal com rebordo*


Recto · Reto	Curvado · Curvo	Radio Especial · Raio Especial
Radio mm · Raio mm	-	36,5
Ancho interior mm Largura interior mm	125	125
Largo mm · Comprimento mm	1000	1000
Ancho mm · Largura mm	175	175
Alto mm · Altura mm	240	240
Peso kg	19,0	19,0
Cod. Art.	00000585	00000586
	00000595	00000596

Canal sin reborde *Canal sem rebordo*


Recto · Reto	Curvado · Curvo	Radio Especial · Raio Especial
Radio mm · Raio mm	-	36,5
Ancho interior mm Largura interior mm	125	125
Largo mm · Comprimento mm	1000	1000
Ancho mm · Largura mm	160	160
Alto mm · Altura mm	200	200
Peso kg	18,0	18,0
Cod. Art.	00000581	00000582
	00000591	00000592

Arquetas para canales LW125
Caixas de visita para canais LW125

	Con rebordo · Com rebordo	Sin rebordo · Sem rebordo
Largo mm · Comprimento mm	500	500
Ancho mm · Largura mm	175	160
Alto mm · Altura mm	510	470
Peso kg	19,0	18,5
Cod. Art.	00000603	00000601


 Canal con rebordo
 Canal com rebordo
 Canal sin rebordo
 Canal sem rebordo

Otras características

- Hormigón polímero resistente a las heladas
- Preformado de abertura a ambos lados para tubería de desagüe DN 150 con junta labial. Uno de los lados está cerrado con una tapa de manguito extraíble. Entrega completa con cestillo
- Si se utiliza al final del canal, el lado abierto se cierra con un elemento frontal
- Como en los canales, para cubrirla se utiliza una tapa de plástico

Outras características

- Betão polímero resistente às geadas
- Abertura pré-formada em ambos os lados para tubagem de descarga DN 150 com junta labial. Um dos lados encontra-se fechado com uma tampa de manga extraível. Fornecimento completo com cesto
- Se for utilizado no final do canal, o lado aberto é fechado por um elemento frontal
- Como nos canais, para a cobrir utiliza-se uma tampa de plástico

Tapa de plástico para canales LW125 **Tampa de plástico para canais LW125**

Tapa para canales cubiertos según DIN 18035-T3 · Tampa para canais cobertos de acordo com a DIN 18035-T3

	Recto · Reto	Curvado · Curvo
Radio mm · Raio mm		36,5
Largo mm · Comprimento mm	1000	1000
Ancho mm · Largura mm	160	160
Alto mm · Altura mm	50	50
Peso kg	2,8	2,8
Cod. Art.	00000360	00000361

Las tapas de plástico también se pueden utilizar en canales de hormigón polímero de instalaciones existentes.
 As tampas de plástico também podem ser usadas em canais de betão polímero em instalações existentes.

Otras características

- GF-UP (plástico reforzado con fibra de vidrio con resina de poliéster insaturado)
- Este material presenta una resistencia extraordinaria a la intemperie y a la luz UV.
- Para dotar a la superficie de un color uniforme y para protegerla de la intemperie, las tapas se pintan con un barniz al agua ecológico.
- El grosor de pared de 5 mm y el peso confieren a las tapas una gran resistencia y un posicionamiento seguro. Se instalan con frontales solapados sin elementos de fijación.
- Los tacos de fijación incorporados evitan el desplazamiento en sentido horizontal.
- Los bordes están redondeados con un radio de 20 mm según DIN 18035.
- Estructura superficial blanca y lisa de alto efecto autolimpiante durante la lluvia.
- Resistencia garantizada al paso de los equipos y vehículos de mantenimiento y limpieza. Capacidad de carga A 15 conforme a DIN 18035 ensayada según EN 1433
- En caso necesario se puede suministrar un sistema de retención contra una retirada no autorizada


Accesorios
Acessórios

	DN100	DN150	Frente A. Galva.
Largo mm · Comprimento mm	100	200	-
Ancho mm · Largura mm	110	160	160
Alto mm · Altura mm	-	-	200
Peso kg	0,2	0,4	0,4
Cod. Art.	00002614	00002615	00015714


 Tapa de plástico
 Tampa de plástico
 Los frontales solapados permiten instalar las tapas también en curvas especiales de hasta 22m.
 As frentes sobrepostas permitem, igualmente, a instalação de tampas em curvas especiais de, até, 22m.

Outras características

- GF-UP (plástico reforzado com fibra de vidro com resina de poliéster insaturado)
- Este material apresenta uma excelente resistência à intempéria e à luz UV.
- Para dotar a superfície de uma cor uniforme e para a proteger da intempéria, as tampas são pintadas com um verniz ecológico à base de água.
- O peso e a espessura da parede de 5 mm conferem às tampas uma grande resistência e um posicionamento seguro. São instalados com frentes sobrepostas sem elementos de fixação.
- Os pernos de fixação incorporados impedem o deslocamento em sentido horizontal.
- Os rebordos são arredondados com um raio de 20 mm de acordo com a norma DIN 18035.
- Estrutura superficial branca e lisa de elevado efeito de autolimpeza quando chove.
- Resistência garantida à passagem dos equipamentos e veículos de manutenção e limpeza. Capacidade de carga A 15 conforme a norma DIN 18035 testada de acordo com a EN 1433
- Se necessário, pode ser fornecido um sistema de retención contra a remoção não autorizada


 Tubuladuras y elementos frontales
 Tubuladuras e elementos frontais

LW125
Ranurado
Ranhurado

■ Clases de carga B125. Homologación CE. Fijación MonoBlock. Según reglamento IAAF y DIN18035.

■ Classes de carga B125. Homologação CE. Fixação MonoBlock. De acordo com o regulamento IAAF e DIN18035.


 Canal ranurado
 revestible por un lado
 Canal ranhurado revestível por um lado

 Canal ranurado recubrible
 Canal de drenagem revestível

 Canal ranurado revestible
 por los dos lados
 Canal ranhurado revestível pelos dois lados

Canal de perfil hueco según DIN 18035-T3
Canal de perfil oco de acordo com a DIN 18035-T3

Los canales ranurados del sistema de drenaje ACO SPORT® con un ancho interior de 125 están diseñados con arreglo al reglamento de la IAAF y a la norma DIN 18035, parte 3. Los elementos del sistema se corresponden con los canales de perfil hueco que exigen las Reglas de Competición Internacional. También cumplen las exigencias impuestas por la normativa de la FIFA y de la UEFA sobre el drenaje y la delimitación de los campos.

Otras características

- Hormigón polímero resistente a las heladas
- Ranuras normalizadas para la entrada de agua desde la parte superior
- Superficie interior lisa para facilitar la velocidad de paso y grandes caudales
- Alto efecto autolimpiante
- Base amplia para un asiento seguro en el lecho de hormigón
- Peso reducido, fácil de transportar y de instalar
- Ranura reforzada para evitar la compresión
- Sistema de machihembrado que facilita la orientación durante el montaje
- Transitable por usuarios en silla de ruedas
- Capacidad de carga para canales de perfil hueco C 250 según los requisitos de DIN 18035, probado según EN 1433

Os canais ranurados do sistema de drenagem ACO SPORT®, com uma largura interior de 125 estão projetados de acordo com as regras da IAAF e a norma DIN 18035, parte 3. Os elementos do sistema correspondem-se com os canais de perfil oco exigidos pelas Regras de Competição Internacionais. Cumprim, igualmente, as exigências impostas pelas regras da FIFA e da UEFA sobre a drenagem e a delimitação dos campos.

Otras características

- Betão polímero resistente às geadas
- Ranhuras normalizadas para a entrada de água a partir da parte superior
- Superfície interior lisa para facilitar a velocidade de passagem e grandes caudais
- Elevado efeito de autolimpeza
- Base ampla para um assentamento seguro no leito de betão
- Peso reduzido, fácil de transportar e de instalar
- Ranhura reforçada para evitar a compressão
- Sistema de encaixe macho-fêmea que facilita a orientação durante a montagem
- Transitável para utilizadores de cadeira de rodas
- Capacidade de carga para canais de perfil oco C 250, conforme exigido pela norma DIN 18035, testado de acordo com a EN 1433

Canal revestible por un lado con tope, ranura de retención y borde de segado
Canal revestível de um lado com tampão, ranhura de retenção e rebordo cortado

	Recto · Reto	Curvado · Curvo
Radio mm · Raio mm	-	36,5
Ancho interior mm · Largura interior mm	125	125
Largo mm · Comprimento mm	1000	1000
Ancho mm · Largura mm	160	160
Alto mm · Altura mm	200	200
Peso kg	31,0	31,0
Cod. Art.	00015519	00015525

El lado de la pista dispone de una ranura de retención y de un tope continuo para cubrir con un pavimento sintético de 13 mm *in situ*. El lado del césped tiene un borde más ancho para la colocación de las placas de señalización de la pista.

O lado da pista apresenta uma ranhura de retenção e uma tampa superior contínua para cobrir com um pavimento sintético de 13 mm *in situ*. O lado da relva apresenta um rebordo mais largo para a colocação das placas de sinalização da pista.

LW125

Ranurado Ranhurado

Canal ranurado totalmente recubrible sin tope Canal ranhurado totalmente revestível sem tampão

	Recto - Reto	Curvado - Curvo	Radio Especial - Raio Especial	
Radio mm - Raio mm	-	36,5	24	48
Ancho interior mm	125	125	125	125
Largura interior mm	125	125	125	125
Largo mm - Comprimento mm	1000	1000	1000	1000
Ancho mm - Largura mm	160	160	160	160
Alto mm - Altura mm	187	187	187	187
Peso kg	26,5	26,5	27,5	27,5
Cod. Art.	00000587	00000588	00000597	00000598



Para el recubrimiento completo con un pavimento sintético de 13 mm *in situ*, pero también se puede utilizar en la colocación de pavimento en rollo.

Para o revestimento completo com um pavimento sintético de 13 mm *in situ*, podendo, também, ser utilizado na colocação de revestimento em rolo.

Canal ranurado revestible por los dos lados con tope y ranura de retención Canal ranhurado revestível por ambos os lados com tampão e ranhura de retenção

	Recto - Reto	Curvado - Curvo
Radio mm - Raio mm	-	36,5
Ancho interior mm	125	125
Largura interior mm	125	125
Largo mm - Comprimento mm	1000	1000
Ancho mm - Largura mm	160	160
Alto mm - Altura mm	200	187
Peso kg	28,7	28,7
Cod. Art.	00015547	00015550



Ambos lados disponen de una ranura de retención y de un tope continuo para cubrir con un pavimento sintético de 13 mm *in situ*.

Ambos os lados apresentam uma ranhura de retenção e um tampão contínuo para cobrir com um pavimento sintético de 13 mm *in situ*.

Arquetas y elemento registrable para el canal ranurado LW 125 Caixas de visita e elemento para inspeção para o canal ranhurado LW 125 Como arquetas de desagüe o registrables · Como caixas de visita de descarga ou para inspeção

Otras características

- Hormigón polímero resistente a las heladas
- Preformado de abertura a ambos lados para tubería de desagüe DN 150 con junta labial. Uno de los lados está cerrado con una tapa de manguito extraíble. Entrega completa con cestillo
- Entrega con marco de acero inoxidable. Borde superior a la altura del pavimento definitivo para facilitar el marcado del hueco para colocar la tapa después de aplicar el pavimento

	Arqueta Caixa de Visita	Elemento Registrable Elemento de Inspeção
Ancho interior mm	125	125
Largura interior mm	125	125
Largo mm	500	500
Comprimento mm	500	500
Ancho mm	165	165
Largura mm	165	165
Alto mm - Altura mm	483	198
Peso kg	16,7	11,2
Cod. Art.	00000604	00015574



Arquetas para canales ranurados LW 125
Caixas de visita para canais ranhurados LW 125



Elemento registrable
Elemento de inspeção



Arquetas para canales ranurados LW 125
Caixas de visita para canais ranhurados LW 125




Elemento registrable
Elemento de inspeção



Tapa ranurada para arquetas y elementos revisables Tampa ranhurada para caixas de visita e elementos para verificação


Característica - Característica	Cod. Art.
Revestible por los dos lados con tope · Revestível em ambos os lados com tampão	00015549
Revestible por un lado con borde de segado · Revestível de um lado com rebordo de corte	00015523
Recubrible sin tope · Cobrível sem tampão	00015720



Tubuladuras y elementos frontales
Tubuladuras e elementos frontais



Elemento de fijación
Elemento de fixação



Bordillo con riel angular de aluminio
y accesorios de fijación V2A
Berma com trilho angular de alumínio
e acessórios de fixação V2A

Largo mm	1000
Comprimento mm	
Ancho mm	50
Largura mm	
Alto mm - Altura mm	180
Peso kg	12
Cod. Art.	00001182



Tapa de plástico ciega para canal ranurado LW 125

Tampa de plástico cega para canal ranhurado LW 125

Tapa para canales de perfil hueco según DIN 18035-T3 · Tampa para canais de perfil oco de acordo com a DIN 18035-T3

Las Reglas de Competición Internacional estipulan que las carreras a partir de los 200 m deben realizarse en anillos provistos de un bordillo interior. Dicho bordillo, de 5 cm de altura, debe constar de elementos fáciles de manejar y de retirar temporalmente cuando se celebren pruebas técnicas.

Las tapas de plástico móviles ACO SPORT® se conectan fácilmente en la ranura de los canales por medio de pernos. Gracias al posicionamiento predefinido de los pernos, al colocar la tapa en el canal ranurado, se crea automáticamente el bordillo interior de la pista. Existen varias opciones de apertura para el acceso desde la pista en anillo hacia los sectores. Las aberturas normalizadas ubicadas a ambos lados de la tapa garantizan una entrada de agua ininterrumpida desde la pista y la zona deportiva (sector) al interior del canal ranurado.

Otras características

- GF-UP (plástico reforzado con fibra de vidrio con resina de poliéster insaturado)
- Este material dispone de una resistencia extraordinaria a la intemperie y a la luz UV.
- Para dotar a la superficie de un color uniforme y para protegerla de la intemperie, las tapas se pintan con un barniz al agua ecológico.
- El grosor de pared de 5 mm y el peso confieren a las tapas una gran resistencia y un posicionamiento seguro. Se instalan con frontales solapados sin elementos de fijación.
- Los pernos de guía incorporados permiten realizar un montaje rápido y preciso
- Los bordes están redondeados con un radio de 20 mm según DIN 18035
- Estructura superficial blanca y lisa de alto efecto autolimpiente durante la lluvia.
- Resistencia garantizada al paso de los equipos y vehículos de mantenimiento limpieza. Capacidad de carga A 15 conforme a DIN 18035 ensayada según EN 1433
- En caso necesario se puede suministrar un sistema de retención contra una retirada no autorizada

Recto · Reto	Curvado · Curvo
Radio mm Raio mm	- 36,5
Largo mm Comprimento mm	1000 1000
Ancho mm Largura mm	160 160
Alto mm · Altura mm	50 50
Peso kg	2,7 2,7
Cod. Art.	00000363 00000362



Tapa de plástico ciega
Tampa de plástico cega

Los frontales solapados permiten instalar las tapas también en curvas especiales de hasta 22m.
As frentes sobrepostas permitem, igualmente, a instalação de tampas em curvas especiais de, até, 22m.

Las tapas de plástico ACO Sport® móviles se pueden utilizar en instalaciones existentes o de nueva construcción.
As tampas de plástico ACO Sport® móveis podem ser utilizadas em instalações existentes ou de construção nova.

Bordillos Elastic Perfis Elastic



Bordillos Elastic con perfil blando de goma en negro y en blanco
Perfis Elastic com perfil macio de borracha em preto e branco.

As superfícies deportivas y de juego y las zonas adyacentes de los estadios de todo tipo deben dotarse de un sistema de delimitación seguro que evite las lesiones. Los bordillos ACO SPORT® Elastic constituyen un sistema de delimitación de alta calidad y de larga vida útil.

En los estadios suelen utilizarse como bordillo exterior de la pista de carreras o de la zona de impulso, para separar los sectores del campo y para delimitar los fosos de caída.

Los bordillos ACO SPORT® Elastic se utilizan en las áreas adyacentes para delimitar las zonas de entrenamiento de lanzamiento de peso y de salto de longitud, y también en pistas de exterior, otras instalaciones deportivas y guarderías infantiles.

Para marcar un límite en la pista de carreras o los segmentos, por ejemplo, se pueden utilizar los bordillos de ACO SPORT® Elastic con perfil de goma blanco de 5 cm.

Los bordillos ACO SPORT® Elastic están fabricados en hormigón polímero y van provistos de un perfil de goma (EPDM) en blanco o en negro. El perfil de goma está inyectado directamente sobre el elemento de hormigón polímero. Las cámaras de aire que incorpora proporcionan una elasticidad elevada y una gran seguridad. El apoyo y las cámaras unilaterales garantizan un asiento estable en el lecho de hormigón.

Os rebordos ACO SPORT® Elastic são utilizados nas áreas adjacentes para delimitar áreas de treino de lançamento de peso e de salto em comprimento e, também, em pistas de exterior, outras instalações desportivas e creches.

Para marcar um limite na pista de corrida ou nos segmentos, por exemplo, podem ser utilizados os rebordos ACO SPORT® Elastic com perfil de borracha branca de 5 cm.

Os lancis ACO SPORT® Elastic são fabricados em betão polímero e são fornecidos com um perfil de borracha (EPDM) em branco ou em preto. O perfil de borracha é injetado, diretamente, no elemento de betão polímero. As suas câmaras-de-ar proporcionam uma elasticidade elevada e uma grande segurança. O apoio e as câmaras unilaterais garantem um assento estável no leito de betão.

Bordillo Elastic Perfis Elastic

Alto mm · Altura mm	200	250	300	400
Largo mm Comprimento mm		1000		
Ancho mm · Largura mm	50	60	100	50
Peso kg	12,5	16,5	24,0	14,6
Cod. Art. Negro · Preto	00001690	00001034	00001773	00001035
Cod. Art. Branco · Branco	00001689	00000961	-	00000962
			00000963	00001571
			00000964	00001572

Bordillo Elastic en ángulo Perfis Elastic em ângulo

Alto mm · Altura mm	250	300	400
Largo mm Comprimento mm		250/250	
Ancho mm · Largura mm	50	60	60
Peso kg	8,9	12,5	13,2
Cod. Art. Negro · Preto	00001041	00001380	00001042
Cod. Art. Branco · Branco	00000968	00001381	00000969


Otras características

- Hormigón polímero resistente a las heladas
- Perfil de goma de EPDM elástico y resistente a la intemperie durante mucho tiempo
- Cámaras de aire para garantizar la máxima seguridad
- Perfil fijo inyectado en el elemento de base
- Perfil de unos 30 mm de alto con todos los lados redondeados
- Ángulos de 90 grados con medida interior de los lados de 25 x 25 cm

Otras características

- Betão polímero resistente às geadas
- Perfil de borracha EPDM elástico e resistente à intempérie durante muito tempo
- Câmaras-de-ar para garantir a máxima segurança
- Perfil fixo injetado no elemento de base
- Perfil de cerca de 30 mm de altura, com todos los lados arredondados
- Ângulos de 90 graus com medida interior dos lados de 25 x 25 cm

Canal-arenero Canal-caixa de areia



Canal-arenero como canal exterior
Canal-caixa de areia como canal exterior

Se recomienda instalar canales-areneros ACO SPORT® en fosos de caída del salto de longitud cuando las zonas deportivas adyacentes son de pavimentos de alta calidad. La arena que inevitablemente se proyecta fuera del foso en las pruebas de salto de longitud se recoge en los canales-areneros, alejada del pavimento adyacente. El pavimento se protege así del desgaste y de la abrasión, la permeabilidad al agua sigue quedando garantizada y se evita la formación de charcos. Todo ello redundará en una drástica disminución de los gastos de mantenimiento.

En función de la anchura total necesaria, los canales-areneros se pueden instalar en una línea simple o doble alrededor del foso de salto de longitud, pero no en la zona de impulso. La instalación se realiza en combinación con los bordillos ACO SPORT® Elastic de 6 cm de ancho para delimitar el foso. De ese modo la medida exterior del foso de salto de longitud aumenta 12 cm. Para compensar la discrepancia resultante y para crear esquinas con un ajuste exacto incluimos en nuestra gama de productos elementos constructivos con una longitud de 56 cm.

	Canal Interior	Canal Exterior	Frente
Largo mm · Comprimento mm	1000	560	1000
Ancho mm · Largura mm	500	500	500
Alto mm · Altura mm	140	140	140
Peso kg	42,5	24,5	40,2
Cod. Art.	00001474	00001476	00001475
		00001477	00015571

Otras características

- Parte inferior de hormigón polímero resistente a las heladas
- Pieza superior de rejilla desplegada galvanizada resistente a las pisadas cubierta con alfombrilla de goma fija adecuada para prevenir lesiones
- Canto metálico que permite una unión limpia con el pavimento sintético
- Puntos de rotura controlada para racores de empalme DN 100 en el suelo para la salida del exceso de agua
- Canal interior para aumentar la anchura con una línea doble en caso necesario
- Elementos de compensación de 56 cm.
- Superficie interior lisa para facilitar la limpieza



Outras características

- Parte inferior do betão polímero resistente às geadas
- Peça superior da grelha implantada com galvanização resistente ao pisoteio coberta com tapete de borracha fixa adequada para evitar lesões
- Canto metálico que permite uma união limpa com o piso sintético
- Pontos de ruptura controlada para peças de ligação DN 100 no solo para eliminação do excesso de água
- Canal interior para aumentar a largura com uma linha dupla, se necessário
- Elementos de compensação de 56 centímetros.
- Superfície interior lisa para facilitar a limpeza

Plano de instalación de canales-areneros con bordillos



ACO SPORT Elastic en una línea en fosos de caída de 9x3m

Plano de instalação de canais-caixa de areia com perfis

ACO SPORT Elastic numa linha em áreas de queda de 9x3m

■ Según la normativa de la IAAF y las Reglas de Competición Internacional, la anchura del foso de caída debe ser de 2,75 – 3,00 m con una zona de impulso. La anchura se refiere a la zona de caída sin bordillo. La longitud debe ser como mínimo de 10 m desde la tabla de batida.



■ De acordo com as regras da IAAF e as Regras de Competição Internacional, a largura da área de queda deve ser de 2,75 - 3,00 m com uma zona de chamada. A largura refere-se à área de queda sem berma. O comprimento deve ser de, pelo menos, 10 m a partir da zona de chamada



Pos.	Descripción - Descrição	Cod. Art.	Cantidad Quantidade
1	Bordillo 100x40x6 cm, goma blanca Berma 100x40x6 cm, borracha branca	00000964	20
2	Bordillo 50x40x6 cm, goma blanca Berma 50x40x6 cm, borracha branca	00001572	4
3	Ángulo 25/25x40x6 cm, goma blanca Ângulo 25/25x40x6 cm, borracha branca	00000969	4
4	Canal-arenero exterior 100x50 cm Canal-caixa de areia exterior 100x50 cm	00001475	19
5	Canal-arenero exterior 56x50 cm Canal-caixa de areia exterior 56x50 cm	00001477	6
Front. - Frente	Frontal para canal-arenero Fronte para o canal-caixa de areia	00015571	4

Plano de instalación de canales-areneros con bordillos ACO SPORT Elastic en una línea en fosos de caída de 9x3m con 2 zonas de impulso


Plano de instalação de canais-caixa de areia com perfis ACO SPORT Elastic numa linha em áreas de queda de 9x3m com 2 zonas de chamada



Pos.	Descripción - Descrição	Cod. Art.	Cantidad Quantidade
1	Bordillo 100x40x6 cm, goma blanca Berma 100x40x6 cm, borracha branca	00000964	26
2	Bordillo 50x40x6 cm, goma blanca Berma 50x40x6 cm, borracha branca	00001572	4
3	Ángulo 25/25x40x6 cm, goma blanca Ângulo 25/25x40x6 cm, borracha branca	00000969	4
4	Canal-arenero exterior 100x50 cm Canal-caixa de areia exterior 100x50 cm	00001475	24
5	Canal-arenero exterior 56x50 cm Canal-caixa de areia exterior 56x50 cm	00001477	6
6	Canal-arenero interior 100x50 cm Canal-caixa de areia interior 100x50 cm	00001474	22
7	Canal-arenero interior 56x50 cm Canal-caixa de areia interior 56x50 cm	00001476	6
Front. - Frente	Frontal para canal-arenero Fronte para o canal-caixa de areia	00015571	6

Estadios: requisitos y equipamiento

Estádios: requisitos e equipamento



Estadio tipo A Estádio tipo A

Estadios de atletismo para competiciones nacionales e internacionales según las normas de la IAAF.

Estádios de atletismo para competições nacionais e internacionais de acordo com as normas da IAAF.

Estadio tipo B Estádio tipo B

Espacios de competición para campeonatos y encuentros regionales según las Reglas de Competición Internacional y la Asociación Alemana de Atletismo (DLV)

Espaços de competição para campeonatos e encontros regionais de acordo com o Regulamento de Competição Internacional e a Federação Alemã de Atletismo (DLV)

Estadio tipo C Estádio tipo C

Instalaciones deportivas con pista en anillo destinados al deporte escolar y al deporte de ocio

Instalações desportivas com pista em anel destinadas ao desporto escolar e ao desporto de lazer

Estadio tipo D Estádio tipo D

Instalaciones deportivas sin pista en anillo destinados al deporte escolar y al deporte de ocio

Instalações desportivas sem pista em anel destinadas ao desporto escolar e ao desporto de lazer

Estadio Estádio	Número de calles Número de pistas	Número de calles de distancias cortas Número de pistas de distâncias curtas	Zonas específicas segmento sur Zonas específicas segmento sul	Zonas específicas segmento norte Zonas específicas segmento norte	Zonas específicas en ambos segmentos Zonas específicas nos dois segmentos	Zonas específicas fuera del anillo Zonas específicas fora do anel
--------------------	--	--	--	--	--	--

Tipo A
Campo grande
68 x105 m

8 - 9

8 - 9

Salto de altura
Salto em altura

Fosos de agua
Lanzamiento de peso
Salto de pértiga con zona de impulso en los dos lados
Fosos de água
Lançamento de peso
Salto com vara com zona de chamada nos dois lados

Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de jabalina
Arremesso de disco
Lançamento de martelo
Lançamento do dardo

Salto de longitud y triple salto con dirección de impulso en ambos lados (recta este)
Salto em comprimento e triplo salto com direção de chamada em ambos os lados (reta este)

Tipo B
Campo grande
68 x105 m

6

6 - 8

Salto de altura
Salto em altura

Fosos de agua
Salto de pértiga
Salto de longitud y triple salto con 2-3 zonas de batida en una dirección
Fosos de água
Salto com vara
Salto em comprimento e triplo salto com 2-3 zonas de chamada numa direção

Lanzamiento de peso
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de jabalina
Arremesso de peso
Lançamento de disco
Lançamento do peso
Lançamento do dardo

Salto de longitud y triple salto con zona de batida a ambos lados (recta este)
Salto em comprimento e triplo salto com zona de chamada em ambos os lados (reta este)

Tipo C
Campo grande
68 x105 m

4

4 - 6

Salto de altura
Lanzamiento de jabalina campo pequeño
Salto em altura
Lançamento do dardo campo pequeno

Lanzamiento de peso
Salto de pértiga
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
Salto de longitud y triple salto con 2-3 zonas de batida en una dirección
Lançamento de peso
Salto com vara
Lançamento do disco
Lançamento do martelo
Salto em comprimento e triplo salto com 2-3 zonas de chamada numa direção

Tipo D
Campo grande
rectangular con
campo pequeño en
el lado frontal

6


Lanzamiento de peso
Salto de altura
Salto de longitud y triple salto
Lanzamiento de bola y de jabalina
Lançamento de peso
Salto em altura
Salto em comprimento e triplo salto
Lançamento do peso e do dardo

Plano de instalación estadio tipo A

Plano de instalação estádio tipo A

Plano de instalación de canales como ejemplo para estadio tipo A con los requisitos siguientes:
Plano de instalação de canais como exemplo para estádio tipo A com os seguintes requisitos:

- El terreno de juego y los sectores deben estar al mismo nivel que la pista
- Tipos de pavimentos: Pista y sectores con pavimento sintético
- Campo de juego con césped natural
- O terreno do jogo e os setores devem estar ao mesmo nível que a pista
- Tipos de pavimentos: Pista e setores com pavimento sintético
- Campo de jogo com relva natural



Cantidad Quantidade	Cod. Art. Cod. Art.	Producto · Produto
170 m	00015519	Canal ranurado recto revestible por un lado · Canal ranhurado reto revestível por um lado
50 m	00015525	Canal ranurado curvado R 36,5 m, revestible por un lado · Canal ranhurado curvo R 36,5 m, revestível por um lado
180 m	00000588	Canal ranurado curvado R 36,5 m, recubrible · Canal ranhurado curvo R 36,5 m, cobrível
12 uds	00000604	Arquetas canal ranurado · Caixas de visita canal ranhurado
6 uds.	00015523	Tapa ranurada revestible por un lado · Tampa ranhurada revestível por um lado
6 uds.	00015720	Tapa ranurada recubrible · Tampa ranhurada revestível
12 uds.	00002615	Racor de empalme DN 150 · Peças de ligação DN 150
170 m	00000363	Bordillo de pista de carreras móvil recto con tapa de plástico · Berma de pista de corrida móvel reta com tampa de plástico
230 m	00000362	Bordillo de pista de carreras móvil curvado con tapa de plástico · Berma de pista de corrida móvel curva com tampa de plástico



Gama XtraDrain MultiDrain

XtraDrain

Canal de composite para aplicaciones exigentes. Ligero y muy resistente, el canal ACO XtraDrain de Composite está disponible en los anchos 100, 150 y 200 mm.

MultiDrain

El sistema MultiDrain, gracias a su diseño en forma de V, aumenta la velocidad del agua, maximiza además la capacidad hidráulica efectiva y el autolimpido del canal. Permite también la instalación de drenaje lineal con pendiente incorporada, en cascada o sin pendiente. El sistema MultiDrain está disponible en anchos de 100, 150, 200 y 300 mm y todos los canales disponen de pre-forma para salida vertical.

XtraDrain

Canal de composite para aplicações exigentes. Leve e muito resistente, o canal ACO XtraDrain de Composite está disponível nas larguras de 100, 150 e 200 mm.

MultiDrain



Graças ao seu formato em forma de V, o sistema MultiDrain aumenta a velocidade da água, maximiza a capacidade hidráulica efetiva e a autolimpeza do canal. Permite também a instalação de drenagem linear com pendente incorporada, em cascata ou sem pendente. O sistema MultiDrain está disponível em larguras de 100, 150, 200 e 300 mm, dispondo todos os canais de pré-formado para saída vertical.



XtraDrain 100

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Pre-marca vertical. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación DrainLock

■ Classes de carga A15, B125 e C250. Pré-marca vertical. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação DrainLock


Conjuntos Canal + Reja **Conjuntos Canal + Grelha**

Clase Classe Carga	Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Art.
A15	Canal Baja Altura H7,5 Reja A. Galva. Canal Baixa Altura H7,5 Grelha A. Galva.	100	13,8	7,5	30	3,1	1,5	312,0	30,0	C0002002
A15	Canal Baja Altura H10 Reja A. Galva. Canal Baixa Altura H10 Grelha A. Galva.	100	13,8	10,0	30	3,3	2,7	312,0	54,2	C0002005
A15	Canal 0,0 Reja A. Galva. Canal 0,0 Grelha A. Galva.	100	13,8	15,0	30	3,9	3,2	312,0	86,0	C0002008
B125	Canal 0,0 Reja Composite Canal 0,0 Grelha Compósita	100	13,8	15,0	30	3,5	3,2	284,0	86,0	C0002006
C250	Canal 0,0 Reja Composite Canal 0,0 Grelha Compósita	100	13,8	15,0	30	3,9	3,2	284,0	86,0	C0002007






Accesarios **Acessórios**

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
-	Sumidero XD100 con cestillo y adaptador composite Sumidouro XD100 com cesto e adaptador compósito	35,3	ø170	51,2	3,0	-	-	00011385
-	Tapa C/Mang. DN100 XD100 H15 Composite Lateral Tampão C/Saída DN100 XD100 H15 Compósito Lateral	6,5	13,8	15,0	0,1	-	-	00011087
-	Tapa Final XD100 Ba H7,5 Y 10 Composite Ciega Tampão Final XD100 Ba H7,5 E 10 Compósito Cega	1,1	13,8	10,0	0,1	-	-	00011085
-	Tapa Final XD100 H15 Composite Ciega Tampão Final XD100 H15 Compósito Cega	1,1	13,8	15,0	0,1	-	-	00011086
-	Adaptador C/Cierre XD100 DN110 Composite Adaptador C/Fecho XD100 DN110 Compósito	ø110	ø110	8,5	0,1	-	-	00011285

**XtraDrain
150 200**

■ Clases de carga A15, B125 y C250. Pre-marca vertical. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación DrainLock

■ Classes de carga A15, B125 e C250. Pré-marca vertical. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação DrainLock


XtraDrain 150

XtraDrain 200

Conjuntos Canal + Reja **Conjuntos Canal + Grelha**

Clase Classe Carga	Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Art.
C250	Canal XtraDrain 150 Reja Pasarela Fundición Canal XtraDrain 150 Grelha Passarela Fundição	100	18,8	21,0	20	14,38	8,8	578	176	C0002009



Clase Classe Carga	Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Art.
C250	Canal XtraDrain 200 Reja Pasarela Fundición Canal XtraDrain 200 Grelha Passarela Fundição	100	23,8	26,5	12	20,6	18,5	740	310	C0002010

Rejas MultiDrain compatibles · Grelha MultiDrain compatível
Mais informação rejas en páginas 42 y 45 · Mais informação grelha na páginas 42 e 45

Accesarios **Acessórios**


Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
XtraDrain 150							
Adaptador C/Cierre XD150 DN160 Composite Adaptador C/Fecho XD150 DN160 Compósito	ø160	ø160	15,5	0,3	-	-	00011288

Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
XtraDrain 200							
Adaptador C/Cierre XD200 DN200 Composite Adaptador C/Fecho XD200 DN200 Compósito	ø200	ø200	15,5	0,4	-	-	00011289
Tapa Final XD200 H26,5 Composite - Tampão Final XD200 H21 Compósito	1,1	23,8	26,5	0,21	-	-	00011098

MultiDrain 100

■ Clases de carga D400. Homologación CE.
 Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga D400. Homologação CE.
 Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.



Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MD100	A15	Pasarela A. Galva. Passarela A. Galva.	100	13,5	15,0	40	14,92	3,1	312,0	82,0	C0002016
MD100	C250	Pasarela Composite Passarela Compósita	100	13,5	15,0	40	14,97	3,1	284,0	82,0	C0002017
MD100	C250	Pasarela Fundición Passarela Fundição	100	13,5	15,0	40	19,77	3,1	371,0	82,0	C0002019
MD100	D400	Pasarela Fundición Passarela Fundição	100	13,5	15,0	40	20,57	3,1	371,0	82,0	C0002025

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
E600	Sumidero MD100 0-10 DN100 c/Cest. Sumidouro MD100 0-10 DN100 c/Cesto	50,0	-	-	-	-	-	00012391
E600	Sumidero MD100 0-20 DN100 c/Cest. Sumidouro MD100 0-20 DN100 c/Cesto	50,0	-	-	-	-	-	00012392
E600	Sumidero MD100 0-10 DN150 c/Cest. Sumidouro MD100 0-10 DN150 c/Cesto	50,0	13,5	45,0	25,3	-	-	00012398
E600	Sumidero MD100 0-20 DN150 c/Cest. Sumidouro MD100 0-20 DN150 c/Cesto	50,0	13,5	60,0	30	-	-	00012399
-	Tapa universal MD100 con salida DN100 para todas las alturas Tampão universal MD100 com saída DN100 para todas as alturas	-	-	-	-	-	-	00023404
-	Tapa MD100S BA H6 Inicio/Fim Hormigón polímero Tampão MD100S BA H6 Início/Fim Betão polímero	-	-	6	0,5	-	-	00012375
-	Tapa MD100S BA H8 Inicio/Fim Hormigón polímero Tampão MD100S BA H8 Início/Fim Betão polímero	-	-	8	0,55	-	-	00012381
-	Tapa MD100S BA H10 Inicio/Fim Hormigón polímero Tampão MD100S BA H10 Início/Fim Betão polímero	2,0	12,3	10,0	0,65	-	-	00012380
-	Tapa MD100S BA H6 Inicio/Fim DN50 Galva con manguito Tampão MD100S BA H6 Início/Fim DN50 Galva com união tubagem	-	-	6	-	-	-	00012376
-	Tapa MD100S BA H8 Inicio/Fim DN50 Galva con manguito Tampão MD100S BA H8 Início/Fim DN50 Galva com união tubagem	-	-	8	-	-	-	00012384
-	Tapa MD100S BA H10 Inicio/Fim DN75 Galva con manguito Tampão MD100S BA H10 Início/Fim DN75 Galva com união tubagem	2,0	12,3	10,0	-	-	-	00012383
-	Calza de empalme MD100 2,5cm Junção para canais de altura diferentes MD100 2,5cm	-	-	-	-	-	-	00012600
-	Calza de empalme MD100 5cm Junção para canais de altura diferentes MD100 5cm	-	-	-	-	-	-	00012601
-	Gancho Apertura Reja · Chave Abertura Grelha	-	-	-	0,25	-	-	00001290
-	Sistema Anti-Robo Completo P/Reja MD/VD100 ZN Negro Sistema Anti-Robo Completo P/Grelha MD/VD100 ZN Preto	8,8	1,6	1,0	-	-	-	00022100

Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MD100 BA	D400	Canal Baja Altura H6 - Canal Baixa Altura H6	100	13,5	6,0	80	12	0,41	15,0	00012327
MD100 BA	D400	Canal Baja Altura H6 - Canal Baixa Altura H6 ¹⁾	100	13,5	6,0	-	-	0,41	15,0	00012328
MD100 BA	D400	Canal Baja Altura H8 - Canal Baixa Altura H8 ¹⁾	100	13,5	8,0	30	9,96	1,1	30,0	01012323
MD100 BA	D400	Canal Baja Altura H10 - Canal Baixa Altura H10 ¹⁾	100	13,5	10,0	30	11,47	2,0	50,0	01012321
MD100 0.0	D400	Canal H15 - Canal H15 ¹⁾	100	13,5	15,0	28	12,97	3,1	82,0	00023000
MD100 0.1	D400	Canal H15 - Canal H15 ¹⁾	50	13,5	15,0	12	9,1	3,1	82,0	00012332
MD100 1	D400	Canal H15/15,5 - Canal H15/15,5	100	13,5	15/15,5	40	15,19	-	82/86	01012301
MD100 2	D400	Canal H15,5/16 - Canal H15,5/16	100	13,5	15,5/16	40	15,24	-	86/90	01012302
MD100 3	D400	Canal H16/16,5 - Canal H16/16,5	100	13,5	16/16,5	40	15,95	-	86/90	01012303
MD100 4	D400	Canal H16,5/17 - Canal H16,5/17	100	13,5	16,5/17	40	16,54	-	90/95	01012304
MD100 5	D400	Canal H17/17,5 - Canal H17/17,5	100	13,5	17/17,5	40	17,01	-	95/100	01012305
MD100 5.0	D400	Canal H17,5 - Canal H17,5	100	13,5	17,5	40	16,51	4,4	100	01012340
MD100 5.1	D400	Canal H17,5 - Canal H17,5 ¹⁾	50	13,5	17,5	12	9,7	4,4	100	00012342
MD100 6	D400	Canal H17,5/18 - Canal H17,5/18	100	13,5	17,5/18	40	17,24	-	-	01012306
MD100 7	D400	Canal H18/18,5 - Canal H18/18,5	100	13,5	18/18,5	40	17,46	-	-	01012307
MD100 8	D400	Canal H18,5/19 - Canal H18,5/19	100	13,5	18,5/19	40	18,36	-	-	01012308
MD100 9	D400	Canal H19/19,5 - Canal H19/19,5	100	13,5	19/19,5	40	18,11	-	-	01012309
MD100 10	D400	Canal H19,5/20 - Canal H19,5/20	100	13,5	19,5/20	40	18,71	5,3	115/120	01012310
MD100 10.0	D400	Canal H20 - Canal H20	100	13,5	20,0	40	18,75	5,8	120	01012350
MD100 10.1	D400	Canal H20 - Canal H20 ¹⁾	50	13,5	20,0	24	11,3	5,8	120	00012352
MD100 11	D400	Canal H20/20,5 - Canal H20/20,5	100	13,5	20/20,5	-	16,5	-	-	00023011
MD100 12	D400	Canal H20,5/21 - Canal H20,5/21	100	13,5	20,5/21	-	16,8	-	-	00023012
MD100 13	D400	Canal H21/21,5 - Canal H21/21,5	100	13,5	21/21,5	-	17,1	-	-	00023013
MD100 14	D400	Canal H21,5/22 - Canal H21,5/22	100	13,5	21,5/22	-	17,4	-	-	00023014
MD100 15	D400	Canal H22/22,5 - Canal H22/22,5	100	13,5	22/22,5	-	17,4	-	-	00023015
MD100 15.0	D400	Canal H22,5 - Canal H22,5	100	13,5	22,5	32	21,01	7,4	140	01012360
MD100 15.1	D400	Canal H22,5 - Canal H22,5 ¹⁾	50	13,5	22,5	12	13,3	7,4	140	00012362
MD100 16	D400	Canal H22,5/23 - Canal H22,5/23	100	13,5	22,5/23	-	18	-	-	00023016
MD100 17	D400	Canal H23/23,5 - Canal H23/23,5	100	13,5	23/23,5	-	18,3	-	-	00023017
MD100 18	D400	Canal H23,5/24 - Canal H23,5/24	100	13,5	23,5/24	-	18,6	-	-	00023018
MD100 19	D400	Canal H24/24,5 - Canal H24/24,5	100	13,5	24/24,5	-	18,9	-	-	00023019
MD100 20	D400	Canal H24,5/25 - Canal H24,5/25	100	13,5	24,5/25	-	19,2	-	-	00023020
MD100 20.0	D400	Canal H25 - Canal H25	100	13,5	25,0					

**Rejas Grelhas**


Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Artículo Artigo
MD100	A15	Pasarela A. Galva. - Passarela A. Galva.	100	12,3	2,1	1,9	312	00012610
MD100	B125	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	2,1	371	00012676
MD100	B125	Composite Negra con Microgrip - Compósita preta com Microgrip	50	12,3	2,1	0,8	284	00132710
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132561
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	3,2	845	00132560
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	1,6	845	00132542
MD100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	3,2	845	00132559
MD100	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,4	371	00012670
MD100	C250	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	12,3	2,1	3,5	433	00012673
MD100	C250	Composite Negra con Microgrip - Compósita preta com Microgrip	50	12,3	2,1	1	284	00132720
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	4,8	800	00132881
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	2,4	800	00132880
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	2	845	00132883
MD100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	4	800	00132882
MD100	D400	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,8	371	00023408
MD100	D400	Antitácon Fundición - Anti-salto alto Fundição	50	12,3	2,1	4	254	00023405
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	5,2	690	00132886
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	2,6	690	00132885
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	5,2	690	00132888
MD100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	2,6	690	00132887

**Rejas Grelhas SlotTop**


Tipo	Clase Classe Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Gava	Cod. Art. Inox
V100	C250	Single	100	12,3		00445926	00445928
V100	C250	Single	50	12,3	6,5	00445927	00445929
V100	C250	Single - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445931	00445930
V100	C250	Single	100	12,3		00445598	00445600
V100	C250	Single	50	12,3	10,5	00445599	00445601
V100	C250	Single - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445603	00445602
V100	C250	Doble	100	12,3		00445938	
V100	C250	Doble	50	12,3	10,5	00445939	
V100	C250	Doble - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445940	
V100	C250	Triple	100	12,3		00445941	
V100	C250	Triple	50	12,3	10,5	00445942	
V100	C250	Triple - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445943	
V100	C250	Strip	100	12,3		00445944	
V100	C250	Strip	50	12,3	10,5	00445945	
V100	C250	Strip - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp.	50	12,3		00445946	
V100	C250	Single	100	12,3		00445932	00445934
V100	C250	Single	50	12,3	15,0	00445933	00445935
V100	C250	Single - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00445937	00445936
V100	D400	Single	100	12,3		00446015	00446018
V100	D400	Single	50	12,3	10,5	00446016	00446019
V100	D400	Single - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00446017	00446020
V100	D400	Single	100	12,3		00446021	00446024
V100	D400	Single	50	12,3	15,0	00446022	00446025
V100	D400	Single - SlotTop Reg. "L" - SlotTop Insp. "L"	50	12,3		00446023	00446026

MultiDrain 150

■ Clases de carga D400. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.

**Accesorios Acessórios**

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Palete	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
E600	Sumidero DN150 - Sumidouro DN150	50	18,5	61	-	34,9	-	-	-	00012791
-	Tapa universal MD150 plástico salida DN150 para todas las alturas	-	-	-	-	-	-	-	-	00023159
-	Tapa MD150S BA Inicio/Fim Hormigón polímero	2	18,5	12	1	-	-	-	-	00012780
-	Tapa MD150S BA Inicio/Fim Galva con manguito DN75	2	18,5	12	-	-	-	-	-	00134113
-	Calza Empalme MD150S 2,5cm Junção para canais de altura diferentes MD150S 2,5cm	-	-	-	0,5	-	-	-	-	00013000
-	Calza Empalme MD150S 5cm Junção para canais de altura diferentes MD150S 5cm	-	-	-	0,49	-	-	-	-	00013001
-	Sistema Anti-Robo Completo P/Reja MD150 ZN Negro	13,8	1,6	1	0,02	-	-	-	-	00022150




Vista lateral con conexión DN150


**MultiDrain 150**

Sistema BrickSlot

Ejemplo en L · Exemplo em L



- 1**: Canal de 100cm · Canal de 100cm
- 2**: Canal de 50cm · Canal de 50cm
- 3**: Sumidero · Sumidouro
- 4**: Tapa inicio/final · Tampão início/final
- 5**: Tapa con junta labiolaberíntica inicio/final · Tampão início/final com anel de vedação integrado
- 6**: Reja Brickslot en L · Grelha Brickslot em L
- 7**: SlotTop Registro "L" · SlotTop inspecção "L".



MultiDrain 150



Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articuló Artigo
MD150 BA	D400	Canal Baja Altura H12 · Canal Baixa Altura H12 ¹⁾	100	18,5	12	42	16,37	4,6	82	01012721
MD150 BA	D400	Canal Baja Altura H16 · Canal Baixa Altura H16 ¹⁾	100	18,5	16	48	19,28	5,7	167	00332600
MD150 0.0	D400	Canal H21 · Canal H21 ¹⁾	100	18,5	21	30	21,31	8,8	178	00023150
MD150 0.1	D400	Canal H21 · Canal H21 ¹⁾	50	18,5	21	8	12,8	8,8	178	00012732
MD150 1	D400	Canal H21/21,5 · Canal H21/21,5	100	18,5	21/21,5	8	27,9	-	178/184	00012701
MD150 2	D400	Canal H21,5/22 · Canal H21,5/22	100	18,5	21,5/22	8	28,9	-	184/190	00012702
MD150 3	D400	Canal H22/22,5 · Canal H22/22,5	100	18,5	22/22,5	8	29,89	-	190/196	00012703
MD150 4	D400	Canal H22,5/23 · Canal H22,5/23	100	18,5	22,5/23	8	30,39	-	196/202	00012704
MD150 5	D400	Canal H23/23,5 · Canal H23/23,5	100	18,5	23/23,5	8	30,84	-	202/208	00012705
MD150 5.0	D400	Canal H23,5 · Canal H23,5	100	18,5	23,5	30	30,44	11,3	208	01012740
MD150 5.1	D400	Canal H23,5 · Canal H23,5 ¹⁾	50	18,5	23,5	8	13,9	11,3	208	00012742
MD150 6	D400	Canal H23,5/24 · Canal H23,5/24	100	18,5	23,5/24	8	31,2	-	208/214	00012706
MD150 7	D400	Canal H24/24,5 · Canal H24/24,5	100	18,5	24/24,5	8	31,9	-	214/220	00012707
MD150 8	D400	Canal H24,5/25 · Canal H24,5/25	100	18,5	24,5/25	8	32,2	-	220/226	00012708
MD150 9	D400	Canal H25/25,5 · Canal H25/25,5	100	18,5	25/25,5	8	33,2	-	226/232	00012709
MD150 10	D400	Canal H25,5/26 · Canal H25,5/26	100	18,5	25,5/26	8	34,1	13,1	232/238	00012710
MD150 10.0	D400	Canal H26 · Canal H26	100	18,5	26	18	-	14	238	01012750
MD150 10.1	D400	Canal H26 · Canal H26 ¹⁾	50	18,5	26	8	14,8	14	238	00012752
MD150 15.0	D400	Canal H28,5 · Canal H28,5	100	18,5	28,5	18	34,69	16,8	268	01012760
MD150 15.1	D400	Canal H28,5 · Canal H28,5 ¹⁾	50	18,5	28,5	8	16,1	16,8	268	00012762
MD150 20.0	D400	Canal H31 · Canal H31	100	18,5	31	18	36,54	20	298	01012770
MD150 20.1	D400	Canal H31 · Canal H31 ¹⁾	50	18,5	31	8	16,8	20	298	00012772

¹⁾ Premarca vertical DN150 · Pré-marca vertical DN150
Opción de canal con pendiente: Consultar · Opção de canal com pendente: Consultar

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Articuló Artigo
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	5,4	1182	00133601
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	2,7	1182	00133602
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	5,3	1182	00133603
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	2,7	1182	00133604
MD150	C250	Entramada Fundición · Entramada Fundição	50	17,3	2,1	5,3	595	00013073
MD150	C250	Pasarela Fundición · Passarelha Fundição	50	17,3	2,1	4,8	578	00013070
MD150	C250	Entramada A. Inox. · Entramada A. Inox.	100	17,3	2,0	8,2	-	OZ226223
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	5,8	1182	00133605
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	2,8	1182	00133606
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	5,7	1182	00133607
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	2,9	1182	00133608
MD150	D400	Pasarela Fundición · Passarelha Fundição	50	17,3	2,1	6,6	578	00023164
MD150	D400	Antitación Fundición · Anti-salto alto Fundição	50	17,3	2,1	7,1	400	00023161
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	8	1034	00133609
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	4	1034	00133610
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	8	1034	00133611
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	4,1	1034	00133612




SlotTop Single

Rejas Grelhas SlotTop

Tipo	Clase Classe Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V150	C250	Single	100	17,3	-	00446128	00446131
V150	C250	Single	50	17,3	10,5	00446129	00446132
V150	C250	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446130	00446133
V150	D400	Single	100	17,3	-	00446027	00446030
V150	D400	Single	50	17,3	10,5	00446028	00446031
V150	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446029	00446032
V150	D400	Single	100	17,3	-	00446033	00446036
V150	D400	Single	50	17,3	15,0	00446034	00446037
V150	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446035	00446038

MultiDrain 200

■ Clases de carga D400. Homologación CE.
Sección transversal en V. Bastidor en Aço Galvanizado. Fijación DrainLock.



Conjuntos Canal + Reja

Tipo	Clase Carga	Descripción · Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MD200	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição ¹⁾	100	23,5	26,5	20	47,02	18,5	740	310	C0002022
MD200	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição ¹⁾	100	23,5	26,5	20	49,42	18,5	740	310	C0002031

¹⁾ Premarca vertical DN160 · Pré-marca vertical DN160

Accesorios Acessórios

Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
E600	Sumidero DN200 · Sumidouro DN200	50	23,5	67	39,1	-	-	00013192
	Tapa universal MD200 plástico salida DN200 para todas las alturas Tampão universal MD200 plástico saída DN200 para todas as alturas	-	-	-	-	-	-	00023219
	Tapa Baja Altura Inicio/Fim Hormigón Polímero Tampão Baixa Altura Início/Fim Betão Polímero	2	23,5	12	1,2	-	-	00013180
	Tapa Baja Altura Inicio/Fim Galva con manguito DN75 Tampão Baixa Altura Início/Fim Galva com união tubagem DN75	2	23,5	12	-	-	-	00134173
	Calza Empalme MD200 2,5cm Junção para canais de altura diferentes MD200 2,5cm	-	-	-	0,3	-	-	00013400
	Calza Empalme MD200 5cm Junção para canais de altura diferentes MD200 5cm	-	-	-	0,6	-	-	00013401
	Sistema Anti-Robo Completo P/Reja MD200 ZN Negro Sistema Anti-Roubo Completo P/Grelha MD200 ZN Preto	18,8	1,6	1,25	0,08	-	-	00022200

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	7,4	1575	00133613	
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	3,6	1575	00133614	
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	7,2	1575	00133615	
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	3,7	1575	00133616	
MD200	C250	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	22,3	2,1	7,0	740	00013470	
MD200	C250	Entramada Fundición · Entramada Fundição	50	22,3	2,1	7,9	905	00013473	
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	10,7	1377	00133617	
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	5,2	1377	00133618	
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	10,7	1377	00133619	
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	5,3	1377	00133620	
MD200	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	50	22,3	2,1	10	362	00023224	
MD200	D400	Antitacón Fundición · Anti-salto alto Fundição	50	22,3	2,1	10,7	473	00023221	
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	12,9	1377	00133621	
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. · Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	6,4	1377	00133622	
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	13	1377	00133623	
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. · Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	6,5	1377	00133624	

■ Classes de carga D400. Homologação CE.
Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.



Rejas Grelhas SlotTop



Tipo	Clase Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V200	C250	Single	100	22,3		00446134	00446137
V200	C250	Single	50	22,3	10,5	00446135	00446138
V200	C250	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	22,3		00446136	00446139
V200	D400	Single	100	22,3		00446039	00446042
V200	D400	Single	50	22,3	10,5	00446040	00446043
V200	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	22,3		00446041	00446044
V200	D400	Single	100	22,3		00446045	00446048
V200	D400	Single	50	22,3	15,0	00446046	00446049
V200	D400	Single · Unidad de Acceso · Unidade de Acesso	50	22,3		00446047	00446050

Canal Canal

Tipo	Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Art. Artigo
MD200 BA	D400	Canal Baja Altura H12 · Canal Baixa Altura H12 ¹⁾	100	23,5	12	28	19,75	5	90	01013121
MD200 BA	D400	Canal Baja Altura H18 · Canal Baixa Altura H18 ¹⁾	100	23,5	18	28	24,82	14,5	260	00332620
MD200 0.0	D400	Canal H26,5 · Canal H26,5 ¹⁾	100	23,5	26,5	20	29,82	18,5	310	00023210
MD200 0.1	D400	Canal H26,5 · Canal H26,5 ¹⁾	50	23,5	26,5	16	21,3	18,5	310	00013132
MD200 1	D400	Canal H26,5/27 · Canal H26,5/27	100	23,5	26,5/27	16	37	-	310/318	00013101
MD200 2	D400	Canal H27/27,5 · Canal H27/27,5	100	23,5	27/27,5	16	38,9	-	318/326	00013102
MD200 3	D400	Canal H27,5/28 · Canal H27,5/28	100	23,5	27,5/28	16	40	-	326/334	00013103
MD200 4	D400	Canal H28/28,5 · Canal H28/28,5	100	23,5	28/28,5	16	40	-	334/342	00013104
MD200 5	D400	Canal H28,5/29 · Canal H28,5/29	100	23,5	28,5/29	16	40,4	-	342/350	00013105
MD200 5.0	D400	Canal H29 · Canal H29	100	23,5	29	16	40,05	22,5	350	01013140
MD200 5.1	D400	Canal H29 · Canal H29 ¹⁾	50	23,5	29	16	23,1	22,5	350	00013142
MD200 6	D400	Canal H29/29,5 · Canal H29/29,5	100	23,5	29	16	41	-	350/358	00013106
MD200 7	D400	Canal H29,5/30 · Canal H29,5/30	100	23,5	29,5/30	16	41,2	-	358/366	00013107
MD200 8	D400	Canal H30/30,5 · Canal H30/30,5								

MultiDrain 250

■ Clases de carga C250 y D400. Premarca vertical DN160. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.


Conjuntos Canal + Reja **Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD250 0.0	C250	Canal H30 Pasarela Fundición ¹⁾ Canal H30 Passarela Fundição	100	28,5	30	12	62	34,2	882	515	00150160
MD250 0.0	D400	Canal H30 Pasarela Fundición ¹⁾ Canal H30 Passarela Fundição	100	28,5	30	12	62	34,2	882	515	00150161

¹⁾ Premarca vertical DN160 - Pré-marca vertical DN160

Canal **Canal**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD250 0.0	D400	Canal MA H30 · Canal MA H30 ¹⁾	100	28,5	30	12	42	34,2	-	515	00150150



¹⁾ Premarca vertical DN160 - Pré-marca vertical DN160

Reja **Grelha**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD250 0.0	C250	Pasarela Fundición Passarela Fundição	50	27,3	2,5	-	10	-	882	-	00150155
MD250 0.0	D400	Pasarela Fundición Passarela Fundição	50	27,3	2,5	-	12	-	882	-	00150156

MultiDrain 300

■ Clases de carga C250 y D400. Premarca vertical DN160 e DN200. Homologación CE. Seção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fijación DrainLock.



Conjuntos Canal + Reja **Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD300	C250	Canal H21 Pasarela Fundición ¹⁾ Canal H21 Passarela Fundição	100	33,5	21	18	65,62	23,5	898	470	C0002158
MD300	C250	Canal H30 Pasarela Fundición ²⁾ Canal H30 Passarela Fundição	100	33,5	30	12	73,28	40	898	626	00303227
MD300	D400	Canal H21 Pasarela Fundición ¹⁾ Canal H21 Passarela Fundição	100	33,5	21	18	71,82	23,5	898	470	C0002159
MD300	D400	Canal H30 Pasarela Fundición ²⁾ Canal H30 Passarela Fundição	100	33,5	30	12	79,48	40	898	626	00303228

Canal **Canal**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD300	D400	Canal MA H21 · Canal MA H21 ¹⁾	100	33,5	21	-	36,62	23,5	-	470	00332640
MD300	D400	Canal MA H30 · Canal MA H30 ²⁾	100	33,5	30	-	44,28	40	-	626	00303226

¹⁾ Premarca vertical DN200 - Pré-marca vertical DN200

²⁾ Premarca vertical DN160 - Pré-marca vertical DN160

 Canal MD300 Baja Altura
Canal MD300 Baixa Altura

Reja **Grelha**

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp.	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Articulo
MD300	C250	Pasarela Fundición Passarela Fundição	50	32,3	2,2	-	14,5	-	898	-	00303216
MD300	D400	Pasarela Fundición Passarela Fundição	50	32,3	2,2	-	17,6	-	898	-	00303217

Gama MultiLine MultiLine SEAL IN

ACO siempre ha sido pionera y ha marcado nuevas pautas. Ahora, una vez más, la empresa ha creado una auténtica sensación en el sector de los canales: este canal, con la tecnología Seal in incorporada, clases de carga A-E y pendientes 1-10, reúne las mejores funcionalidades de 40 años de innovación, como la junta de serie, la facilidad de instalación de siempre y unas prestaciones excelentes.

La combinación única del hormigón polímero de ACO y la junta hace posible el primer canal completamente estanco que cumple los requisitos de la norma EN 1433, con un enorme valor añadido. He aquí el nuevo estándar del futuro de ACO: ACO DRAIN® Multiline Seal in.

A ACO foi sempre pioneira e estabeleceu novos padrões. Neste momento, uma vez mais, a empresa criou uma auténtica revolução no setor dos canais: este canal, com a tecnologia Seal in incluída, classes de carga A-E e pendentes 1-10, reúne as melhores funcionalidades de 40 anos de inovação, como a junta de série, a facilidade de instalação de sempre e funcionalidades excelentes.

A combinação única do betão polímero da ACO e a junta torna possível o primeiro canal completamente estanque que cumpre os requisitos da norma EN 1433, com um enorme valor acrescentado. Aqui está o novo padrão do futuro da ACO: ACO DRAIN® Multiline Seal in.








Seguridad mediante estanqueidad probada

En los sistemas de canales tradicionales, parte del agua se pierde de camino al tratamiento de agua pluvial debido a que las uniones de los canales no están selladas. Los nuevos canales de ACO contribuyen, en cambio, a la evacuación y al tratamiento selectivos de las aguas superficiales.

Segurança através de estanqueidade comprovada

Nos sistemas de canais tradicionais, parte da água é perdida no caminho do tratamento de água pluvial devido à não existência de selagem nas uniões dos canais. Os novos canais da ACO contribuem, no entanto, para a evacuação e o tratamento seletivo das águas superficiais.



Tramo de canal estanco Troço de canal estanque Innovación de futuro la tecnología Seal in examinada con detalle Inovação de futuro a tecnologia Seal in examinada ao pormenor

Montaje sencillo Montagem simples

- Fácil colocación desde arriba
Fácil colocação a partir de cima
- Poco peso
Pouco peso
- Manejabilidad demostrada en sistema de conexión
Funcionalidade demonstrada em sistema de ligação
- Ninguna operación de trabajo adicional
Nenhuma operação de trabalho adicional

Estanquidad de serie Estanqueidades de série

- Estanquidad de más de 72 horas
Estanqueidade com mais de 72 horas
- Gestión selectiva del agua pluvial
Gestão seletiva da água pluvial
- Protección duradera de la construcción
Proteção duradoura da construção
- Protección segura de las aguas subterráneas
Proteção segura das águas subterrâneas

Resistencia duradera Resistência duradoura

- Estanco tras simulación a largo plazo (500.000 ciclos de carga)
Estanque após simulação a longo prazo (500.000 ciclos de carga)
- Materiales impermeables como hormigón polímero ACO y modernos materiales plásticos
Materiais impermeáveis como betão polímero ACO e modernos materiais plásticos
- Junta de EPDM integrada
Junta de EPDM integrada

Cuerpo de canal robusto

La geometría mejorada otorga mayor robustez al cuerpo del canal. Esto se refleja en recomendaciones de montaje optimizadas y adaptadas al uso. Ha sido posible reducir universalmente a C 12/15 la calidad del hormigón para la cimentación para las clases de carga A - C.

Estrutura de canal robusta
A geometria melhorada outorga maior robustez à estrutura do canal. Reflete-se em recomendações de montagem otimizadas e adaptadas à utilização. Foi possível reduzir, na sua totalidade, para C 12/15 a qualidade do betão para a cimentação para as classes de carga A - C.


La junta de EPDM integrada de serie une dos cuerpos de canal de manera estanca al agua.

Mediante el hormigón polímero ACO, un material con una penetración de profundidad de agua de 0 mm, todo el tramo del canal es estanco al agua.

A junta de EPDM integrada de série une duas estruturas de canal à água de forma estanca.

Através do betão polímero ACO, um material com uma penetração de profundidade de água de 0 mm, a totalidade do troço do canal é estanca à água.


= Unión de canales con junta + material estanco
= União de canais com junta + material estanque



MultiLine V100

■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.



Disponible con Bastidor de fundición e Inox.

Disponível com bastidor em Fundição e Aço Inoxidável.

MultiLine V100

Sealin
TECHNOLOGY



Canal Canal


Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Artículo
MultiLine V100 0.0	E600	Canal H15 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15,0	40	16,8	3,1	82,0	00012330
MultiLine V100 1	E600	Canal H15/15,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15/15,5	12	16,8	-	-	00012301
MultiLine V100 2	E600	Canal H15,5/16 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15,5/16	12	17,4	-	-	00012302
MultiLine V100 3	E600	Canal H16/16,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	16/16,5	12	17,9	-	-	00012303
MultiLine V100 4	E600	Canal H16,5/17 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	16,5/17	12	18,1	-	-	00012304
MultiLine V100 5	E600	Canal H17/17,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17/17,5	12	18,6	-	-	00012305
MultiLine V100 5.0	E600	Canal H17,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17,5	40	18,9	4,4	100	00012340
MultiLine V100 6	E600	Canal H17,5/18 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17,5/18	12	19,1	-	-	00012306
MultiLine V100 7	E600	Canal H18/18,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	18/18,5	12	19,4	-	-	00012307
MultiLine V100 8	E600	Canal H18,5/19 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	18,5/19	12	19,9	-	-	00012308
MultiLine V100 9	E600	Canal H19/19,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	19/19,5	12	20,4	-	-	00012309
MultiLine V100 10	E600	Canal H19,5/20 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	19,5/20	12	20,8	-	-	00012310
MultiLine V100 10.0	E600	Canal H20 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	20,0	40	21	5,8	120	00012350
MultiLine V100 15.0	E600	Canal H22,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	22,5	32	22,9	7,4	140	00012360
MultiLine V100 20.0	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	25,0	32	24,9	9,0	160	00012370

Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Artículo
MultiLine Sealin V100 0.0	E600	Canal H15 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15,0	40	16,8	3,1	82,0	00132330
MultiLine Sealin V100 0.1	E600	Canal H15 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	15,0	-	-	-	-	00132332
MultiLine Sealin V100 0.2	E600	Canal H16 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	16,0	-	-	-	-	00132333
MultiLine Sealin V100 0.0.2	E600	Canal H16 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	16,0	-	-	-	-	00132334
MultiLine Sealin V100 1	E600	Canal H15/15,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15/15,5	12	16,8	-	-	00132301
MultiLine Sealin V100 2	E600	Canal H15,5/16 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	15,5/16	12	17,4	-	-	00132302
MultiLine Sealin V100 3	E600	Canal H16/16,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	16/16,5	12	17,9	-	-	00132303
MultiLine Sealin V100 4	E600	Canal H16,5/17 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	16,5/17	12	18,1	-	-	00132304
MultiLine Sealin V100 5	E600	Canal H17/17,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17/17,5	12	18,6	-	-	00132305
MultiLine Sealin V100 5.0	E600	Canal H17,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17,5	40	18,9	4,4	100	00132340
MultiLine Sealin V100 5.1	E600	Canal H17,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	17,5	-	-	-	-	00132342
MultiLine Sealin V100 5.2	E600	Canal H18 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	18,0	-	-	-	-	00132343
MultiLine Sealin V100 5.0.2	E600	Canal H18 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	18,0	-	-	-	-	00132344
MultiLine Sealin V100 6	E600	Canal H17,5/18 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	17,5/18	12	19,1	-	-	00132306
MultiLine Sealin V100 7	E600	Canal H18/18,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	18/18,5	12	19,4	-	-	00132307
MultiLine Sealin V100 8	E600	Canal H18,5/19 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	18,5/19	12	19,9	-	-	00132308
MultiLine Sealin V100 9	E600	Canal H19/19,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	19/19,5	12	20,4	-	-	00132309
MultiLine Sealin V100 10	E600	Canal H19,5/20 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	19,5/20	12	20,8	-	-	00132310
MultiLine Sealin V100 10.0	E600	Canal H20 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	20,0	40	21	5,8	120	00132350
MultiLine Sealin V100 10.1	E600	Canal H20 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	20,0	-	-	-	-	00132352
MultiLine Sealin V100 10.2	E600	Canal H21 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	21,0	-	-	-	-	00132353
MultiLine Sealin V100 10.0.2	E600	Canal H21 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	21,0	-	-	-	-	00132354
MultiLine Sealin V100 10-20	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	25,0	-	-	-	-	00132475
MultiLine Sealin V100 20.0	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	25,0	32	24,9	9,0	160	00132370
MultiLine Sealin V100 20.1	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	25,0	-	-	-	-	00132372
MultiLine Sealin V100 20.2	E600	Canal H26 SIN Reja - SEM Grelha	50	13,5	26,0	-	-	-	-	00132373
MultiLine Sealin V100 20.0.2	E600	Canal H26 SIN Reja - SEM Grelha	100	13,5	26,0	-	-	-	-	00132374


MultiLine V100

Sealin
TECHNOLOGY




Rejas Grelhas
 Pasarela A. Galva
 Pasarela Fundición
 Pasarela Composite Microgrip
 Antitácon Fundición
 Entramada Acero
 Entramada Fundición

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Artículo Artigo
ML100	A15	Pasarela A. Galva. - Passarela A. Galva.	100	12,3	2,1	1,95	312	00012610
ML100	B125	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	2,1	371	00012676
ML100	B125	Composite Negra con Microgrip - Compósita preta com Microgrip	50	12,3	2,1	0,8	284	00132710
ML100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	-	-	00132542
ML100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	3,2	845	00132559
ML100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	-	-	00132560
ML100	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132561
ML100	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,4	371	00012670
ML100	C250	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	12,3	2,1	3,5	433	00012673
ML100	C250	Antitácon Fundición - Anti-salto alto Fundição	50	12,3	2,1	3,8	191	00012675
ML100	C250	Composite Negra con Microgrip - Compósita preta com Microgrip	50	12,3	2,1	1	284	00132720
ML100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132881
ML100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	-	-	00132880
ML100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132883
ML100	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	-	-	00132882
ML100	D400	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	3,8	371	00023408
ML100	D400	Antitácon Fundición - Anti-salto alto Fundição	50	12,3	2,1	4	254	00023405
ML100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132886
ML100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	12,3	2,1	-	-	00132885
ML100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	12,3	2,1	3,2	845	00132888
ML100	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	12,3	2,1	-	-	00132887
ML V100	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	12,3	2,1	4,4	371	00012671
ML V100	E600	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	12,3	2,1	4,5	433	00012674
ML V100	E600	Ciega Fundición - Cega Fundição	50	12,3	2,1	5,5	-	00132867


Rejas Grelhas SlotTop
 SlotTop Single SlotTop Doble SlotTop Triple SlotTop Strip

Tipo	Clase Clase Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V100	C250	Single	100	12,3		00445926	00445928
V100	C250	Single	50	12,3	6,5	00445927	00445929
V100	C250	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445931	00445930
V100	C250	Single	100	12,3		00445598	00445600
V100	C250	Single	50	12,3	10,5	00445599	00445601
V100	C250	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445603	00445602
V100	C250	Doble	100	12,3		00445938	
V100	C250	Doble	50	12,3	10,5	00445939	
V100	C250	Doble - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445940	
V100	C250	Triple	100	12,3		00445941	
V100	C250	Triple	50	12,3	10,5	00445942	
V100	C250	Triple - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445943	
V100	C250	Strip	100	12,3		00445944	
V100	C250	Strip	50	12,3	10,5	00445945	
V100	C250	Strip - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445946	
V100	C250	Single	100	12,3		00445932	00445934
V100	C250	Single	50	12,3	15,0	00445933	00445935
V100	C250	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00445937	203,80
V100	D400	Single	100	12,3		00446015	00446018
V100	D400	Single	50	12,3	10,5	00446016	00446019
V100	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00446017	00446020
V100	D400	Single	100	12,3		00446021	00446024
V100	D400	Single	50	12,3	15,0	00446022	00446025
V100	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	12,3		00446023	00446026

Accesos Acessórios MultiLine Sealin V100

Sumideros Sealin Sumidouros Sealin

Clase Classe Carga	Dimensiones - Dimensões				DN OD mm	Und. Palet Unid. Paleta	A. Galvanizado V100S	
	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura cm	Peso Kg			Cod. Articulo Artigo	
Formato corto, con conexión tubular JLL Formato curto, com ligação tubular JLL								
E600	50	13,5	46	110	10	26,9	00132391	
E600	50	13,5	46	160	10	26,9	00132398	

Formato largo, con conexión tubular JLL **Formato longo, com ligação tubular JLL**

E600	50	13,5	61	110	10	34,7	00132392
E600	50	13,5	61	160	10	34,7	00132399


Tapas Sealin Tampas Sealin

Descripción - Descrição	Apto para Adequado para	Altura (mm)	Peso Kg	Un. Palet	Cod. Artículo Artigo
Pared frontal combinada Para principio y final de canales. De plástico (ABS). Con protección de bordes de acero galvanizado. Altura 283 mm	V100S 0.-20.	283	1,6	10	00132385
Pared frontal combinada Para inicio e término de canais. De plástico (ABS). Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Altura 283 mm	V100S 0.	160	1,4	6	00132846
Pared frontal para final de canales (JLL) De hormigón polímero. Con junta labíntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para conexión tubular horizontal hermética. Con protección de bordes de acero galvanizado. Longitud 30 mm	V100S 5.	185	1,5	6	00132847
Pared frontal para término de canales (JLL) De betão polímero. Com junta labíntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para ligação tubular horizontal hermética. Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Comprimento 30 mm.	V100S 10.	210	1,7	6	00132848
Filtro de hojas para salida de canal DN100 Filtro de folhas para saída de canal DN100	V100	-	-	-	


MultiLine V150

■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Acero Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.




Disponible con Bastidor de fundición e Inox.
Disponible con pendiente del 0,5%
Disponível com bastidor em Fundição e Aço Inoxidável.
Disponível com pendente incorporada de 0,5%


Canal Canal


Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V150 0.0	E600	Canal H21 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	21	30	28,6	8,8	178	00012730
MultiLine V150 5.0	E600	Canal H23,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	23,5	30	31,3	11,3	208	00012740
MultiLine V150 10.0	E600	Canal H26 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	26	24	33,8	14	238	00012750
MultiLine V150 15.0	E600	Canal H28,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	28,5	18	36,1	16,8	268	00012760
MultiLine V150 20.0	E600	Canal H31 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	31	18	37,8	20	298	00012770

MultiLine V150

Sealin
TECHNOLOGY


Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine Sealin V150 0.0	E600	Canal H21 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	21,0	30	28,6	8,8	178	00133330
MultiLine Sealin V150 0.1	E600	Canal H21 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	21,0	-	-	-	-	00133331
MultiLine Sealin V150 0.2	E600	Canal H22 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	22,0	-	-	-	-	00133332
MultiLine Sealin V150 0.0.2	E600	Canal H22 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	22,0	-	-	-	-	00133334
MultiLine Sealin V150 1	E600	Canal H21/21,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	21/21,5	-	-	-	-	00133301
MultiLine Sealin V150 2	E600	Canal H21,5/22 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	21,5/22	-	-	-	-	00133302
MultiLine Sealin V150 3	E600	Canal H22/22,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	22/22,5	-	-	-	-	00133303
MultiLine Sealin V150 4	E600	Canal H22,5/23 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	22,5/23	-	-	-	-	00133304
MultiLine Sealin V150 5	E600	Canal H23/23,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	23/23,5	-	-	-	-	00133305
MultiLine Sealin V150 5.0	E600	Canal H23,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	23,5	30	31,3	11,3	208	00133340
MultiLine Sealin V150 5.1	E600	Canal H23,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	23,5	-	-	-	-	00133341
MultiLine Sealin V150 5.2	E600	Canal H24,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	24,5	-	-	-	-	00133342
MultiLine Sealin V150 5.0.2	E600	Canal H24,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	24,5	-	-	-	-	00133344
MultiLine Sealin V150 6	E600	Canal H23,5/24 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	23,5/24	-	-	-	-	00133306
MultiLine Sealin V150 7	E600	Canal H24/24,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	24/24,5	-	-	-	-	00133307
MultiLine Sealin V150 8	E600	Canal H24,5/25 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	24,5/25	-	-	-	-	00133308
MultiLine Sealin V150 9	E600	Canal H25/25,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	25/25,5	-	-	-	-	00133309
MultiLine Sealin V150 10	E600	Canal H25,5/26 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	25,5/26	-	-	-	-	00133310
MultiLine Sealin V150 10.0	E600	Canal H26 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	26,0	24	33,8	14	238	00133350
MultiLine Sealin V150 10.1	E600	Canal H26 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	26,0	-	-	-	-	00133351
MultiLine Sealin V150 10.2	E600	Canal H27 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	27,0	-	-	-	-	00133352
MultiLine Sealin V150 10.0.2	E600	Canal H27 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	27,0	-	-	-	-	00133354
MultiLine Sealin V150 10.20	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	25,0	-	-	-	-	00133377
MultiLine Sealin V150 20.0	E600	Canal H31 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	31,0	18	37,8	20	298	00133370
MultiLine Sealin V150 20.1	E600	Canal H31 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	31,0	-	-	-	-	00133371
MultiLine Sealin V150 20.2	E600	Canal H32 SIN Reja - SEM Grelha	50	18,5	32,0	-	-	-	-	00133372
MultiLine Sealin V150 20.0.2	E600	Canal H32 SIN Reja - SEM Grelha	100	18,5	32,0	-	-	-	-	00133374


 Pasarela
Fundición
Passarela
Fundição


 Antitacón
Fundición
Anti-salto alto
Fundição

 Entramada
A. Galva.
Entramada
A. Galva.

 Entramada
Fundición
Entramada
Fundição

Rejas Grelhas

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Articulo Artigo
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	-	1182	00133601
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	-	1182	00133602
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	-	1182	00133603
MD150	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	-	1182	00133604
MD150	C250	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	17,3	2,1	5,3	595	00013073
MD150	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	17,3	2,1	4,8	578	00013070
MD150	C250	Entramada A. Inox. - Entramada A. Inox.	100	17,3	2,0	8,2	-	0Z226223
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	-	1182	00133605
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	-	1182	00133606
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	-	1182	00133607
MD150	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	-	1182	00133608
MD150	D400	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	17,3	2,1	6,6	578	00023164
MD150	D400	Antitacón Fundición - Anti-salto alto Fundição	50	17,3	2,1	7,1	400	00023161
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	17,3	2,1	-	1034	00133609
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	17,3	2,1	-	1034	00133610
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	17,3	2,1	-	1034	00133611
MD150	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	17,3	2,1	-	1034	00133612
ML V150	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	17,3	2,1	7,4	578	00013071
ML V150	E600	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	17,3	2,1	7,9	514	00013074
ML V150	E600	Ciega Fundición - Cega Fundição	50	17,3	2,1	9	-	00013072



SlotTop Single

Rejas Grelhas SlotTop

Tipo	Clase Clase Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V150	C250	Single	100	17,3	-	00446128	00446131
V150	C250	Single	50	17,3	10,5	00446129	00446132
V150	C250	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446130	00446133
V150	D400	Single	100	17,3	-	00446027	00446030
V150	D400	Single	50	17,3	10,5	00446028	00446031
V150	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446029	00446032
V150	D400	Single	100	17,3	-	00446033	00446036
V150	D400	Single	50	17,3	15,0	00446034	00446037
V150	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	17,3	-	00446035	00446038

Accesos Acessórios MultiLine Sealin V150
Sealin
 TECHNOLOGY

Sumideros Sealin Sumidouros Sealin

Clase Classe Carga	Dimensiones · Dimensões			DN OD mm	Und. Palet Unid. Paleta	A. Galvanizado V100S	
	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura cm			Peso Kg	Cod. Articulo Artigo
Con conexión tubular JLL Com ligação tubular JLL							
E600	50	18,5	66	160	-	49,80	00133391
E600	50	18,5	66	160	-	49,4	00133392
E600	50	18,5	66	160	-	48,9	00133393
E600	50	18,5	66	160	-	47,9	00133394


Tapas Sealin Tampas Sealin

Descripción - Descrição	Apto para Adequado para	Altura (cm)	Peso Kg	Un. Palet	Cod. Articulo Artigo
Pared frontal combinada Para principio y final de canales. Con protección de bordes de acero galvanizado. Altura 310 mm	V150S 0. - 20.	310	-	-	00133385
Pared frontal combinada Para inicio e término de canais. Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Altura 310 mm	V150S 5.	235	-	-	00133387
Pared frontal para final de canales (JLL) De hormigón polímero. Con junta laberíntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para conexión tubular horizontal hermética. Con protección de bordes de acero galvanizado. Longitud 30 mm	V150S 10.	260	-	-	00133388
Pared frontal para término de canales (JLL) De betão polímero. Com junta labiríntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para ligação tubular horizontal hermética. Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Comprimento 30 mm.	V150S 20.	310	-	-	00133389

MultiLine V200

■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Aço Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.



Disponible con Bastidor de fundición e Inox.
Disponible con pendiente del 0,5%
Disponível com bastidor em Fundição e Aço Inoxidável.
Disponível com pendente incorporada de 0,5%




Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V200 0.0	E600	Canal H26,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	26,5	20	39,3	18,5	310	00013130
MultiLine V200 5.0	E600	Canal H29 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	29	16	41	22,5	350	00013140
MultiLine V200 10.0	E600	Canal H31,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	31,5	16	43,9	26,8	390	00013150
MultiLine V200 15.0	E600	Canal H34 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	34	12	46,1	31	430	00013160
MultiLine V200 20.0	E600	Canal H36,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	36,5	12	47,5	35,2	470	00013170

MultiLine V200

Sealin
TECHNOLOGY



■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Junta NBR. Bastidor en Acero Galvanizado o Inoxidable. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Secção transversal em V. Junta NBR. Bastidor em Aço Galvanizado ou Inoxidável. Fixação DrainLock.



Canal Canal

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine Sealin V200 0.0	E600	Canal H26,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	26,5	20	39,3	18,5	310	00133530
MultiLine Sealin V200 0.1	E600	Canal H26,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	26,5	-	-	-	-	00133531
MultiLine Sealin V200 0.2	E600	Canal H27,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	27,5	-	-	-	-	00133532
MultiLine Sealin V200 0.0.2	E600	Canal H27,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	27,5	-	-	-	-	00133534
MultiLine Sealin V200 1	E600	Canal H26,5/27 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	26,5/27	-	-	-	-	00133501
MultiLine Sealin V200 2	E600	Canal H27/27,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	27/27,5	-	-	-	-	00133502
MultiLine Sealin V200 3	E600	Canal H27,5/28 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	27,5/28	-	-	-	-	00133503
MultiLine Sealin V200 4	E600	Canal H28/28,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	28/28,5	-	-	-	-	00133504
MultiLine Sealin V200 5	E600	Canal H28,5/29 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	28,5/29	-	-	-	-	00133505
MultiLine Sealin V200 5.0	E600	Canal H29 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	29,0	16	41	22,5	350	00133540
MultiLine Sealin V200 5.1	E600	Canal H29 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	29,0	-	-	-	-	00133541
MultiLine Sealin V200 5.2	E600	Canal H30 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	30,0	-	-	-	-	00133542
MultiLine Sealin V200 5.0.2	E600	Canal H30 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	30,0	-	-	-	-	00133544
MultiLine Sealin V200 6	E600	Canal H29/29,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	29/29,5	-	-	-	-	00133506
MultiLine Sealin V200 7	E600	Canal H29,5/30 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	29,5/30	-	-	-	-	00133507
MultiLine Sealin V200 8	E600	Canal H30/30,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	30/30,5	-	-	-	-	00133508
MultiLine Sealin V200 9	E600	Canal H30,5/31 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	30,5/31	-	-	-	-	00133509
MultiLine Sealin V200 10	E600	Canal H31/31,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	31/31,5	-	-	-	-	00133510
MultiLine Sealin V200 10.0	E600	Canal H31,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	31,5	16	43,9	26,8	390	00133550
MultiLine Sealin V200 10.1	E600	Canal H31,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	31,5	-	-	-	-	00133551
MultiLine Sealin V200 10.2	E600	Canal H32,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	32,5	-	-	-	-	00133552
MultiLine Sealin V200 10.0.2	E600	Canal H32,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	32,5	-	-	-	-	00133554
MultiLine Sealin V200 10-20	E600	Canal H25 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	25,0	-	-	-	-	00133577
MultiLine Sealin V200 20.0	E600	Canal H36,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	36,5	12	47,5	35,2	470	00133570
MultiLine Sealin V200 20.1	E600	Canal H36,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	36,5	-	-	-	-	00133571
MultiLine Sealin V200 20.2	E600	Canal H37,5 SIN Reja - SEM Grelha	50	23,5	37,5	-	-	-	-	00133572
MultiLine Sealin V200 20.0.2	E600	Canal H37,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	23,5	37,5	-	-	-	-	00133574

Pasarela
Fundición
Passarela
FundiçãoAntitacón
Fundición
Anti-salto alto
FundiçãoEntramada
A. Galva.
Entramada
A. Galva.**Rejas Grelhas**

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Cod. Articulo Artigo
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	-	1575	00133614
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	-	1575	00133613
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	-	1575	00133616
MD200	B125	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	-	1575	00133615
MD200	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	22,3	2,1	7,0	740	00013470
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	-	1377	00133618
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	-	1377	00133617
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	-	1377	00133620
MD200	C250	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	-	1377	00133619
MD200	D400	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	22,3	2,1	10	362	00023224
MD200	D400	Antitacón Fundición - Anti-salto alto Fundição	50	22,3	2,1	10,7	473	00023221
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	50	22,3	2,1	-	1377	00133622
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Galva. - Entramada Q+ 30x10 A. Galva.	100	22,3	2,1	-	1377	00133621
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	50	22,3	2,1	-	1377	00133624
MD200	D400	Entramada Q+ 30x10 A. Inox. - Entramada Q+ 30x10 A. Inox.	100	22,3	2,1	-	1377	00133623
ML V200	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	22,3	2,1	10,5	740	00013471
ML V200	E600	Entramada Fundición - Entramada Fundião	50	22,3	2,1	11,6	756	00013474
ML V200	E600	Ciega Fundición - Cega Fundição	50	22,3	2,1	12,5	-	00013472



SlotTop Single

Rejas Grelhas SlotTop

Tipo	Clase Classe Carga	Modelo	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Cod. Art. Galva	Cod. Art. Inox
V200	C250	Single	100	22,3		00446134	00446137
V200	C250	Single	50	22,3	10,5	00446135	00446138
V200	C250	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	22,3		00446136	00446139
V200	D400	Single	100	22,3		00446039	00446042
V200	D400	Single	50	22,3	10,5	00446040	00446043
V200	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	22,3		00446041	00446044
V200	D400	Single	100	22,3		00446045	00446048
V200	D400	Single	50	22,3	15,0	00446046	00446049
V200	D400	Single - Unidad de Acceso - Unidade de Acesso	50	22,3		00446047	00446050

Accesos Acessórios MultiLine Sealin V200
Sealin
 TECHNOLOGY
Sumideros Sealin Sumidouros Sealin

Clase Classe Carga	Dimensiones - Dimensões				DN OD mm	Und. Palet Unid. Paleta	A. Galvanizado V100S	
	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura cm	Peso Kg			Cod. Articulo Artigo	
Con conexión tubular JLL Com ligação tubular JLL								
E600	50	23,5	71	200	-	53	00133591	
E600	50	23,5	71	200	-	52,3	00133592	
E600	50	23,5	71	200	-	51,7	00133593	
E600	50	23,5	71	200	-	50,4	00133594	


Tapas Sealin Tampas Sealin

Descripción - Descrição	Apto para Adequado para	Altura (cm)	Peso Kg	Un. Palet	Cod. Articulo Artigo
Pared frontal combinada Para principio y final de canales. Con protección de bordes de acero galvanizado. Altura 365 mm	V200S 0. - 20.	365	-	-	00133585
Parede frontal combinada Para inicio e término de canais. Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Altura 365 mm	V200S 5.	290	-	-	00133587
Pared frontal para final de canales (JLL) De hormigón polímero. Con junta laberíntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para conexión tubular horizontal hermética. Con protección de bordes de acero galvanizado. Longitud 30 mm	V200S 10.	315	-	-	00133588
Parede frontal para término de canais (JLL) De betão polímero. Com junta labiríntica labial integrada (JLL) DN/OD 110 para ligação tubular horizontal hermética. Com proteção de rebordos de aço galvanizado. Comprimento 30 mm.	V200S 20.	365	-	-	00133589

MultiLine V300

■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Bastidor en Aço Galvanizado. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Secção transversal em V. Bastidor em Aço Galvanizado. Fixação DrainLock.




Disponible con Bastidor de fundición e Inox.
Disponible con pendiente del 0,5%
Disponível com bastidor em Fundição e Aço Inoxidável.
Disponível com pendente incorporada de 0,5%



Canal Canal

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V300	E600	Canal H12 Baja Altura SIN Reja ¹⁾ Canal H12 Baixa Altura SEM Grelha ¹⁾	100	35	12	18	29,7	6,1	75	00013521
MultiLine V300	E600	Canal H12 Baja Altura SIN Reja Preforma DN100 Canal H12 Baixa Altura SEM Grelha Pré-formado DN100	100	35	12	18	29,7	6,1	75	00013522
MultiLine V300 0.0	E600	Canal H38,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	35	38,5	9	65,5	54,3	704	00013530
MultiLine V300 5.0	E600	Canal H41 SIN Reja - SEM Grelha	100	35	41	9	67,8	61,2	765	00013540
MultiLine V300 10.0	E600	Canal H43,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	35	43,5	9	69,5	67,8	825	00013550
MultiLine V300 15.0	E600	Canal H46 SIN Reja - SEM Grelha	100	35	46	9	71,7	74,7	886	00013560
MultiLine V300 20.0	E600	Canal H48,5 SIN Reja - SEM Grelha	100	35	48,5	9	75,6	81,6	946	00013570

¹⁾ Preforma doble para salida tubo DN160 ó DN200 · *Pré-formado dupla saída DN160 ou DN200



Pasarela Fundición
Passarela Fundição

Entramada Fundición
Entrada Fundição

Entramada A. Galva.
Entrada A. Galva.

Ciega Fundición
Cega Fundição



Reja Grelha

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V300	C250	Entramada A. Galva - Entramada A. Galva.	50	33,8	-	-	14,9	-	-	00133675
MultiLine V300	C250	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	33,8	-	-	17,9	-	-	00013870
MultiLine V300	C250	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	33,8	-	-	16,3	-	-	00013873
MultiLine V300	D400	Entramada A. Galva - Entramada A. Galva.	50	33,8	-	40	17,4	2139	-	00133676
MultiLine V300	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	33,8	-	40	24,1	1146	-	00013871
MultiLine V300	E600	Entramada Fundición - Entramada Fundição	50	33,8	-	40	24,6	1193	-	00013874
MultiLine V300	E600	Ciega Fundición - Cega Fundição	50	33,8	-	40	25,8	-	-	00013872

MultiLine V400-V500

■ Clases de carga E600. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación DrainLock.

■ Classes de carga E600. Homologação CE. Seção transversal em V. Fixação DrainLock.



Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V400	E600	Canal 0.0 Pasarela Fundición Canal 0.0 Passarela Fundição	100	45	48	2	169,1	109	1262	C0002200
MultiLine V500	E600	Canal 0.0 Pasarela Fundición Canal 0.0 Passarela Fundição	100	55	59	2	240,9	189	1899	C0002210

Canal Canal

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V400	E600	Canal 0.0 sin reja · Canal 0.0 sem grelha	100	45	48	2	109,5	-	-	00012500
MultiLine V500	E600	Canal 0.0 sin reja · Canal 0.0 sem grelha	100	55	59	2	156,3	-	-	00013500

Reja Grelha

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V400	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	44	-	32	29,8	1673	-	00013880
MultiLine V500	E600	Pasarela Fundición - Passarela Fundição	50	54	-	20	42,3	1673	-	00013890



Pasarela Fundición
Passarela Fundição

Accesorios Acessórios

Tipo	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
MultiLine V400	Tapa Final hormigón polímero, canto fundición 5mm Tampão Final betão polímero, canto de fundição 5mm	100	-	-	6	-	-	-	00012514
MultiLine V400	Tapa junta labiolaberíntica hormigón polímero DN300 Tampão com anel de vedação betão polímero DN300	100	-	-	6	-	-	-	00012515
MultiLine V500	Tapa Final hormigón polímero, canto fundición 5mm Tampão Final em betão polímero, canto de fundição 5mm	100	-	-	6	32	-	-	00013514



Gama S

La serie S® de ACO® también está preparada para requerimientos hidráulicos muy exigentes, llegando a una anchura de 500 mm y fijación con tornillos. Los canales de esta serie son óptimos para instalar en zonas con cargas pesadas.

La serie S® da ACO® está também preparada para requisitos hidráulicos muito exigentes, podendo chegar a uma largura de 500 mm e fixação com parafusos. Os canais desta série são ideais para instalação em zonas com circulação de cargas pesadas.




S100

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Premarca vertical DN100. Homologación CE. Fijación por tornillo.



Consultar gama SK. Consultar canales con pendiente del 0,5%
Consultar gama SK. Consultar canais com pendente incorporada de 0,5%


 Pasarela Fundición
Passarela Fundição
**Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha**



Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
S100	D400	Canal H19 Pasarela Fundición Canal H19 Passarela Fundição	100	16	19	28	34,7	6,5	322	140	00150500
S100	D400	Canal H25 Pasarela Fundición Canal H25 Passarela Fundição	100	16	25	28	38,6	11,5	322	200	00150501
S100	D400	Canal H31 Pasarela Fundición Canal H31 Passarela Fundição	100	16	31	28	42,8	17,0	322	260	00150502
S100	F900	Canal H19 Pasarela Fundición Canal H19 Passarela Fundição	100	16	19	28	39	6,5	322	140	00001251
S100	F900	Canal H25 Pasarela Fundición Canal H25 Passarela Fundição	100	16	25	28	43	11,5	322	200	00001252
S100	F900	Canal H31 Pasarela Fundición Canal H31 Passarela Fundição	100	16	31	28	47	17,0	322	260	00001253

Plano sumidero · Elementos técnicos do sumidouro

Accesarios Acessórios

Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
F900	Sumidero Reja Fundición F900 PowerLock y salida DN150 con cestillo para alturas 0,0, 10,0 y 20,0 ¹⁾ Sumidouro Grelha de Fundição F900 PowerLock e saída DN150 com cesto para alturas 0,0, 10,0 e 20,0 ²⁾	50	16	52	38,38	380	-	00010546

¹⁾Elemento con premarcas para conexión lateral en L, T o en cruz · Elemento com p're-marcas para ligação lateral em L, T ou em cruz.




Parte superior sumidero · Parte superior do sumidouro


Plano sumidero · Elementos técnicos do sumidouro

S150

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Premarca vertical DN150. Homologación CE. Fijación por tornillo.



Consultar gama SK. Consultar canales con pendiente del 0,5%
Consultar gama SK. Consultar canais com pendente incorporada de 0,5%


 Pasarela Fundición
Passarela Fundição
Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Und. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
S150	D400	Canal H22 Pasarela Fundición Canal H22 Passarela Fundição	100	21	22	20	44,8	11,5	638	220	00150510
S150	D400	Canal H27 Pasarela Fundición Canal H27 Passarela Fundição	100	21	27	20	49,8	17,5	638	294	00150511
S150	D400	Canal H32 Pasarela Fundición Canal H32 Passarela Fundição	100	21	32	20	54,4	25,0	638	367	00150512
S150	F900	Canal H22 Pasarela Fundición Canal H22 Passarela Fundição	100	21	22	20	51,55	11,5	638	220	00004121
S150	F900	Canal H27 Pasarela Fundición Canal H27 Passarela Fundição	100	21	27	20	56,63	17,5	638	294	00004122
S150	F900	Canal H32 Pasarela Fundición Canal H32 Passarela Fundição	100	21	32	20	61,22	25,0	638	367	00004123



Consultar código artículo con reja ciega · Consultar código artigo com grelha cega

Accesarios Acessórios

Clase Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
F900	Sumidero Reja Fundición F900 Powerlock y salida DN200 con cestillo para alturas 0,0, 10,0 y 20,0 ¹⁾ Sumidouro Grelha de Fundição F900 Powerlock e saída DN200 com cesto para alturas 0,0, 10,0 e 20,0 ²⁾	50	21	62	58,5	680	-	00010548

¹⁾Elemento con premarcas para conexión lateral en L, T o en cruz · Elemento com p're-marcas para ligação lateral em L, T ou em cruz.

²⁾Elemento con premarcas para conexión lateral en L, T o en cruz · Elemento com p're-marcas para ligação lateral em L, T ou em cruz.




Plano sumidero · Elementos técnicos do sumidouro


S200

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Premarca vertical DN160. Homologación CE. Fijación por tornillo.

Consultar gama SK. Consultar canales con pendiente del 0,5%
Consultar gama SK. Consultar canais com pendente incorporada de 0,5%



■ Classes de carga D400, E600 e F900. Pré-marca vertical DN160. Homologação CE. Fixação por parafuso.

Pasarela Fundición
Passarela Fundição**Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
S200	D400	Canal H29 Reja Pasarela Fundición Canal H29 Grelha Passarela Fundição	100	26	29	12	74,81	26,0	918	415	00004281
S200	D400	Canal H34 Reja Pasarela Fundición Canal H34 Grelha Passarela Fundição	100	26	34	12	78,43	36,0	918	515	00004282
S200	D400	Canal H39 Reja Pasarela Fundición Canal H39 Grelha Passarela Fundição	100	26	39	12	84,6	47,0	918	615	00004283
S200	F900	Canal H29 Reja Pasarela Fundición Canal H29 Grelha Passarela Fundição	100	26	29	12	78,31	26,0	918	415	00004271
S200	F900	Canal H34 Reja Pasarela Fundición Canal H34 Grelha Passarela Fundição	100	26	34	12	81,93	36,0	918	515	00004272
S200	F900	Canal H39 Reja Pasarela Fundición Canal H39 Grelha Passarela Fundição	100	26	39	12	88,1	47,0	918	615	00004273


ii) Elemento con premarcas para conexión lateral en L, T o en cruz.

ii) Elemento com pré-marcas para ligação lateral em L, T ou em cruz.

Accesoriros Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
F900	Sumidero Reja Fundición F900 Powerlock y salida DN200 con cestillo para alturas 0,0, 10,0 y 20,0 ii Sumidoro Grelha de Fundição F900 Powerlock e saída DN200 com cesto para alturas 0,0, 10,0 e 20,0 ii	50	26	70	73,5	935	-	00010550
-	Tapa hormigón polímero para i/f con canto de fundición, todas las alturas Tampa de betão polímero para i/f com canto de fundição, todas as alturas	3	26	39	6,8	-	-	00000578
-	Calza de empalme hormigón polímero para montaje en cascada para todas las alturas Junção para canais de altura diferentes em betão polímero para montagem em cascata para todas as alturas	-	-	-	0,9	-	-	00000577

ii) Elemento con premarcas para conexión lateral en L, T o en cruz. ii) Elemento com pré-marcas para ligação lateral em L, T ou em cruz.



Plano sumidero - Elementos técnicos do sumidouro



S300

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Premarca vertical DN300. Homologación CE. Fijación por tornillo.

■ Classes de carga D400, E600 e F900. Pré-marca vertical DN300. Homologação CE. Fixação por parafuso.




Consultar gama SK. Consultar canales con pendiente del 0,5%
Consultar gama SK. Consultar canais com pendente incorporada de 0,5%

Pasarela Fundición
Passarela Fundição**Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo Artigo
S300	D400	Canal H30 Reja Pasarela Fundición Canal H30 Grelha Passarela Fundição	100	36	30	9	100	42	1388	684	00014049
S300	D400	Canal H40 Reja Pasarela Fundición Canal H40 Grelha Passarela Fundição	100	36	40	9	103,6	72	1388	960	00004821
S300	D400	Canal H45 Reja Pasarela Fundición Canal H45 Grelha Passarela Fundição	100	36	45	6	112	91	1388	1105	00004822
S300	D400	Canal H50 Reja Pasarela Fundición Canal H50 Grelha Passarela Fundição	100	36	50	6	121,7	111	1388	1258	00004823
S300	D400	Canal H65 Reja Pasarela Fundición Canal H65 Grelha Passarela Fundição	100	36	65	6	149	175	1388	1560	00004332
S300	F900	Canal H30 Reja Pasarela Fundición Canal H30 Grelha Passarela Fundição	100	36	30	9	116	42	1388	684	00004710
S300	F900	Canal H40 Reja Pasarela Fundición Canal H40 Grelha Passarela Fundição	100	36	40	9	124	72	1388	960	00004321
S300	F900	Canal H45 Reja Pasarela Fundición Canal H45 Grelha Passarela Fundição	100	36	45	6	127,5	91	1388	1105	00004322
S300	F900	Canal H50 Reja Pasarela Fundición Canal H50 Grelha Passarela Fundição	100	36	50	6	131	111	1388	1258	00004323
S300	F900	Canal H65 Reja Pasarela Fundición Canal H65 Grelha Passarela Fundição	100	36	65	6	164	175	1388	1560	00004331

S300**Accesos Acessórios**

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
F900	Sumidero Reja Fundición PowerLock Salida DN200 para altura 0,0 ¹⁾ Sumidouro Grelha Fundição PowerLock Saída DN200 para altura 0,0 ¹⁾	50	36	78	91,6	1511	-	C0005100
F900	Sumidero Reja Fundición Tornillo Salida DN200 para altura 20,0 ¹⁾ Sumidouro Grelha Fundição Parafuso Saída DN200 para altura 20,0 ¹⁾	50	36	89	94	1511	-	C0005120
-	Tapa de hormigón polímero para i/f con canto fundición Tampão de betão polímero para i/f com canto de fundição	3	36	50	8,2	-	-	00000675
-	Calza de empalma hormigón polímero para montaje en cascada para todas las alturas Junção para canais de altura diferentes em betão polímero para montagem em cascata para todas as alturas	-	-	-	1	-	-	00000673


**S400 S500**

■ Clases de carga D400, E600 y F900.
■ Classes de carga D400, E600 e F900.

Premarca vertical DN400. Homologación CE. Fijación por tornillo.

■ Clases de carga D400, E600 e F900.
■ Classes de carga D400, E600 e F900.

Pre-marca vertical DN400. Homologação CE. Fixação por parafuso.




Consultar gama SK. Consultar canales con pendiente del 0,5%
Consultar gama SK. Consultar canais com pendente incorporada de 0,5%




Pasarela Fundición
Passarela Fundição

Ciega Fundición
Cega Fundição



Canal S400 Canal S500

**Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
S400 0.0	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	46	46,9	-	146	145	1750	1564	00301513
S400 0.0	E600	Ciega Fundición · Cega Fundição	100	46	46,9	-	152	145	-	1564	00301515
S400 0.0	F900	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	46	46,9	-	170	145	1750	1564	00301858
S500 0.0	D400	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	56	56	-	196	250	-	2400	00301514
S500 0.0	E600	Ciega Fundición · Cega Fundição	100	56	56	-	206	250	-	2400	00301516
S500 0.0	F900	Pasarela Fundición · Passarela Fundição	100	56	56	-	230	250	-	2400	00301856

Accesos Acessórios

Tipo	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Peso Kg	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo Artigo
S400	Tapa hormigón polímero para i/f con canto de fundición Tampão de betão polímero para i/f com canto de fundição	-	-	-	11	-	-	00302141
S500	Tapa hormigón polímero para i/f con canto de fundición Tampão de betão polímero para i/f com canto de fundição	-	-	-	13	-	-	00302142



Gama Monoblock

La gama ACO Monoblock© consta de un único cuerpo que lleva la reja de hormigón polímero integrada.

Este diseño permite obtener un canal antiruido, antirrobo y de una excelente resistencia. La larga experiencia de ACO en estos sistemas nos permite ofrecer canales para cada situación, con anchos hasta 300 mm y longitudes hasta los 4 metros.


A gama ACO Monoblock © é composta por um corpo único que incorpora a grelha em betão polímero.

Este projeto permite obter um canal de resistência anti-ruído, anti-roubo e excelente resistência. A longa experiência da ACO nestes sistemas nos permite oferecer canais para cada situação, com larguras de até 300 mm e comprimentos de até 4 metros.



MonoBlock PD100V

■ Clases de carga D400. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock.



Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área cm²	Cod. Artículo Artigo
PD100V	D400	Canal H23 - Canal H23	100	15	23	28	32,8	6,7	187	137	00010832




MonoBlock PD100V

■ Classes de carga D400. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock

Accesos Acessórios



Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con protección anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Preformas laterales para uniones en L, T o Cruz. Canal de inspección cor natural, grelha de fundição classe D400 protecção anti-corrosão KTL, fixação Drainlock e bastidor de fundição. Pre-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.										
D400	0.1 Canal con premarca para salida vertical DN100	50	15	24	10	14	6,7	371	137	00010836
D400	0.2 Canal con junta labiolaberíntica para salida vertical DN100	50	15	23	10	14	6,5	202	137	00010835
Sumidero Registrable color natural, rejilla fundición clase D400 con protección anticorrosión KTL, fijación Drainlock y bastidor de fundición. Con salida con junta labiolaberíntica y cestillo de plástico. Sumidouro de inspeção cor natural, grelha de fundição classe D400 com protecção anti-corrosão KTL, fixação Drainlock e bastidor de fundição. Com saída com anel de vedação integrado e cesto de plástico.										
D400	Salida vertical DN100 Saída vertical DN100	50	15	50	-	25,3	-	371	-	00010838
-	Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal Tampão de betão polímero para inicio / final de canal	2	15	23	25	1,4	-	-	-	00010833
-	Tapa de hormigón polímero para inicio / final de canal Tampão de betão polímero para inicio / final de canal	2,5	15	20	6	1,2	-	-	-	00010834



MonoBlock PD150V

■ Clases de carga D400. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock

■ Classes de carga D400 Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock




Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
PD150V	D400	Canal 0.0 - Canal 0.0	100	20	27	12	54	14,3	371	227	00416986

Accesarios Acessórios



Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
D400	Sumidero Salida DN150 con reja fundición Sumidouro Saída DN150 com grelha fundição	50	18	57,5	-	51	-	371	-	00416990
D400	Elemento Registrable con reja fundición y premarca DN160 Canal de Inspección com grelha fundição e pré-marca DN160	50	18	28	-	32	-	371	-	00416989
D400	Tapa ciega inicio/final - Tampão cego início/final	35	20	27	-	4,2	-	-	-	00416987
D400	Tapa final salida DN150 - Tampão final saída DN150	40	20	27	-	2,8	-	-	-	00416988



MonoBlock PD200V

■ Clases de carga D400. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock

■ Classes de carga D400 Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock




Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
PD200V	D400	Canal 0.0 H32 - Canal 0.0 H32	100	25	32	9	73	22	440	371	00010982

Accesarios Acessórios


Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
D400	Sumidero Salida DN150 con reja fundición Sumidouro Saída DN150 com grelha fundição	50	25	64,5	6	60	-	-	-	00010987
D400	Elemento Registrable con reja fundición y premarca DN110 Canal de Inspección com grelha fundição e pré-marca DN110	50	25	33	18	38,5	-	-	-	00010985
D400	Tapa ciega inicio/final - Tampão cego início/final	40	25	32	1	1,5	-	-	-	00010983
D400	Tapa final salida DN150 - Tampão final saída DN150	40	25	32	1	2,2	-	-	-	00010984



MonoBlock RD100V

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock.

■ Classes de carga D400, E600 e F900. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock




Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha


Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo
RD100V	F900	Canal H26,5 - Canal H26,5	100	16	26,5	20	52	6,1	308	125	00010763	

Accesos Acessórios

Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición y premarca salida vertical DN100. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. Canal de inspección cor natural, rejilla de fundición F900 fijación Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição e pré-marca saída vertical DN100. Pré-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.											
F900	0.1 Canal con premarca vertical para desague DN100 0.1 Canal con premarca vertical para descarga DN100	50	16	27,5	10	21	6,1	380	125	00010775	
F900	0.2 Canal junta labilabérrica integrada para unión estanca a tubo DN100. 0.2 Canal com anel de vedação integrado para união estanca a tubo DN100	50	16	27,5	10	21	6,1	380	125	00010778	
Sumidoro rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labilabérrica lateral. Premarcas laterales para unión en L, T o en cruz. Cestillo en plástico. Sumidouro grelha de fundição F900 fijação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Saída lateral com anel de vedação. Prémarcas laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em plástico.											
F900	Salida horizontal DN150 Saída horizontal DN150	50	16	52,5	10	31,3	-	380	125	00010772	
-	Tapa de hormigón polímero para inicio de canal Tampão de betão polímero para inicio de canal	3	16	27,5	-	1,9	-	-	-	00010781	
-	Tapa de hormigón polímero para final de canal Tampão de betão polímero para final de canal	4	16	27,5	-	3,2	-	-	-	00010784	
-	Tapa de hormigón polímero para final de canal con salida con junta labilabérrica para conexión a tubo DN100 Tampão de betão polímero para final de canal, Com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN100	4	16	27,5	-	2,6	-	-	-	00010787	



Elemento Registrable
Canal de inspeção




Sumidoro

MonoBlock RD150V

■ Clases de carga D400, E600 y F900. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock.

■ Classes de carga D400, E600 e F900. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock.



Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha

Tipo	Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo
RD150V	F900	Canal H28 - Canal H28	100	21	28	12	66,3	9,2	363	183	00130073	
RD150V	F900	Canal H38 - Canal H38	100	21	38	6	75	20,5	363	327	00130074	
RD150V	F900	Canal H48 - Canal H48	100	21	48	6	83,6	34,9	363	475	00130075	

Accesos Acessórios



Clase Carga	Descripción	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet	Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. Canal de inspección cor natural, rejilla de fundición F900 fijación Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Pre-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.											
F900	Elemento para Ref. 0.0	66	21	28	24	44,3	-	680	183	00130076	
F900	Elemento para Ref. 10.0	66	21	38	12	51,7	-	680	327	00130077	
F900	Elemento para Ref. 20.0	66	21	48	12	59,1	-	680	475	00130078	
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Junta estanca labilabérrica para salida vertical DN100 (PVC-PE). Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. Canal de inspeção cor natural, rejilla de fundição F900 fixação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL, bastidor de fundição e anel de vedação integrado para saída vertical DN100 (PVC-PE). Pre-formados laterais para uniões em L, T ou Cruz.											
F900	0.2 junta estanca labilabérrica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE) 0.2 anel de vedação integrado para unão a tubo de saída DN110 (PCV-PE)	66	21	28	24	43,8	-	680	183	00130079	
F900	10.2 junta estanca labilabérrica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE) 10.2 anel de vedação integrado para unão a tubo de saída DN110 (PCV-PE)	66	21	38	12	51,1	-	680	327	00130080	
F900	20.2 junta estanca labilabérrica integrada conexión tubo salida DN110 (PCV-PE) 20.2 anel de vedação integrado para unão a tubo de saída DN110 (PCV-PE)	66	21	48	12	58,5	-	680	475	00130081	
Sumidoro rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor fundición. Salida junta labilabérrica lateral. Premarcas laterales para unión en L, T o en cruz. Cestillo en plástico. Sumidouro grelha de fundição F900 fijação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Saída lateral com anel de vedação. Prémarcas laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em plástico.											
F900	Cabeza sumidoro - Parte superior do sumidouro RD150V 0.0	66	21	32,6	24	45,7	-	680	183	00130082	
F900	Cabeza sumidoro - Parte superior do sumidouro RD150V 10.0	66	21	42,6	12	53,1	-	680	327	00130083	
F900	Cabeza sumidoro - Parte superior do sumidouro RD150V 20.0	66	21	52,6	12	60,5	-	680	475	00130084	
-	Fondo sumidoro DN150 - Fundo sumidouro DN150	-	-	-	-	-	-	-	-	00010935	
-	Fondo sumidoro DN200 - Fundo sumidouro DN200	-	-	-	-	-	-	-	-	00010936	
-	Cestillo - Cesto	-	-	-	-	-	-	-	-	00013999	

Tapa de hormigón polímero inicio final de canal - Tampão de betão polímero para inicio e final de canal

-	Tapa ciega para - Tampão cego para RD150V 0.0	5	21	28	-	5,2	-	-	-	00130085
-	Tapa ciega para - Tampão cego para RD150V 10.0	5	21	38	-	6,9	-	-	-	00130086
-	Tapa ciega para - Tampão cego para RD150V 20.0	5	21	48	-	8,5	-	-	-	00130087
Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta estanca labilabérrica para conexión a tubo DN100 (PVC-PE) Tampão de betão polímero para final de canal, com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN100 (PVC-PE)										
-	Tapa junta estanca para RD150V 0.0 Tampão com junta estanque para RD150V 0.0	5	21	28	-	3,8	-	-	-	00130088
-	Tapa junta estanca para RD150V 10.0 Tampão com junta estanque para RD150V 10.0	5	21	38	-	5,4	-	-	-	0

MonoBlock RD200V


- Clases de carga D400, E600 y F900. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock.



- Classes de carga D400, E600 e F900. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock

MonoBlock RD300V

- Clases de carga F900. Homologación CE. Sección transversal en V. Fijación MonoBlock.



- Classes de carga F900. Homologação CE. Secção transversal em V. Fixação MonoBlock.

Conjuntos Canal + Reja *Conjuntos Canal + Grelha*

Tipo	Clase Classe	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
RD200V 0.0	F900	Canal H33 · Canal H33	100	26	33	9	90	18,9	583	315	00130004
RD200V 10.0	F900	Canal H43 · Canal H43	100	26	43	6	103	36,5	583	503	00133130
RD200V 20.0	F900	Canal H53 · Canal H53	100	26	53	3	111	57,3	583	716	00130006

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Greila cm²/m	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
Elemento Registrable color natural, rejilla fundición F900 fijación Powerlock, protección anticorrosión KTL y bastidor de fundición. Preformas laterales uniones en L, T o Cruz. Canal de inspección cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Pré-formados laterais para uniones em L, T ou Cruz.										
Canal de inspeção cor natural, grelha de fundição F900 fixação Powerlock, protecção anti-corrosão KTL e bastidor de fundição. Pré-formados laterais para uniones em L, T ou Cruz.										
F900	0.1 Con Preforma vertical para desagüe DN150 0.1 Com Pré-formado vertical para descarga DN150	66	26	33	-	51,6	18,9	935	315	00130016
F900	20.1 Con Preforma vertical para desagüe DN150 20.1 Com Pré-formado vertical para descarga DN150	66	26	53	-	67,6	57,3	935	716	00130017
Sumidero Registrable rejilla fundición F900 fijación Powerlock, bastidor de fundición. Salida horizontal junta estanca labilabérrtica DN200 (PVC-PE). Preformas laterales uniones L, T o Cruz. Cestilo en plástico. Sumidouro de inspeção grelha de fundição F900 fixação Powerlock, bastidor de fundição. Saída horizontal com anel de vedação integrado para DN200 (PVC-PE). Pré-formados laterais para união em L, T ou cruz. Cesto em plástico.										
F900	Para canal 0.0 · Para canal 0.0	66	26	72,5	-	48	-	935	315	C0005000
F900	Para canal 20.0 · Para canal 20.0	66	26	92,5	-	65	-	935	716	C0005001

Tapa de hormigón polímero · Tampão de betão polímero

-	Tapa para inicio 0.0 - Tampão para inicio 0.0	8,4	26	33	-	8,6	-	-	-	00130008
-	Tapa para inicio 20.0 - Tampão para inicio 20.0	8,4	26	53	-	12	-	-	-	00130009
-	Tapa para final 0.0 - Tampão para final 0.0	7	26	33	-	8,6	-	-	-	00130010
-	Tapa para final 20.0 - Tampão para final 20.0	7	26	53	-	13,6	-	-	-	00130011

Tapa de hormigón polímero para final de canal, con salida con junta labiolaberíntica para conexión a tubo DN150 (PVC-PE)
Tampão de betão polímero para final de canal, com saída com anel de vedação para ligação a tubo DN150 (PVC-PE)

Conjuntos Canal + Reja *Conjuntos Canal + Grelha*

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Palete	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha	Área Área cm²	Cod. Artículo Artigo
RD300	F900	Canal H59.5 - Canal H59.5	200	40	59.5	-	490	0	800	-	00010820

Accesorios Acessórios

Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm ² /m	Área Área cm ²	Cod. Artículo
Canal registrable 0.1 color natural, rejilla de fundición clase F900 fijación Powerlock y bastidor de fundición.										
Canal de inspección 0.1 cor natural com grelha de fundição classe F900 fixação Powerlock e bastidor de fundição.										
F900	Premarca salida entradas en T Pré-marca saídas e entradas em T	75	40	64,5	2	219	-	935	-	00010803
-	Tapa de hormigón polímero color natural para inicio de canal Tampão de betão polímero cor natural para inicio de canal	40	59,5	-	-	31,2	-	-	-	00010802
-	Tapa de hormigón polímero color natural para final de canal Tampão de betão polímero cor natural para final de canal	40	59,5	-	-	38,8	-	-	-	00010801
-	Tapa de hormigón polímero color natural para final de canal, con junta estanca labiolaberíntica manguito DN300. Tampão de betão polímero cor natural para final de canal, anel de verdadeira integrado para tubagem DN300	-	-	-	-	29,5	-	-	-	00010805

Gama Q-Max

Qmax® es la revolución en sistemas de drenaje de alta capacidad. Fabricado en PEMD reciclado y rotomoldeado permite, no sólo la captación y canalización del agua, sino su acumulación dentro del volumen del canal. Su gran capacidad de retención (hasta 550l/s) regula el volumen de agua que entra en el alcantarillado, permitiendo el control efectivo de los caudales punta durante una tormenta.

Qmax® é a revolução em sistemas de drenagem de alta capacidade. Fabricado em polietileno de média capacidade (PEMD) reciclado e rotomoldado, permite não só a captação e condução da água, mas também a sua acumulação dentro do volume do canal. A sua grande capacidade de retenção (até 550l/s) regula o volume de água que entra na rede de esgotos, permitindo o controlo efectivo dos caudais de ponta durante uma tempestade.



Qmax®

■ Clases de carga D400 y D900. Homologación CE.

**Qmax® 150****Qmax® 225**

■ Clases de carga D400 y D900. Homologación CE.

**Qmax® 350****Qmax® 550****Conjuntos Canal + Reja****Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidr. Abs. Reja cm³/m	Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
Qmax® 150	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	Ø 21	40	-	12	9,8	85,0	178	00032993
Qmax® 150	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	Ø 21	40	-	12	9,8	178,5	178	00032992
Qmax® 150	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	Ø 21	40	-	22	9,8	178,4	178	00032990
Qmax® 150	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	Ø 21	40	-	22	9,8	178,4	178	00032893
Qmax® 150	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	Ø 21	40	-	23	9,8	117,0	178	00032991
Qmax® 225	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	Ø 29	48	-	15,3	28,0	90,0	398	00032803
Qmax® 225	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	Ø 29	48	-	17,8	28,0	188,5	398	00032802
Qmax® 225	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	Ø 29	48	-	22,5	28,0	178,4	398	00032800
Qmax® 225	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	Ø 29	48	-	22,5	28,0	178,4	398	00032905
Qmax® 225	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	Ø 29	48	-	23,7	28,0	117,0	398	00032801

Reja Q-Flow Ranurada de A. Galva.
Grelha Q-Flow Ranhurada de A. Galva.Reja Q-Guard Antitacón de A. Galva.
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de A. Galva.Reja Q-Flow Ranurada de Fundición
Grelha Q-Flow Ranhurada de FundiçãoReja Q-Flow Ranurada Composite
Grelha Q-Flow Ranhurada Composite



Reja Q-Guard Antitacón de Fundición

Reja Q-Flow Ranurada de A. Galva.
Grelha Q-Flow Ranhurada de A. Galva.Reja Q-Guard Antitacón de A. Galva.
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de A. Galva.Reja Q-Flow Ranurada de Fundición
Grelha Q-Flow Ranhurada de FundiçãoReja Q-Flow Ranurada Composite
Grelha Q-Flow Ranhurada CompositeReja Q-Guard Antitacón de Fundición
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de Fundição**Conjuntos Canal + Reja****Conjuntos Canal + Grelha**




Tipo	Clase Classe Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Palet Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidr. Abs. Reja cm³/m	Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
Qmax® 350	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	Ø 41,5	60	-	21,5	87	90,0	962	00032813
Qmax® 350	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	Ø 41,5	60	-	24,0	87	188,5	962	00032812
Qmax® 350	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	Ø 41,5	60	-	28,7	87	178,4	962	00032810
Qmax® 350	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	Ø 41,5	60	-	28,7	87	178,4	962	00032915
Qmax® 350	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	Ø 41,5	60	-	29,9	87	117,0	962	00032811
Qmax® 550	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	63,5	92	-	33,1	160,0	90,0	1544	00032823
Qmax® 550	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	63,5	92	-	35,6	160,0	188,5	1544	00032822
Qmax® 550	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	63,5	92	-	40,4	160,0	178,4	1544	00032820
Qmax® 550	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	63,5	92	-	40,4	160,0	178,4	1544	00032926
Qmax® 550	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	63,5	92	-	41,6	160,0	117,0	1544	00032821

Qmax®

■ Clases de carga D400 y D900. Homologación CE.

**Qmax® 700****Qmax® 900****Conjuntos Canal + Reja Conjuntos Canal + Grelha**

Tipo	Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Largura cm	Altura i/f cm	Und. Unid. Paleta	Peso Kg	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reja Abs. Grelha cm²/m	Área Área cm²	Cod. Articulo
Qmax® 700	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	73	107	-	39,4	300,0	90,0	2501	00032833
Qmax® 700	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	73	107	-	41,9	300,0	188,5	2501	00032832
Qmax® 700	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	73	107	-	46,7	300,0	178,4	2501	00032830
Qmax® 700	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	73	107	-	46,7	300,0	178,4	2501	00032935
Qmax® 700	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	73	107	-	47,9	300,0	117,0	2501	00032831
Qmax® 900	F900	Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado	200	86	127	-	54,7	580,0	90,0	4135	00032843
Qmax® 900	F900	Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado	200	86	127	-	57,2	580,0	188,5	4135	00032842
Qmax® 900	F900	Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil	200	86	127	-	62,0	580,0	178,4	4135	00032840
Qmax® 900	F900	Reja ranurada Q-Flow - Composite Grelha ranhurada Q-Flow - Composite	200	86	127	-	62,0	580,0	178,4	4135	00032945
Qmax® 900	F900	Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil	200	86	127	-	63,2	580,0	117,0	4135	00032841

Reja Q-Flow Ranurada de A. Galva.
Grelha Q-Flow Ranhurada de A. Galva.Reja Q-Guard Antitacón de A. Galva.
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de A. Galva.Reja Q-Flow Ranurada de Fundición
Grelha Q-Flow Ranhurada de FundiçãoReja Q-Flow Ranurada Composite
Grelha Q-Flow Ranhurada CompositeReja Q-Guard Antitacón de Fundición
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de Fundição**Arquetas de Inspección**
Caixas de Inspecção**Arqueta Caixa para:
Qmax® 150, 225, 350****Arqueta Caixa para:
Qmax® 550, 700, 900**

Clase Carga	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Ext. Larg. cm	Altura total cm	Ancho ranura cm	Peso Kg	Cod. Articulo
-------------	-----------------------	----------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	---------------

Arquetas Caixas para Qmax 150, 225, 350

D400	Arqueta de Inspección - Reja ranurada D400 y marco de fundición dúctil Caixa de Inspecção - Grelha ranhurada D400 e aro de fundição dúctil	56,5	56,5	64	1	48	00032970
D400	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada D400 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada D400 e aro fundição dúctil	56,5	56,5	109,5	1	52	00032972
F900	Arqueta de Inspección - Reja ranurada F900 y marco de fundición dúctil Caixa de Inspecção - Grelha ranhurada F900 e aro de fundição dúctil	66	66	64	1,9	77,5	00032971
F900	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada F900 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada F900 e aro fundição dúctil	66	66	109,5	1,9	51,5	00032973

Arquetas Caixas para Qmax 550, 700, 900

D400	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada D400 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada D400 e aro fundição dúctil	87	87	150	2,1	148	00044314
D400	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ciega D400 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha cega D400 e aro fundição dúctil	87	87	150	2,1	147	00044315
F900	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada F900 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada F900 e aro fundição dúctil	87	87	150	2,1	181	00044316
F900	Arqueta Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ciega F900 y marco fundición dúctil Caixa Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha cega F900 e aro fundição dúctil	87	87	150	2,1	175	00044317

Accesos Acessórios



Tapa multifuncional Qmax®
Topo multifuncional Qmax®



Tapa final ciega Qmax®
Topo final cego Qmax®



Tapón para cortes intermedios Qmax®
Tampão para cortes intermédios Qmax®



Conector Qmax®
Topo Qmax®




Conector Qmax®
Topo Qmax®







Conector Qmax®
Topo Qmax®

Arqueta Caixa para:
Qmax® 150, 225, 350



Dimensiones: 32 mm (Altura), 520 mm (Largo Ext.)



	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Ext. Larg. Ext. cm	Altura total cm	Peso Kg	Cod. Artículo Artigo
	Tapa multifuncional Qmax® 150 - Entrada / salida / cierre - Polietileno Topo multifuncional Qmax® 150 - Entrada / saída / fecho – Polietileno	24	Ø 21	Ø 21	1	00032997
	Tapa multifuncional Qmax® 225 - Entrada / salida / cierre - Polietileno Topo multifuncional Qmax® 225 - Entrada / saída / fecho – Polietileno	24	Ø 29	Ø 29	1,4	00042221
	Tapa multifuncional Qmax® 350 - Entrada / salida / cierre - Polietileno Topo multifuncional Qmax® 350 - Entrada / saída / fecho – Polietileno	26	Ø 41,5	Ø 41,5	2,6	00042351
	Tapa final ciega Qmax® 550 - Cierre - Polietileno Topo final cego Qmax® 550 - Fecho – Polietileno	63,5	1,2	Ø 71,5	3,5	00032825
	Tapa final ciega Qmax® 700 - Cierre - Polietileno Topo final cego Qmax® 700 - Fecho – Polietileno	73	1,2	86,5	4,9	00032835
	Tapa final ciega Qmax® 900 - Cierre - Polietileno Topo final cego Qmax® 900 - Fecho – Polietileno	86	1,5	106,5	9,8	00032845
	Tapón para cortes intermedios Qmax® 550 - Cierre - Polietileno Tampão para cortes intermédios Qmax® 550 - Fecho – Polietileno	44	6	Ø 62,5	2,1	00032886
	Tapón para cortes intermedios Qmax® 700 - Cierre - Polietileno Tampão para cortes intermédios Qmax® 700 - Fecho – Polietileno	54	6	77	3,1	00032887
	Tapón para cortes intermedios Qmax® 900 - Cierre - Polietileno Tampão para cortes intermédios Qmax® 900 - Fecho – Polietileno	67	6	97	4,9	00032888

	Descripción Descrição	Long. Comp. cm	Ancho Ext. Larg. Ext. cm	Altura total cm	Peso Kg	Cod. Artículo Artigo
	Conector Qmax® 150 a Qmax® 225 (M a H) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 150 a Qmax® 225 (M a H) – Polietileno	2,5	Ø 31	-	0,4	00032995
	Conector Qmax® 225 a Qmax® 350 (M a H) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 225 a Qmax® 350 (M a H) – Polietileno	2,5	Ø 43,5	-	0,8	00032880
	Conector Qmax® 550 a Qmax® 700 (M a H) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 550 a Qmax® 700 (M a H) – Polietileno	73	7,5	Ø 86,5	2,5	00032882
	Conector Qmax® 700 a Qmax® 900 (M a H) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 700 a Qmax® 900 (M a H) – Polietileno	86	9,5	106,5	3,7	00032883
	Conector Qmax® 550 a Arqueta (pareja) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 550 a Caixa (par) – Polietileno	80	56	Ø 74	11,8	00032826
	Conector Qmax® 700 a Arqueta (pareja) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 700 a Caixa (par) – Polietileno	80	66	89,5	15,8	00032836
	Conector Qmax® 900 a Arqueta (pareja) - Polietileno Peça de ligação Qmax® 900 a Caixa (par) – Polietileno	80	80,5	110,5	25,1	00032846

Nota Informativa sobre el Hormigón Polímero

Nota Informativa sobre o Betão Polímero

Hormigón polímero ACO

Datos técnicos sobre el material y la tecnología de fabricación

El hormigón polímero de ACO se compone en su mayor parte de minerales en estado natural, como por ejemplo el cuarzo, el basalto y el granito. Estos minerales se combinan en forma de arenas y gravillas de un tamaño de grano determinado con un ligante de resina artificial.

Su especial composición y las avanzadas tecnologías empleadas en su fabricación dotan al hormigón polímero ACO de sus características principales:

- Resistencia a la flexión: >22 N/mm²
- Resistencia a la compresión: >90 N/mm²
- Módulo de elasticidad: aprox. 25 kN/mm²
- Densidad: 2,1-2,3 g/cm³
- Profundidad de penetración de agua: 0 mm
- Resistencia a los agentes químicos: elevada
- Rugosidad: aprox. 25 µm

Peso de la pieza terminada: Gracias a sus características mecánicas, los productos de hormigón polímero ACO son más ligeros que productos similares de hormigón, ofreciendo la misma capacidad de carga. El reducido peso de los elementos constructivos ACO de hormigón polímero facilita el manejo y la instalación y reduce los costes.

Impermeabilidad: El hormigón polímero presenta una profundidad de penetración del agua de 0 mm, por lo que es totalmente impermeable. Por este motivo es inmune a los daños de las heladas.

Superficie lisa: La superficie lisa del hormigón polímero permite que el agua y las partículas de suciedad fluyan rápidamente, permitiendo una limpieza fácil.

Resistencia a los agentes químicos: Como puede apreciarse a partir de la lista de productos a los que es resistente, el hormigón polímero de ACO es, sin necesidad de revestimientos adicionales, resistente a productos agresivos y se muestra versátil y duradero incluso bajo las condiciones más extremas.

Eliminación de residuos: El hormigón polímero contribuye, gracias a su longevidad, a reducir los residuos y además se puede reciclar y devolver al proceso de producción.

Las autoridades responsables del régimen hidrológico y costas de Schleswig-Holstein (Alemania) atribuyeron al hormigón polímero ACO el Código Europeo de Residuos 31409, así como para fines de eliminación de residuos este material puede considerarse también como escombros.

Las materias primas del hormigón polímero ACO deben cumplir especificaciones estrictas y están sometidas a un constante control de calidad.

Además del control de calidad interno conforme a la norma UNE EN 1433, la empresa holandesa KIWA se encarga de las pruebas de producto y del control de calidad externo. Las pruebas de homologación conforme a UNE EN 1433 se llevan a cabo en los laboratorios de ensayo de materiales de Eckernförde y Lübeck.

Betão polímero ACO

Dados técnicos sobre o material e a tecnologia de fabricação

O betão polímero da ACO compõe-se na sua maior parte de minerais em estado natural, como por exemplo o quartzo, o basalto e o granito. Estes minerais combinam-se em forma de areias e gravilhas de um tamanho de grão determinado com um ligante de resina artificial.

A sua especial composição e as avançadas tecnologias empregues no seu fabrico dotam o betão polímero da ACO das suas características principais:

- Resistência à flexão: >22 N/mm²
- Resistência à compressão: >90 N/mm²
- Módulo de elasticidade: aprox. 25 kN/mm²
- Densidade: 2,1-2,3 g/cm³
- Profundidade de penetração de água: 0 mm
- Resistência aos agentes químicos: elevada
- Rugosidade: aprox. 25 µm

Peso da peça terminada: Graças às suas características mecânicas, os produtos de betão polímero ACO são mais leves que produtos similares de betão, oferecendo a mesma capacidade de carga. O reduzido peso dos elementos construtivos de betão polímero ACO facilita o manejo e a instalação e reduz os custos.

Impermeabilidade: O betão polímero apresenta uma profundidade de penetração de água de 0 mm, pelo que é totalmente impermeável. Por este motivo é imune aos danos das geadas.

Superfície lisa: A superfície lisa do betão polímero permite que a água e as partículas de sujidade fluam rapidamente, permitindo uma limpeza fácil.

Resistência aos agentes químicos: Como pode verificar-se a partir da lista de produtos a que é resistente, o betão polímero da ACO é, sem necessidade de revestimentos adicionais, resistente a produtos agressivos e mostra-se versátil e duradouro inclusivamente debaixo das condições mais extremas.

Eliminação de resíduos: O betão polímero contribui, graças à sua longevidade, a reduzir os resíduos e também pode-se reciclar e devolver ao processo de produção.


As autoridades responsáveis do regime hidrológico e costas de Schleswig-Holstein (Alemanha) atribuíram ao betão polímero ACO o Código Europeu de Resíduos 31409, assim, para fins de eliminação de resíduos este material pode considerar-se também como escombros.

As matérias primas do betão polímero ACO devem cumprir especificações estritas e estão submetidas a um constante controle de qualidade.

Além do controle de qualidade interno conforme a norma EN 1433, a empresa holandesa KIWA é responsável por testes de produtos e do controle de qualidade externo. As provas de homologação conforme a EN 1433 são realizadas nos laboratórios de ensaios de materiais de Eckernförde e Lübeck.

Comparación entre características del hormigón tradicional con el hormigón polímero.

Comparação entre características do betão tradicional com o betão polímero.



Características Técnicas · Características Técnicas

Lista ACO de resistencia a productos químicos. Versión 01/2008

Lista ACO de resistência a produtos químicos. Versão 01/2008

Los datos se refieren al medio especificado en cada caso, en forma pura y sin mezclar, con la concentración indicada y a temperatura ambiente (Ta, 23° C)²⁾. Consultar en caso de variación.

Los datos se basan en exhaustivos estudios llevados a cabo por el Polymerinstitut de Flörsheim, uno de los institutos de investigación de materiales de construcción polímeros acreditados por el Instituto Federal para la Investigación y el Ensayo de Materiales alemán (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung -BAM).

Os dados referem-se à média especificada em cada caso, em forma pura e sem misturar, com a concentração indicada e a temperatura ambiente (Ta, 23° C)²⁾. Consultar em caso de variação.

Os dados baseiam-se em exaustivos estudos levados a cabo pelo Polymerinstitut de Flörsheim, um dos institutos de investigação de materiais de construção polímeros acreditados pelo Instituto Federal para a Investigação e o Ensaio de Materiais alemão (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung -BAM).

Medio (puro, sin mezclar) Medio (puro, sem misturar)	% Máx. Concentración ¹⁾ Concentração ¹⁾	Carga Breve ⁴⁾ Hormigón / Betão Polímero ACO P ³⁾	Carga Constante ⁵⁾ Hormigón / Betão Polímero ACO P ³⁾
Fluidos de prueba*			
DIBt nº 1 Gasolina	DIN 50 600, DIN 51 607	✓	✓
DIBt nº 2.1 Combustible para aviones	50% vol isooctano 50% vol tolueno	✓	✓
DIBt nº 2.3 Combustible para reactores Jet A-1	Código OTAN F-34/F-35	✓	✓
DIBt nº 3 Mezcla de prueba A 20/NP II	10% vol metilnaftaleno 60% vol tolueno 30% vol xileno	✓	✓
DIBt nº 4 30% vol benceno 10% vol metilnaftaleno 30% vol tolueno 30% vol xileno	Según TRbF 401/2, apartado 3.1.8	✓	✓
DIBt nº 5 48% vol isopropanol 48% vol metanol 4% vol agua	48% vol isopropanol 48% vol metanol 4% vol agua	✓	✓
DIBt nº 5a Metanol	Metanol	✓	✗
DIBt nº 6 Tricloroetileno	Tricloroetileno	✓	✗
DIBt nº 6b Monoclorobenceno	Monoclorobenceno	✓	✓
DIBt nº 7 50% vol acetato de etilo 50% vol metilsobutiletona	50% vol acetato de etilo 50% vol metilsobutiletona	✓	✓
DIBt nº 7a 50% vol acetofenona 50% vol metilsalicílico	50% vol acetofenona 50% vol metilsalicílico	✓	✓
DIBt nº 8 Formaldehído	35%	✓	✓
DIBt nº 9 Ácido acético	10%	✓	✗
DIBt nº 9a 50% vol ácido acético 50% vol ácido propiónico	50% vol ácido acético 50% vol ácido propiónico	✓	✓
DIBt nº 10 Ácido sulfúrico	20%	✓	✓
DIBt nº 11 Sosa cáustica	20%	✓	✗
DIBt nº 12 Cloruro de sodio	20%	✓	✓
DIBt nº 13 30% vol n-butilamina 35% vol dimetilanilina 35% vol trietanolamina	30% vol n-butilamina 35% vol dimetilanilina 35% vol trietanolamina	✓	✓
DIBt nº 14.1 2% en peso Marlophen 3% en peso Protectol 95% en peso agua	2% en peso Marlophen 3% en peso Protectol 95% en peso agua	✓	✓
DIBt nº 14.2 2% en peso Marlipal 013/80 3% en peso Texapon N 40 95% en peso agua	2% en peso Marlipal 013/80 3% en peso Texapon N 40 95% en peso agua	✓	✓
DIBt nº 15a Tetrahidrofurano	Tetrahidrofurano	✓	✓
Acetona	Acetona	✓	✗
Ácido fórmico	10%	✓	✗
Solución de amoníaco	10%	✓	✗
d.a.s. de Anilina	Anilina 10% en etanol	10%	✓
Anilina 10% en etanol	Anilina 10% en etanol	✓	✓
Benzol	Benzol	✓	✓
d.a.s. de Ácido bórico	Sec-butanol	✓	✓

1) Consultar en caso de variaciones en las concentraciones

2) Consultar en caso de variaciones en las temperaturas

3) Hormigón polímero ACO P = hormigón polímero con resina de poliéster como aglomerante. Disponible bajo pedido versión con resina de éster de vinílico como aglomerante para medios particularmente agresivos.

4) Efectos temporales, eliminación en el plazo de 72 horas.

5) Carga constante de 42 días conforme a la política de construcción e inspección del DIBt

d.a.s. Disolución Acuosa Saturada

○ Resistente

○ Resistencia limitada, consultar

○ NO resistente, consultar

*Según DIBt, Instituto alemán de ingeniería estructural y técnicas de construcción

Ofrecemos nuestro asesoramiento en materia de aplicaciones técnicas, ya sea de palabra, por escrito o mediante experimentos, conforme a nuestro más leal saber y entender; no obstante, éste debe considerarse únicamente como indicación no vinculante, incluso con respecto a posibles derechos de terceros y no exime al cliente de comprobar por sí mismo la idoneidad de los productos por nosotros suministrados para los fines y procesos proyectados. La aplicación, uso y procesamiento de los productos escapan a nuestro control y por tanto son responsabilidad exclusiva del cliente. No obstante, en caso de existir alguna responsabilidad, todas las reclamaciones estarán limitadas al valor de las mercancías por nosotros suministradas que haya empleado el cliente. Queda entendido que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos conforme a nuestras Condiciones generales de venta.

1) Consultar em caso de variações nas concentrações

2) Consultar em caso de variações nas temperaturas

3) Betão polímero ACO P = betão polímero com resina de poliéster como aglomerante.

Disponível sob pedido versão com resina de éster de vinílico como aglomerante para meios particularmente agresivos.

4) Efeitos temporais, eliminação no prazo de 72 horas

5) Carga constante de 42 dias conforme a política de construção e inspeção do DIBt

d.a.s. Dissolução Aquosa Saturada

○ Resistente

○ Resistência limitada, consultar

○ NÃO resistente, consultar

*Segundo DIBt, Instituto alemão de engenharia estrutural e técnicas de construção

Oferecemos nosso assessoramento em matéria de aplicações técnicas, já seja de palavra, por escrito ou mediante experimentos, conforme o nosso mais leal saber e entender; não obstante, este deve considerar-se unicamente como indicação não vinculante, incluso com respeito a possíveis direitos de terceiros e não exime o cliente para verificar por si mesmo a idoneidade dos produtos por nossos fornecidos para os fins e processos projetados. A aplicação, uso e processamento dos produtos escapam ao nosso controlo e por tanto são responsabilidade exclusiva do cliente. Não obstante, em caso de existir alguma responsabilidade, todas as reclamações estarão limitadas ao valor das mercadorias por nós fornecidas que o cliente tenha utilizado. Entenda-se que garantimos a qualidade absoluta dos nossos produtos conforme as nossas Condições gerais de venda.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VENTA DE PARTES de ACO Productos Polímeros, S.A.U.

AVISO: La Venta de Productos está expresamente condicionada a los presentes Términos y Condiciones. Cualquier término adicional o diferente propuesto por el Comprador queda expresamente excluido y no obligará al Vendedor a menos que se convenga por escrito por este último. Cualquier declaración verbal o escrita, garantía, usos y costumbre comerciales no contemplados en estos Términos y Condiciones no será vinculante para ninguna de las partes, excepto pacto en contrario. Cualquier orden de compra, aceptación de oferta o aceptación de la confirmación del pedido del Vendedor implicarán la aceptación, por parte del Comprador, de los Términos y Condiciones del presente contrato. A menos que se especifique de otra manera en la propuesta, cualquier oferta presentada por el Vendedor expirará 30 días después de su fecha, y podrá ser modificada o retirada por el Vendedor en cualquier momento antes de recibirse la aceptación del Comprador. Contratos de suministro del Comprador sometidos a apreciación y/o firma del Vendedor no serán considerados por el Comprador como requisito de desbloqueo interno o administrativo para cumplir con sus obligaciones incluidas en los presentes Términos y Condiciones.

1. Definiciones.- A los efectos del presente contrato: "Comprador" significa la entidad a la cual el Vendedor le está suministrando Productos conforme al Contrato. "Contrato" significa los documentos que comprenden el acuerdo entre el Comprador y el Vendedor para la venta de Productos, incluyendo estos Términos y Condiciones y cualesquier otros documentos incorporados a los mismos por referencia, tales como la oferta final, el acuerdo sobre la oferta final y la confirmación del pedido del Vendedor. Los últimos documentos que se acuerden entre el Comprador y el Vendedor antes de la transferencia de la propiedad prevalecerán sobre los anteriores. "Productos" significa todo el equipo, elementos, materiales, suministros, software y demás bienes que el Vendedor ha acordado suministrar al Comprador conforme al Contrato. "Vendedor" significa la entidad que proporciona los Productos. "Términos y Condiciones" significan estos Términos y Condiciones para la Venta de los Productos.

2. Pago.- Salvo pacto expreso y escrito entre las partes, resultan de aplicación los siguientes términos y condiciones cuando haya un crédito aprobado: 2.1 El Comprador pagará al Vendedor todas las cuantías, facturadas en Euros, sin derecho a compensación, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se ponga a su disposición los productos, de acuerdo con lo previsto en la condición 4º del presente contrato, mediante entrega al Vendedor de un pagaré a la orden a su favor, por el importe facturado y con vencimiento a 30 días desde la indicada puesta a disposición. En todo caso, el Comprador entregará al Vendedor los indicados pagarés en el plazo máximo de 10 días desde la entrega de la correspondiente factura, siendo a cargo exclusivo del Comprador todos los gastos que se deriven de la emisión y envío de los pagarés indicados. El Comprador pagará un cargo mensual por mora de 1,5%, o el máximo permitido conforme a la Ley aplicable en caso de que éste fuera menor, sobre la cuantía vencida y no pagada del correspondiente mes en que el pago se encuentre pendiente. Dicho importe será incrementado con todos los costes correspondientes a las gestiones de cobro del Vendedor (gastos financieros), incluidos honorarios de abogados.

3. Impuestos.- A menos que se especifique algo diferente en el Contrato, éste estará sometido a la ley fiscal Española. El Vendedor en su condición de sujeto pasivo del IVA repercutirá al Comprador las correspondientes cuotas del Impuesto conforme la normativa fiscal en vigor a la fecha de devengo.

4. Entrega; Transferencia de la Propiedad; transmisión del riesgo de la pérdida o deterioro de los Productos; Almacenamiento.-

4.1 Salvo pacto en contrario, el Vendedor entregará los Productos al Comprador en las instalaciones de la fábrica del Vendedor (EXW) o en su almacén (Incoterms 2010), a elección del Vendedor. El riesgo de pérdida o deterioro de los Productos se transmite al Comprador en el momento en que el Vendedor ponga a su disposición los Productos en los indicados lugares de entrega. Si el Comprador no acepta la recepción de los Productos una vez puestas a su disposición, responderá ante el Vendedor de los daños y perjuicios que le ocasiona dicho incumplimiento. El Vendedor no se hace responsable de ninguna reclamación del Comprador respecto a la entrega del Producto. Se permitirán entregas parciales. Si los Productos entregados no se corresponden a la cantidad, tipo o precio de los Productos detallados en el albarán de entrega, el Comprador así lo notificará al Vendedor dentro de los cuatro (4) días siguientes a su recepción. 4.2 La propiedad de los Productos se transferirá al Comprador cuando se pongan a disposición en las instalaciones del fabricante o en las instalaciones de almacenamiento utilizadas por el Vendedor. 4.3 La entrega de los Productos al Comprador se entiende realizadas a portes debidos. Por tanto, los gastos de transporte de las partes desde el lugar de puesta a disposición hasta su destino final serán a cargo exclusivo del Comprador. 4.4 Si debido a cualquier causa no atribuible al Vendedor no se pueden entregar los Productos o éstos no pueden ser recibidos por el Comprador, el Vendedor lo notificará al Comprador, depositando los Productos en un almacén o instalación de su propiedad o de tercero para su debida conservación. Si el Vendedor almacena los Productos, o si éstos son retidos en cualquier puerto, se aplicarán las siguientes condiciones: (i) el título de propiedad y todo el riesgo de pérdida o de daños se transferirá de inmediato al Comprador si aún no se había transferido; (ii) cualquier importe pendiente de pago por parte del Comprador al Vendedor se considerará vencido, líquido y exigible a la presentación de las correspondientes facturas por parte del Vendedor; (iii) todos los gastos y cargos incurridos por el Vendedor, tales como la preparación para almacenamiento y su colocación, manejo, inspección, preservación, seguros, almacenamiento, sobreestadía, retiro, y cualesquier impuesto, serán pagaderos por el Comprador a la presentación de las facturas por parte del Vendedor; y (iv) cuando lo permitan las condiciones y cuando se paguen todas las sumas adeudadas en virtud del presente documento, el Vendedor reanudará la entrega de Productos al punto de entrega originalmente acordado.

5. Causas de fuerza mayor.- El Vendedor no será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, en la medida en que dichos incumplimientos sean consecuencia de causas de fuerza mayor, incluyendo, a efectos meramente enunciativo y no limitativo, actos de la naturaleza, incendios, actos terroristas, guerras (declaradas o no), escasez de materiales, actos (u omisiones) del Comprador o de los proveedores o agentes del Comprador, cualquier acto (u omisión) de cualquier autoridad gubernamental, huelgas, disputas laborales, escasez de transporte o incumplimientos de los proveedores. La fecha de entrega de los Productos o de prestación de los Servicios se prolongará por un período igual al tiempo perdido por razón de la demora, más el tiempo adicional que sea justificadamente necesario para solucionar el efecto de la misma. Si el Vendedor incurre en demoras por cualquier acto u omisión imputable al Comprador, o por los trabajos de otros contratistas o proveedores del Comprador que deban realizarse con carácter previo a los del Vendedor, éste tendrá derecho a un ajuste equitativo de los precios, así como del plazo y servicios a realizar.

6. Garantía.- 6.1 El Vendedor garantiza al Comprador que los Productos se entregaran en perfectas condiciones de uso y conservación, y libres de cualquier tipo de afección o gravedad de los Productos desde los almacenes del Vendedor. 6.3 Si los Productos no cumplen con las garantías antedichas, el Comprador inmediatamente notificará al Vendedor por escrito este hecho dentro del período de garantía. El Vendedor a partir de ese momento a su opción, reparará o repondrá los Productos defectuosos. Si a criterio razonable del Vendedor, cualquier Producto no puede ser reparado o reponerlo, el Vendedor reembolsará o otorgará al Comprador la cuantía abonada. Cualquier reparación o reposición por parte del Vendedor, según lo aquí previsto no prorrogará el período de garantía aplicable. Las partes acordarán mutuamente las especificaciones de cualquier prueba a practicar para determinar la existencia de un defecto.

6.4 Los costes de acceso serán a cargo del Comprador, (incluyendo el retiro y reposición de sistemas, estructuras u otras partes de las instalaciones del Comprador o sus Terceros, desinstalación, depuración, reinstalación y transporte de los Productos hasta el Vendedor y de regreso al Comprador o sus Terceros. 6.5 La validez y aplicación de estas garantías y recursos

están condicionados a lo siguiente (a) el almacenamiento, instalación, uso y mantenimiento adecuado de los Productos y al cumplimiento de lo estipulado en los manuales de instrucciones para la apropiada instalación, operación y mantenimiento, suministrados por el Vendedor o por sus proveedores o subcontratistas, (b) que el Comprador lleve los registros apropiados de la instalación, operación y mantenimiento durante el período de garantía, y sujeto a que el Vendedor tenga acceso a dichos registros, y (c) que la modificación o reparación de los Productos sea solamente autorizada por el Vendedor. El Vendedor no garantiza los Productos, ni ninguno de los productos reparados o reponidos, frente al uso y desgaste normales, o frente a daños causados por mala instalación, accidente o uso imprudente, negligente o contrario a las recomendaciones del Vendedor o contenidas en los manuales de instrucción. Cualquier modificación o reparación de cualquier Producto no autorizada por el Vendedor implicará que la garantía sea nula y quede sin efecto. 6.6 Este Artículo contiene las únicas garantías y remedios exclusivos para cualquier reclamación que se fundamente en fallos o defectos de los Productos, con independencia de que el defecto surja antes o durante el período de garantía aplicable, y que la reclamación, como quería que se describa, se base en el contrato, garantías, responsabilidad extracontractual (incluida negligencia), responsabilidad objetiva, u otro factor. Las garantías previstas en el presente Artículo son exclusivas y se otorgan con prevalencia a la orden que proporciona los Productos. "Términos y Condiciones" significan estos Términos y Condiciones para la Venta de los Productos.

2. Pago.- Salvo pacto expreso y escrito entre las partes, resultan de aplicación los siguientes términos y condiciones cuando haya un crédito aprobado: 2.1 El Comprador pagará al Vendedor todas las cuantías, facturadas en Euros, sin derecho a compensación, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se ponga a su disposición los productos, de acuerdo con lo previsto en la condición 4º del presente contrato, mediante entrega al Vendedor de un pagaré a la orden a su favor, por el importe facturado y con vencimiento a 30 días desde la indicada puesta a disposición. En todo caso, el Comprador entregará al Vendedor los indicados pagarés en el plazo máximo de 10 días desde la entrega de la correspondiente factura, siendo a cargo exclusivo del Comprador todos los gastos que se deriven de la emisión y envío de los pagarés indicados. El Comprador pagará un cargo mensual por mora de 1,5%, o el máximo permitido conforme a la Ley aplicable en caso de que éste fuera menor, sobre la cuantía vencida y no pagada del correspondiente mes en que el pago se encuentre pendiente. Dicho importe será incrementado con todos los costes correspondientes a las gestiones de cobro del Vendedor (gastos financieros), incluidos honorarios de abogados.

3. Impuestos.- A menos que se especifique algo diferente en el Contrato, éste estará sometido a la ley fiscal Española. El Vendedor en su condición de sujeto pasivo del IVA repercutirá al Comprador las correspondientes cuotas del Impuesto conforme la normativa fiscal en vigor a la fecha de devengo.

4. Entrega; Transferencia de la Propiedad; transmisión del riesgo de la pérdida o deterioro de los Productos; Almacenamiento.-

4.1 Salvo pacto en contrario, el Vendedor entregará los Productos al Comprador en las instalaciones de la fábrica del Vendedor (EXW) o en su almacén (Incoterms 2010), a elección del Vendedor. El riesgo de pérdida o deterioro de los Productos se transmite al Comprador en el momento en que el Vendedor ponga a su disposición los Productos en los indicados lugares de entrega. Si el Comprador no acepta la recepción de los Productos una vez puestas a su disposición, responderá ante el Vendedor de los daños y perjuicios que le ocasiona dicho incumplimiento. El Vendedor no se hace responsable de ninguna reclamación del Comprador respecto a la entrega del Producto. Se permitirán entregas parciales. Si los Productos entregados no se corresponden a la cantidad, tipo o precio de los Productos detallados en el albarán de entrega, el Comprador así lo notificará al Vendedor dentro de los cuatro (4) días siguientes a su recepción. 4.2 La propiedad de los Productos se transferirá al Comprador cuando se pongan a disposición en las instalaciones del fabricante o en las instalaciones de almacenamiento utilizadas por el Vendedor. 4.3 La entrega de los Productos al Comprador se entiende realizadas a portes debidos. Por tanto, los gastos de transporte de las partes desde el lugar de puesta a disposición hasta su destino final serán a cargo exclusivo del Comprador. 4.4 Si debido a cualquier causa no atribuible al Vendedor no se pueden entregar los Productos o éstos no pueden ser recibidos por el Comprador, el Vendedor lo notificará al Comprador, depositando los Productos en un almacén o instalación de su propiedad o de tercero para su debida conservación. Si el Vendedor almacena los Productos, o si éstos son retidos en cualquier puerto, se aplicarán las siguientes condiciones: (i) el título de propiedad y todo el riesgo de pérdida o de daños se transferirá de inmediato al Comprador si aún no se había transferido; (ii) cualquier importe pendiente de pago por parte del Comprador al Vendedor se considerará vencido, líquido y exigible a la presentación de las correspondientes facturas por parte del Vendedor; (iii) todos los gastos y cargos incurridos por el Vendedor, tales como la preparación para almacenamiento y su colocación, manejo, inspección, preservación, seguros, almacenamiento, sobreestadía, retiro, y cualesquier impuesto, serán pagaderos por el Comprador a la presentación de las facturas por parte del Vendedor; y (iv) cuando lo permitan las condiciones y cuando se paguen todas las sumas adeudadas en virtud del presente documento, el Vendedor reanudará la entrega de Productos al punto de entrega originalmente acordado.

5. Causas de fuerza mayor.- El Vendedor no será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, en la medida en que dichos incumplimientos sean consecuencia de causas de fuerza mayor, incluyendo, a efectos meramente enunciativo y no limitativo, actos de la naturaleza, incendios, actos terroristas, guerras (declaradas o no), escasez de materiales, actos (u omisiones) del Comprador o de los proveedores o agentes del Comprador, cualquier acto (u omisión) de cualquier autoridad gubernamental, huelgas, disputas laborales, escasez de transporte o incumplimientos de los proveedores. La fecha de entrega de los Productos o de prestación de los Servicios se prolongará por un período igual al tiempo perdido por razón de la demora, más el tiempo adicional que sea justificadamente necesario para solucionar el efecto de la misma. Si el Vendedor incurre en demoras por cualquier acto u omisión imputable al Comprador, o por los trabajos de otros contratistas o proveedores del Comprador que deban realizarse con carácter previo a los del Vendedor, éste tendrá derecho a un ajuste equitativo de los precios, así como del plazo y servicios a realizar.

6. Garantía.- 6.1 El Vendedor garantiza al Comprador que los Productos se entregaran en perfectas condiciones de uso y conservación, y libres de cualquier tipo de afección o gravedad de los Productos desde los almacenes del Vendedor. 6.3 Si los Productos no cumplen con las garantías antedichas, el Comprador inmediatamente notificará al Vendedor por escrito este hecho dentro del período de garantía. El Vendedor a partir de ese momento a su opción, reparará o repondrá los Productos defectuosos. Si a criterio razonable del Vendedor, cualquier Producto no puede ser reparado o reponerlo, el Vendedor reembolsará o otorgará al Comprador la cuantía abonada. Cualquier reparación o reposición por parte del Vendedor, según lo aquí previsto no prorrogará el período de garantía aplicable. Las partes acordarán mutuamente las especificaciones de cualquier prueba a practicar para determinar la existencia de un defecto.

6.4 Los costes de acceso serán a cargo del Comprador, (incluyendo el retiro y reposición de sistemas, estructuras u otras partes de las instalaciones del Comprador o sus Terceros, desinstalación, depuración, reinstalación y transporte de los Productos hasta el Vendedor y de regreso al Comprador o sus Terceros. 6.5 La validez y aplicación de estas garantías y recursos

están condicionados a lo siguiente (a) el almacenamiento, instalación, uso y mantenimiento adecuado de los Productos y al cumplimiento de lo estipulado en los manuales de instrucciones para la apropiada instalación, operación y mantenimiento, suministrados por el Vendedor o por sus proveedores o subcontratistas, (b) que el Comprador lleve los registros apropiados de la instalación, operación y mantenimiento durante el período de garantía, y sujeto a que el Vendedor tenga acceso a dichos registros, y (c) que la modificación o reparación de los Productos sea solamente autorizada por el Vendedor. El Vendedor no garantiza los Productos, ni ninguno de los productos reparados o reponidos, frente al uso y desgaste normales, o frente a daños causados por mala instalación, accidente o uso imprudente, negligente o contrario a las recomendaciones del Vendedor o contenidas en los manuales de instrucción. Cualquier modificación o reparación de cualquier Producto no autorizada por el Vendedor implicará que la garantía sea nula y quede sin efecto. 6.6 Este Artículo contiene las únicas garantías y remedios exclusivos para cualquier reclamación que se fundamente en fallos o defectos de los Productos, con independencia de que el defecto surja antes o durante el período de garantía aplicable, y que la reclamación, como quería que se describa, se base en el contrato, garantías, responsabilidad extracontractual (incluida negligencia), responsabilidad objetiva, u otro factor. Las garantías previstas en el presente Artículo son exclusivas y se otorgan con prevalencia a la orden que proporciona los Productos. "Términos y Condiciones" significan estos Términos y Condiciones para la Venta de los Productos.

2. Pago.- Salvo pacto expreso y escrito entre las partes, resultan de aplicación los siguientes términos y condiciones cuando haya un crédito aprobado: 2.1 El Comprador pagará al Vendedor todas las cuantías, facturadas en Euros, sin derecho a compensación, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se ponga a su disposición los productos, de acuerdo con lo previsto en la condición 4º del presente contrato, mediante entrega al Vendedor de un pagaré a la orden a su favor, por el importe facturado y con vencimiento a 30 días desde la indicada puesta a disposición. En todo caso, el Comprador entregará al Vendedor los indicados pagarés en el plazo máximo de 10 días desde la entrega de la correspondiente factura, siendo a cargo exclusivo del Comprador todos los gastos que se deriven de la emisión y envío de los pagarés indicados. El Comprador pagará un cargo mensual por mora de 1,5%, o el máximo permitido conforme a la Ley aplicable en caso de que éste fuera menor, sobre la cuantía vencida y no pagada del correspondiente mes en que el pago se encuentre pendiente. Dicho importe será incrementado con todos los costes correspondientes a las gestiones de cobro del Vendedor (gastos financieros), incluidos honorarios de abogados.

3. Impuestos.- A menos que se especifique algo diferente en el Contrato, éste estará sometido a la ley fiscal Española. El Vendedor en su condición de sujeto pasivo del IVA repercutirá al Comprador las correspondientes cuotas del Impuesto conforme la normativa fiscal en vigor a la fecha de devengo.

4. Entrega; Transferencia de la Propiedad; transmisión del riesgo de la pérdida o deterioro de los Productos; Almacenamiento.-

4.1 Salvo pacto en contrario, el Vendedor entregará los Productos al Comprador en las instalaciones de la fábrica del Vendedor (EXW) o en su almacén (Incoterms 2010), a elección del Vendedor. El riesgo de pérdida o deterioro de los Productos se transmite al Comprador en el momento en que el Vendedor ponga a su disposición los Productos en los indicados lugares de entrega. Si el Comprador no acepta la recepción de los Productos una vez puestas a su disposición, responderá ante el Vendedor de los daños y perjuicios que le ocasiona dicho incumplimiento. El Vendedor no se hace responsable de ninguna reclamación del Comprador respecto a la entrega del Producto. Se permitirán entregas parciales. Si los Productos entregados no se corresponden a la cantidad, tipo o precio de los Productos detallados en el albarán de entrega, el Comprador así lo notificará al Vendedor dentro de los cuatro (4) días siguientes a su recepción. 4.2 La propiedad de los Productos se transferirá al Comprador cuando se pongan a disposición en las instalaciones del fabricante o en las instalaciones de almacenamiento utilizadas por el Vendedor. 4.3 La entrega de los Productos al Comprador se entiende realizadas a portes debidos. Por tanto, los gastos de transporte de las partes desde el lugar de puesta a disposición hasta su destino final serán a cargo exclusivo del Comprador. 4.4 Si debido a cualquier causa no atribuible al Vendedor no se pueden entregar los Productos o éstos no pueden ser recibidos por el Comprador, el Vendedor lo notificará al Comprador, depositando los Productos en un almacén o instalación de su propiedad o de tercero para su debida conservación. Si el Vendedor almacena los Productos, o si éstos son retidos en cualquier puerto, se aplicarán las siguientes condiciones: (i) el título de propiedad y todo el riesgo de pérdida o de daños se transferirá de inmediato al Comprador si aún no se había transferido; (ii) cualquier importe pendiente de pago por parte del Comprador al Vendedor se considerará vencido, líquido y exigible a la presentación de las correspondientes facturas por parte del Vendedor; (iii) todos los gastos y cargos incurridos por el Vendedor, tales como la preparación para almacenamiento y su colocación, manejo, inspección, preservación, seguros, almacenamiento, sobreestadía, retiro, y cualesquier impuesto, serán pagaderos por el Comprador a la presentación de las facturas por parte del Vendedor; y (iv) cuando lo permitan las condiciones y cuando se paguen todas las sumas adeudadas en virtud del presente documento, el Vendedor reanudará la entrega de Productos al punto de entrega originalmente acordado.

5. Causas de fuerza mayor.- El Vendedor no será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, en la medida en que dichos incumplimientos sean consecuencia de causas de fuerza mayor, incluyendo, a efectos meramente enunciativo y no limitativo, actos de la naturaleza, incendios, actos terroristas, guerras (declaradas o no), escasez de materiales, actos (u omisiones) del Comprador o de los proveedores o agentes del Comprador, cualquier acto (u omisión) de cualquier autoridad gubernamental, huelgas, disputas laborales, escasez de transporte o incumplimientos de los proveedores. La fecha de entrega de los Productos o de prestación de los Servicios se prolongará por un período igual al tiempo perdido por razón de la demora, más el tiempo adicional que sea justificadamente necesario para solucionar el efecto de la misma. Si el Vendedor incurre en demoras por cualquier acto u omisión imputable al Comprador, o por los trabajos de otros contratistas o proveedores del Comprador que deban realizarse con carácter previo a los del Vendedor, éste tendrá derecho a un ajuste equitativo de los precios, así como del plazo y servicios a realizar.

6. Garantía.- 6.1 El Vendedor garantiza al Comprador que los Productos se entregaran en perfectas condiciones de uso y conservación, y libres de cualquier tipo de afección o gravedad de los Productos desde los almacenes del Vendedor. 6.3 Si los Productos no cumplen con las garantías antedichas, el Comprador inmediatamente notificará al Vendedor por escrito este hecho dentro del período de garantía. El Vendedor a partir de ese momento a su opción, reparará o repondrá los Productos defectuosos. Si a criterio razonable del Vendedor, cualquier Producto no puede ser reparado o reponerlo, el Vendedor reembolsará o otorgará al Comprador la cuantía abonada. Cualquier reparación o reposición por parte del Vendedor, según lo aquí previsto no prorrogará el período de garantía aplicable. Las partes acordarán mutuamente las especificaciones de cualquier prueba a practicar para determinar la existencia de un defecto.

6.4 Los costes de acceso serán a cargo del Comprador, (incluyendo el retiro y reposición de sistemas, estructuras u otras partes de las instalaciones del Comprador o sus Terceros, desinstalación, depuración, reinstalación y transporte de los Productos hasta el Vendedor y de regreso al Comprador o sus Terceros. 6.5 La validez y aplicación de estas garantías y recursos

están condicionados a lo siguiente (a) el almacenamiento, instalación, uso y mantenimiento adecuado de los Productos y al cumplimiento de lo estipulado en los manuales de instrucciones para la apropiada instalación, operación y mantenimiento, suministrados por el Vendedor o por sus proveedores o subcontratistas, (b) que el Comprador lleve los registros apropiados de la instalación, operación y mantenimiento durante el período de

Página Web


Te presentamos nuestra web www.aco.es, responsive para todo tipo de dispositivos, una web dinámica e intuitiva.

La web da a conocer todas las soluciones de ACO y ayuda la búsqueda de productos fácilmente. Para ello, hay diferentes formas de búsqueda: a través del buscador avanzado, a través de la identificación por áreas o, simplemente, poniendo el código del artículo en el buscador.

Todos los productos disponen de todos los recursos necesarios, en distintos formatos para diferentes usos y todos ellos están disponibles para su descarga. Estos pueden ser fichas técnicas, manuales de instalación, D.O.P., videos, etc.

Otra opción disponible que podemos encontrar es el acceso a la base de datos Presto, para elaborar los presupuestos de sus proyectos, donde podrá consultar los planos CAD, memorias, costes, unidades de obra y otra información sobre todos los sistemas de ACO.

Como novedad, hemos incorporado los MICROSITES, un mapa interactivo desde donde accederás a las recomendaciones según los diversos espacios, en los cuales podrás implementar los diferentes productos o soluciones a tus proyectos.



Referencias Referências

- ADEGA QUINTA DO FREIXO REDONDO
Multidrain 200 Grelhas Inox C250
- AEROPORTO DE FARO - RD200V
- AEROPORTO DE LISBOA - Qmax900, RD300V
- AERÓDROMO DE TERUEL - Monoblock
- AEROPUERTO ASTURIAS - S300K
- AEROPUERTO BARAJAS - MADRID - S300K
- AEROPUERTO DE BILBAO - Monoblock
- AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA - MALLORCA - S150 y S300
- AEROPUERTO VALENCIA - MANISES, VALENCIA
Tapas Servoasistidas Servokat
- AMPLIACIÓN SRG EN LLIRIA, VALENCIA
Multidrain MD100 con pendiente
- AMPLIACIÓN TERMINAL MSC EN PUERTO DE VALENCIA
QMax 500 y 700
- ARRANJO AV. VASCO DA GAMA - SINES - *MultiDrain*
- BAUHAUS DE ALCORCON - MADRID
V200 20.0 D400 + Sumideros EG250, select, RD150, SELF 200
- BAUHAUS DE PATERNA, VALENCIA
Multidrain MD200 C250 y Monoblock RD150V F900
- BASE AEREA DE MORON - SEVILLA - *Oleopator K y C*
- BASE LOGÍSTICA INTERMARCHÉ - ALCANENA - *Modular 200*
- C.COMERCIAL DOLCE VITA TEJO - LISBOA
Monoblock, MultiDrain, Oleopator-K
- CAMPUS IBERDROLA SAN AGUSTIN DE GUADALIX - MADRID
Vdrain V100 20.0 con rejá D400. Separadores Oleopator
- CARREFOUR S'ESTADA, PALMA DE MALLORCA
Multidrain MD300, Self100 Brickslot, Self200 Brickslot
- CASCO ANTIGUO - VILAFRANCA DEL PENEDÈS - *Monoblock PD100V*
- CENTRO BOTIN - SANTANDER - *Brickslot Multidrain*
- CENTRO CHAMPIONS EUDALDO CAULERO - PANGA - *MultiDrain*
- CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE - MADRID
Monoblock, MultiDrain
- CENTRO DE ARTES EDP - LISBOA - *MD100 Brickslot*
- CENTRO DE DATOS BANCO SANTANDER SOLARES, CANTABRIA - *Monoblock*
- CENTRO LOGISTICO LIDL EN ALCALÁ DE HENARES - MADRID *V200 20.0 D400 - Separador SWM 100 litros.*
- CENTRO PENITENCIARIO - SORIA - *Monoblock PD100*
- CHRONOPOST - ALFENA, VALONGO - *S100/S150/S200*
- CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LOS ARCOS - ALCAÑÍZ *Monoblock*
- CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFÓNICA EN LAS TABLAS - MADRID - *MultiDrain rejá Composite*
- CIUDAD MEDIOAMBIENTE - SORIA - *MultiDrain*
- CLUB NAUTICO S'ESTANYOL - IBIZA - *Separador Hidrocarburos Oleopass*
- COLÉGIO S.GONÇALO - ILHA S.MIGUEL, AÇORES *MultiDrain*
- CONRAD HOTEL AND SPA. - QUINTA DO LAGO, ALMANCIL
MultiDrain, ACO Areal, Brickslot
- CONSTRUCCION TORRE PELLI - SEVILLA - *Multidrain*
- CONTINENTE BOM DIA - ALCOCHETE - *Modular 200*
- CONTINENTE MODELO - CARREGADO - *PD200V*
- CONTINENTE BOM DIA - S. MARCOS DO CACÉM
Separador de Gorduras LipuMax Betão
- CONTINENTE BOM DIA - VENDAS NOVAS - *Box Channel*
- COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS TOMELLOSO
CIUDAD REAL *Canal modular Ranurado.*
- DESGUACES MORA, ALICANTE *Separador Hidrocarburos Oleopass NS30*
- EDIFICIO CIADE FINANCIERA - LUANDA
Oleopator-K NG30, MultiDrain
- ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANELAS VILA NOVA DE GAIA *MultiDrain*
- ESTACIÓN MARÍTIMA DENIA - DENIA, ALICANTE *Monoblock PD100*
- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - SIMTEJO - *Tapas Servokat GD*
- FÁBRICA DE REFRIGERANTES DA REFRIANGO - LUANDA
Tapas Citytop, Trigona, Coalisator CCB
- FÁBRICA HONDA - SANTA PERPÈTUA - *Monoblock*
- HIJAS DE LA DIVINA PASTORA - SANXENXO - PONTEVEDRA
Strombrixx y Bombeo Fecales
- HOSPITAL DE ANGRA DO HEROÍSMO - ILHA TERCEIRA, AÇORES
Oleopator KNG20/5000 - Oleopator NG6/1800
- HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA - *MultiDrain*
- HOTEL ATLANTICO - ESTORIL - *Modular 200*
- HOTEL HYATT CAPDEPERA, MALLORCA - *Multidrain MD200 Brickslot en "L", Self100 Brickslot en "L", Tapas de Fundición.*
- HOTEL SAVOY MADEIRA - FUNCHAL, MADEIRA - *Oleopator K NG15/500*
- LABORATÓRIO DE VETERINÁRIA DOS AÇORES
ILHA TERCEIRA, AÇORES - *Multidrain Grelha em aço inox*
- LANZADERA PUERTO DE VALENCIA - *Multidrain MD200 D400, MD100 Brickslot en "L", MD150 Brickslot en "L"*
- LOXAM ALQUILER - QUART, VALENCIA
Separador Hidrocarburos Oleopator-P
- M30 RÍO - MADRID - *MultiDrain*
- MARGINAL DE VILA FRANCA DE XIRA - *Multidrain 300*
- MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA *Multidrain MD200 D400*
- MERCAOLID - VALLADOLID - *MultiDrain*
- MESÓN GITANO DE ALMERÍA - *Monoblock RD150V*
- MONESTIR DE POBLET - *Brickslot*
- NAVE BARRANCO MERCASEVILLA - SEVILLA - *CM20 y Tapas Toptek*
- NAVES INDUSTRIALES PROM. MONTE PINO EN CABANILLAS DEL CAMPO 20 separadores *OLEOPATOR NS20 de hormigón.*
- NUEVO ESTADIO AT. MADRID
Canal Showerdrain F + Select Redondo.
- NUEVO ESTADIO SAN MAMÉS - BILBAO *ACO Sport, Self300*
- NUEVO IKEA ALCORCON - MADRID
V200 20.0 D400 - Lipujet - Canal ranurado en Cocinas.
- PARKING ANTIGUA FÁBRICA COCA-COLA - BARCELONA
Oleopator CRB NS40, NS80
- PARQUE COLL DE LA CREUETA - BARCELONA *Xtradrain 100*
- PARQUES ESTACIONAMIENTO E NOVOS ACESSOS
AEROPORTO DE FARO - *Monoblock*
- PEAJE TÚNEL DEL CADÍ - *Monoblock*
- PISTA DE ATLETISMO DE MAGALLUF, MALLORCA - *Foso de Salto de Longitud*
- PLATAFORMA DE CONTENEDORES PUERTO VILAGARCÍA DE AROUSA - *Monoblock*
- POSTOS DE ABASTECIMENTO REPSOL - ILHA DA MEDIRA
Oleopator P 3/450 e 6/660, MultiDrain
- POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS INTERMARCHÉ
Multidrain 100
- PRAÇA CENTRAL TAGUSPARK - OEIRAS - *MultiDrain com Brickslot*
- PRAÇA DO TOURAL - GUIMARÃES - *S200*
- PUERTO - BLANES - *Monoblock*
- PUERTO DEPORTIVO CLUB NÀUTIC ESTARIT - GIRONA - *Monoblock*
- QUINTA DA MARINHA PALACE HOTEL - CASCAIS
MultiDrain/KerbDrain/Oleopator
- RACKS FORD ALMUSSAFES, VALENCIA - *Monoblock RD200V F900*
- REAL COMPANHIA VELHA - VILA NOVA DE GAIA
MultiDrain com Brickslot Inox
- REASFALTADO CIRCUITO DE CHESTE RICARDO TORMO CHESTE, VALENCIA
Monoblock PD100
- REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO TERREIRO DO PAÇO - LISBOA *Tampas Servokat, Tampas Secant, Tampas Servokat-Sec*
- REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA VILA DO LUSO
Multidrain com Brickslot
- REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE TROIA - SETÚBAL
Monoblock, MultiDrain, ACO Areal
- SHOPPING CENTER AQUA PORTIMÃO - *MultiDrain*
- SIPCAM EN SUECA, VALENCIA - *Xtradrain 100 y MD100 D400*
- TERMINAL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA *Self300 Fundición B125*
- TERMINAL MSC - PUERTO DE VALENCIA - *Qmax 900*
- TERMOSOLAR - ALCÁZAR DE SAN JUAN - *MultiDrain*
- TRANVIA DE ZARAGOZA - *ACO Tram*
- TUNELES DE ENTREPEÑAS - *Monoblock*
- URBANIZACIÓN COMPLETA DEL CENTRO DE LLANES - *MultiDrain*



ACO. creating
the future of drainage

