Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

1. Nº de Declaración:	ED/E1/0163
2. Descripción del Producto:	ACO KerbDrain HB305
3. Nº articulo / Nº de serie:	Canales - 4984, 4990, 4991, 4992, 7959, 7960, 7961, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972 Bordillo ciego registrable - 7962 Badenes Laterales - 4998, 4999, 7966, 7667, 7995, 7996 Badén Central - 4982, 4985, 7965, 7992
4. Uso:	Canal de desagüe tipo M para la recogida y canalización de aguas superficiales en zonas de circulación utilizadas por peatones y/o vehículos.
5. Fabricante:	ACO Technologies PLC ACO Business Park, Hitchin Road, Shefford Bedfordshire, SG175TE, United Kingdom
6. Representante autorizado:	ACO Productos Polímeros, S.A.U., Polígono Industrial Puigtió, Ap. Correos 84, 17412 – Maçanet de la Selva (Girona), España
7. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 3
8. Norma Europea armonizada:	UNE EN 1433:2003
9. Primer marcaje CE:	2008
10. Organismo notificado:	0086+1502 BSi Product Services Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2
11. Nº de informe.:	2/140.3/2007, 2/23.13/2010, 2/140.2/2007, 2/23.7/2010, 2/23.16/2010, 285/4941055-2, 2/23.5/2010, 2/23.23/2010, 2/23.9/2010, 2/23.6/2010, 2/389.9/2011, 2/23.8/2010, 2/23.12/2010, 2/389.1/2011, 2/389.2/2011, 2/389.4/2011, 2/389.3/2011, 2/389.5/2011, 2/389.8/2011, 285/4941055-3, 2/23.11/2010, 2/23.13/2010
12. Características Esenciales:	
1-Estanqueidad al agua - Uniones de canales de desagüe	Sin fugas
2-Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga	
Carga Máxima*:	A15 a D400 según artículo e instrucciones de instalación
Ajuste permanente	No aplicable
3-Durabilidad:	
Resistencia al plegado por Flexión:	Valor medio de 3 probetas>=22 N/mm2; Valor individual más bajo>=18 N/mm2
Resistencia a la Compresión:	Valor medio de 3 probetas>=90 N/mm2; Valor individual más bajo>=75 N/mm2
13. Documentación Técnica Adicional:	No aplicable

* Clase de Carga Máxima cuando es usado con rejillas de clase de carga A15 a D400 según artículo e instrucciones de instalación

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 2 y 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 12. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 5.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Richard Hill
Managing Director
ACO Technologies PLC
16/05/2013

* Clase de Carga Máxima cuando es usado con rejillas de clase de carga A15 a D400 según artículo e instrucciones de instalación

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 2 y 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 12. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 5.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Richard Hill
Managing Director
ACO Technologies PLC
16/05/2013