



## Declaração de Desempenho pelo Regulamento UE n.º 305/2011

<b>1. Declaração n.º:</b>	ED/E1/0163
<b>2. Descrição do produto:</b>	ACO KerbDrain HB305
<b>3. N.º artigo / N.º de série:</b>	Canais - 4984, 4990, 4991, 4992, 7959, 7960, 7961, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972 Abertura de Inspeção - 7962 Elemento de Rampa - 4998, 4999, 7966, 7667, 7995, 7996 Peça Central - 4982, 4985, 7965, 7992
<b>4. Uso:</b>	Canal de drenagem tipo M para drenagem de águas superficiais em zonas de circulação utilizadas por peões e/ou veículos
<b>5. Fabricante:</b>	ACO Technologies PLC ACO Business Park, Hitchin Road, Shefford Bedfordshire, SG175TE, United Kingdom
<b>6. Representante autorizado:</b>	ACO Productos Polímeros, S.A.U., Polígono Industrial Puigtió, Ap. Correos 84, 17412 – Maçanet de la Selva (Girona), España
<b>7. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:</b>	Sistema 3
<b>8. Norma Europeia Harmonizada:</b>	NP EN 1433:2003
<b>9. Primeira marcação CE:</b>	2008
<b>10. Organismo notificado:</b>	0086+1502 BSi Product Services Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2
<b>11. N.º Relatório:</b>	2/140.3/2007, 2/23.13/2010, 2/140.2/2007, 2/23.7/2010, 2/23.16/2010, 285/4941055-2, 2/23.5/2010, 2/23.23/2010, 2/23.9/2010, 2/23.6/2010, 2/389.9/2011, 2/23.8/2010, 2/23.12/2010, 2/389.1/2011, 2/389.2/2011, 2/389.4/2011, 2/389.3/2011, 2/389.5/2011, 2/389.8/2011, 285/4941055-3, 2/23.11/2010, 2/23.13/2010
<b>12. Características Essenciais:</b>	
<b>1-Estanqueidade à água - Uniones de canales de desagüe</b>	Sem fugas
<b>2-Capacidad de soporte de carga, deflexión bajo carga</b>	
<b>Carga Máxima*:</b>	A15 a D400 de acordo com as instruções de instalação
<b>Ajuste permanente</b>	No aplicável
<b>3-Durabilidade:</b>	
<b>Resistencia al plegado por Flexión:</b>	Valor médio de 3 amostras $\geq$ 22 N/mm <sup>2</sup> ; Valor individual mais baixo $\geq$ 18 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la Compresión:</b>	Valor médio de 3 amostras $\geq$ 90 N/mm <sup>2</sup> ; Valor individual mais baixo $\geq$ 75 N/mm <sup>2</sup>
<b>13. Documentação Técnica Adicional:</b>	No aplicável

\* Classe de carga máxima quando usado com grelhas de classe de carga A15 a D400 de acordo com as instruções de instalação

O desempenho do produto identificado nos n.º 2 e 3 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 12. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificada no ponto 5.

Assinado por e em nome do fabricante:

Richard Hill  
Managing Director  
ACO Technologies PLC  
16/05/2013