

Artigo: 00035609

DESCRIÇÃO TÉCNICA


ACO THERM® **T400 MM**

CONJUNTO COMPLETO CLARABÓIA 1000X600X400 E GRELHA METALICA.

Conjunto formado por estrutura de conduta de luz ACO Therm® modelo 1000x600x400 fabricado em PP-GF cor branco, para instalação enterrada e para uma abertura máxima de 1000, com grelha metálica em aço galvanizado de malha 30x10 para aplicação de carga pedonal. Incluído set de montagem e fixação na parede. Todas as versões podem ser montadas através de pressão hidráulica. Possibilidade de ampliação variável de altura com elementos de realce. Valores nominais de conduta de luz BxHxT = 1000x600x400mm.

Dimensões:

Largura de conduta de luz (mm)	Largura da abertura (mm)	Medida da grelha (mm)	b (mm)	f (mm)	hb (mm)	hf (mm)	t (mm)	h (mm)	lw (mm)
1000x600x400	1000	1040x400	1120	1080	65	65	429	666	1008



COMPOSIÇÃO DE CONJUNTO



Estrutura clarabóia sem grelha.
Art.nº.: 00035567



Grelha entramada em aço galvanizado para aplicações da cargas 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00035577



Set de montagem da conduta da luz com grelha para aplicações da carga 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00035598

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

