

# SEP GORDURAS LIPUMAX C-B NS2-4/400 DN100 RESINA

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-B NS2-4/400, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 2-4 l/s, com decantador de lamas integrado de 400 l, capacidade total de gorduras de 215 l e um volume total de 915 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 1760 mm de altura e Ø1270 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN100. Peso: 2275 kg.

## Características:

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



## Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-B NS2-4/400	2275	2-4	100	400	215	915

  

H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D1 (mm)	TD (mm)
1385	1315	Ø1000	Ø1270	375



