



Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

1 Nº de Declaración	ST/G1/5005		
2 Descripción del Producto	Separador de Hidrocarburos Oleopator		
3 Especificación de Producto (nº artículo/nº de serie)	Oleopator NS x SF y (véase la siguiente página)		
4 Uso Previsto	Separación de líquidos ligeros de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Representante Autorizado	Irrelevante		
7 Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	Sistema 3 y sistema 4		
8 Norma Europea armonizada	EN 858-1:2005 + EN 858-2:2003 + EN 13501-1:2007		
9 Primer mercado CE	2006		
10 Organismo Notificado	Sistema 3 – Reacción al fuego: NB-Nº 1508		
11 Nº de Informe	No es relevante		
12 Características esenciales	Característica	EN 858-1	Prestación
	Reacción al fuego	6.2.8	E
	Estanqueidad	6.3.2	cumple
	Eficacia	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	cumple
	Capacidad para soportar cargas	6.4	cumple
Durabilidad	6.2	cumple	
13 Otros documentos técnicos	Manual de instalación		
14 Más información	–		

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 2 y 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 12. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 5.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente





Declaración de Prestaciones según Reglamento UE N° 305/2011

Datos para el Mercado CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
06 EN 858-1	
Sistemas de separación de líquidos ligeros Oleopator clase I. Con decantador integrado	
Material estructural: Hormigón Elementos incorporados: acero inoxidable y PE-HD Revestimiento interno: Steopox 246 O forro interno: PE-HD	

Resumen de los sistemas de separación de líquidos ligeros con Marcado CE tipo Oleopator

NS (x)	SF (y)	Cantidad de aceite almacenado (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000





Declaración de Prestaciones según Reglamento UE N° 305/2011

NS (x)	SF (y)	Cantidad de aceite almacenado (l)	Ø D (mm)
6 TVO	600	512	1200
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1164	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200
40	4000	1350	2200
40	5000	1350	2200
50	5000	1350	2200

