



CNL MODULAR20 AISI316L L2000 H120

Canal ACO ranhurado Modular20, totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 316L. Peça de 2000 mm de comprimento e altura de ligação 120mm com pendente transversal. Acabamento decapado e passivado. Incluído juntas de vedação, chumbadouros e pés de nivelção. Peso: 9,1 kg

Características:

- Ideal para isolamento de zonas húmidas e para qualquer tipo de acabamento
- Adequado a todas as classes de carga
- Possibilidade de fabrico à medida
- Com pendente incorporada até um máximo de 24 metros de comprimento
- Sistema modular composto por módulos de 0,5 a 3,0 metros, interligados por flanges e juntas, garantindo a extensão da linha de drenagem
- Inclui sumidouro para descarga, com secções de 200x200 e 250x250mm, com possibilidade de descarga vertical ou horizontal, com sifão e cesto incluídos, em conformidade com a Norma EN-1253
- Canais com altura mínima de 70mm e máxima de 120mm
- Com possibilidade de ranhura de drenagem com 8mm



Dimensões:

Modelo	CMR20
Material	AISI316L
L Comprimento (mm)	2000
H Altura (mm)	120
Ancho (mm)	105
Acabamento	decapado e passivado
Peso (kg)	9,1
R (mm)	20
R2 (mm)	50