ALARMA PROCURAT T5-1 P/SEP. HIDRO. P/ACEITE C/CAJA

Sistema de alarma con avisador óptico de nivel de hidrocarburos y grasas ACO PROCURAT T5-1, con certificado ATEX 94/9/EC que trabaja en líquidos hasta 40ºC, para detectar cuando se ha llegado al nivel máximo. Compuesto por caja de control T5-110 060 con protección IP65 para ser montado en una pared o una superficie plana adecuada. Sistema de alarma para acumulación de aceites/grasas ES4-110 060 y con manguito de conexión estanco 1ud tipo 110 080. La unidad de control central tiene dos relés libres de tensión (R1 y R2) que se pueden usar para monitorizar o activar las alarmas externas secundarias. Alimentación de 230V. Incluye cable eléctrico de 5m. Peso: 1,1 kg
La alarma de separador cumple con las directivas y normas europeas de compatibilidad electromagnética:
· EN 61000-6-4 (2001), EN 61000-6-3 (2007)
· EN 61000-6-2 (2005), EN 61000-3-3 + A1:2001 + A2:2005.
También ha sido diseñado según la directiva de baja tensión:
· EN 61010-1 (2001)
Directiva ATEX:
· SS-EN 60079-0 utg.4+A11
· SS-EN 60079-11 utg. 2.
· EC Type approval : SP1 1ATEX3644X - Labelling: Ex || (1) G [Ex ia Ga] || A, Ta 0..+40ºC.

Dimensiones

Peso (kg)	1,1
Nivel Agua	No
Nivel Aceites	Si
Nivel Lodos	No
Caja de protección	Si
Protección	IP65
Cable	5

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.