

ALARMA PROCURAT T5-1 P/SEP. HIDRO. P/ACEITE C/CAJA

Sistema de alarma con avisador óptico de nivel de hidrocarburos y grasas ACO PROCURAT T5-1, con certificado ATEX 94/9/EC que trabaja en líquidos hasta 40°C, para detectar cuando se ha llegado al nivel máximo. Compuesto por caja de control T5-110 060 con protección IP65 para ser montado en una pared o una superficie plana adecuada. Sistema de alarma para acumulación de aceites/grasas ES4-110 060 y con manguito de conexión estanco 1ud tipo 110 080. La unidad de control central tiene dos relés libres de tensión (R1 y R2) que se pueden usar para monitorizar o activar las alarmas externas secundarias. Alimentación de 230V. Incluye cable eléctrico de 5m. Peso: 1,1 kg

La alarma de separador cumple con las directivas y normas europeas de compatibilidad electromagnética:

- EN 61000-6-4 (2001), EN 61000-6-3 (2007)
- EN 61000-6-2 (2005), EN 61000-3-3 + A1:2001 + A2:2005.

También ha sido diseñado según la directiva de baja tensión:

- EN 61010-1 (2001)

Directiva ATEX:

- SS-EN 60079-0 utg.4+A11
- SS-EN 60079-11 utg. 2.
- EC Type approval : SP1 1ATEX3644X - Labelling: Ex || (1) G [Ex ia Ga] || A, Ta 0..+40°C.



Dimensiones:

Peso (kg)	1,1
Nivel Agua	No
Nivel Aceites	Si
Nivel Lodos	No
Caja de protección	Si
Protección	IP65
Cable	5