



CNL MOD20 AISI304 L6000 H90-110

Canal tipo ACO ranurado Modular20, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. Pieza de 6000 mm de longitud, con fondo en V para facilitar la limpieza y pendiente incorporada de altura de conexión 90-110mm. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad y patas de nivelación. Peso: 23,5 kg.

Artículo: 00409016

Características:

- Ideal para aislar zonas húmedas y en cualquier tipo de suelo
- Soporta toda clase de cargas
- Se puede fabricar a medida
- Con pendiente incorporada de hasta 24 metros de longitud
- Sistema modular en tramos de 0,5 a 3 metros unidos mediante bridas y juntas para garantizar la continuidad de los tramos
- Con sumideros de 200x200 y 250x250 mm para salida vertical y horizontal, con sifón y cestillo extraíbles, en cumplimiento con la normativa EN-1253
- Canales 70 mm de altura mínima y 120 mm de máxima
- Con posibilidad de ranura antitacón de 8 mm



Dimensiones:

Modelo	CMR20
Material	AISI304
L Longitud (mm)	6000
H Altura (mm)	90-110
Ancho (mm)	105
Acabado	decapado y pasivado
Peso (kg)	23,5
R (mm)	20
R2 (mm)	50