




TOPTEK PAVING 80 A°G° 600X600 H104 ASIST B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, de medidas de luz libre 600x600mm y de marco exterior 736x770mm, altura exterior de 104 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 80mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414514

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...



Dimensiones

Modelo TOPTEK PAVING 80

Material	A°G°
Peso (kg)	54,5
Medidas luz libre Ax B (mm)	600x600
Medidas ext. CxD (mm)	736x770
Clase de carga máxima	B125
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	80
H (mm)	104

