


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS30-ST5000 DN250

Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS30 ST5000, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 30 l/s, con decantador de lodos integrado de 5000 l, capacidad total para hidrocarburos de 1513 l y volumen total de 7600 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN250 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2715 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro. Peso: 7799 kg.

Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Disponible sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento



Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	30
Capacidad Decantador	5000
Volumen de retención (l)	1513
Volumen total (l)	7600
Conexiones entrada/sali	250
Peso (kg)	7799
ØD1 (mm)	Ø2200
ØD2 (mm)	Ø2440
H (mm)	2715
H1 (mm)	2230
H2 (mm)	2210
Tmin (mm)	485
Tmax (mm)	5470

