

# SEP GORDURAS LIPUMAX C-B NS1/100 DN100 RESINA

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-B NS1/100, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 1 l/s, com decantador de lamas integrado de 100 l, capacidade total de gorduras de 215 l e um volume total de 480 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 1165 mm de altura e Ø1270 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN100. Peso: 1464 kg.

## Características:

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



## Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-B NS1/100	1464	1	100	100	215	480

  

H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D1 (mm)	TD (mm)
830	760	Ø1000	Ø1270	335



