

SEP GRASAS LIPUMAX C-B NS2/200 DN100 RESINA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS2/200, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 2 l/s, con decantador de lodos integrado de 200 l, capacidad de retención de grasas de 215 l y volumen total de 710 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1485 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 1760 kg.
Artículo:00723001

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-B NS2/200	1760	2	100	200	215	710
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)		D2 (mm)	TD (mm)	
1120	1050	Ø1000		Ø1270	365	



