

SEP GRASAS LIPUMAX C-B NS2-4/400 DN150 RESINA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS2-4/400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 2-4 l/s, con decantador de lodos integrado de 400 l, capacidad de retención de grasas de 190 l y volumen total de 915 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1760 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 2285 kg.
Artículo:00723003

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-B NS2-4/400	2285	2-4	150	400	190	915
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)		D2 (mm)	TD (mm)	
1360	1290	Ø1000		Ø1270	400	



