

SEP GRASAS LIPUMAX C-B NS7/700 DN150 RESINA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS7/700, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 7 l/s, con decantador de lodos integrado de 700 l, capacidad de retención de grasas de 290 l y volumen total de 1425 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1875 mm de altura y Ø1475 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 2897 kg.
Artículo:00723006

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-B NS7/700	2897	7	150	700	290	1425
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	TD (mm)		
1480	1410	Ø1200	Ø1475	395		



