

SEP GORDURAS LIPUMAX C-B NS15-20/2000 DN200 RESINA

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-B NS15-20/2000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 15-20 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2000 l, capacidade total de gorduras de 850 l e um volume total de 3670 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 2245 mm de altura e Ø2070 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN200. Peso: 6251 kg.

Características:

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-B NS15-20/2000	6251	15-20	200	2000	850	3670

H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D1 (mm)	TD (mm)
1815	1745	Ø1750	Ø2070	430



