

# SEP GRASAS LIPUMAX C-D NS1/100 DN100 RESINA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-D NS1/100, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 1 l/s, con decantador de lodos integrado de 100 l, capacidad de retención de grasas de 215 l y volumen total de 480 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1165 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 1469 kg.

Artículo:00723050

## Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



## Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-D NS1/100	1469	1	100	100	215	480
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)		D (mm)		
830	760	1165		110		



