



Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-D NS4/800, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad de retención de grasas de 290 l y volumen total de 1425 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1875 mm de altura y Ø1475 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 2890 kg.

Artículo:00723055

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-D NS4/800	2890	4	150	800	290	1425
H1 (mm)	H2 (mm)		H3 (mm)		D (mm)	
1480	1410		1875		160	

