



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -C- B



SEP GRASAS LIPUMAX C-B NS15/3000 DN200 HDPE

Código: 00723110

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS15/3000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 3000 l, capacidad de retención de grasas de 650 l y volumen total de 4970 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2190 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 6662 kg.

Artículo:00723110

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-B NS15/3000	6662	15	200	3000	650	4970
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	TD (mm)		
1700	1630	Ø2200	Ø2440	490		

