



Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-B NS25/2500, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2500 l, capacidade total de gorduras de 1020 l e um volume total de 4890 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 2175 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN250. Peso: 6670 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-B NS25/2500	6670	25	250	2500	1020	4890
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)		D1 (mm)	TD (mm)	
1638	1568	Ø2200		Ø2440	537	

