



Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-D NS25/5000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 25 l/s, con decantador de lodos integrado de 5000 l, capacidad de retención de grasas de 1120 l y volumen total de 7640 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2715 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN250. Peso: 7776 kg.

Artículo:00723162

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-D NS25/5000	7776	25	250	5000	1120	7640
H1 (mm)	H2 (mm)		H3 (mm)		D (mm)	
2280	2210		2715		250	

