



TAMPA SECANT

FERRO FUNDIDO F900 ESTÁNDAR 1040X2220



TP SECANT SOLID F900 ABERTURA UTIL 900X2000 ESTÁNDAR C/FIXAÇÃO

Artigo: 01207402

Tampa de ferro fundido ACO GUSS SECANT, de classe de carga F900 segundo EN124-2. Composta por aro de ferro fundido e 3 partes xadrez a faces, com fixação por parafusos. Tampa e aro mecanizados com abertura útil de 900x2000 mm e medidas exteriores do aro de 1040x2220 mm. Altura total 140 mm. Peso conjunto aro e tampas: 613 kg.


Características:

- ♦ Tampa e aro mecanizados.
- ♦ Tampas sem ruídos, sem desgaste do aro, sem folgas entre tampa e aro
- ♦ Aro provido de rebordos para fixar ao betão.
- ♦ Laterais cónicas para facilitar instalação
- ♦ Superfície estanque antiderrapante
- ♦ Com parafusos de fixação da tampa ao aro
- ♦ Ferramentas operacionais vendidas em separado (Art. 10004145)
- ♦ Estanque à superfície com instalação precisa e lubrificação cuidadosa das superfícies de contato (máximo 3 tampas)



Dimensões:

Modelo	SECANT
Material	ferro fundido
Dimensões exteriores aro (mm)	1040x2220
Medidas de abertura útil (mm)	900x2000
Altura do aro (mm)	140
Tipo de Tampa	Solida estándar
Classe de Carga	F900
Peso total (Kg)	613
Certificado peso conforme	DIN 1299
Fabricado conforme	DIN EN 124-2
Ref. Aux.	1609.20.06



*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

