



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- B



SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS10/1000 DN150


Código: 01250501

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS10/1000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 1000 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 2272 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2000 mm de altura y 1720 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 180 kg.

Artículo:01250501

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS10/1000	180	10	150	1000	1500	1720
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
1380	1310	2000		620		

