



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- B



SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS2/400 DN100


Código: 01250901

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS2/400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 2 l/s, con decantador de lodos integrado de 400 l, capacidad de retención de grasas de 210 l y volumen total de 816 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1560 mm de altura y 1240 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 105 kg.

Artículo:01250901

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS2/400	105	2	100	400	1000	1240
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1120	1050		1560		440	

