



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- D




SEP GRASAS LIPUMAX G-D NS4/800 DN150

Código: 01251005

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-D NS4/800, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad de retención de grasas de 320 l y volumen total de 1387 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1890 mm de altura y 1400 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 127 kg. Artículo:01251005

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-D NS4/800	127	4	150	800	1200	1400
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1330	1260		1890		560	

