



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- B



SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS20/4000 DN200

Código: 01251641

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS20/4000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 20 l/s, con decantador de lodos integrado de 4000 l, capacidad de retención de grasas de 930 l y volumen total de 5839 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 3240 mm de altura y 2014 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 375 kg.

Artículo:01251641

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

| Modelo | Peso vacío (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|---------|---------|
| LIPUMAX G-B NS20/4000 | 375 | 20 | 200 | 4000 | 1800 | 2014 |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) | | Td (mm) | | |
| 2395 | 2325 | 3240 | | 845 | | |

