




Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS10 ST1000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 10 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 273 l e um volume total de 1534 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN160/150 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2000 mm de altura e Ø1400 mm de diâmetro. Peso: 197 kg. Artículo:01262101

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- ♦ Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	10
Capacidade Decantador (l)	1000
Vol. Retenção de óleos (l)	273
Volume total (l)	1534
Conexões entrada/saída	160/150
Peso (kg)	197
ØD1 (mm)	Ø1200
H (mm)	2000
H1 (mm)	1410
H2 (mm)	1390
Tmin (mm)	590

