




Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR G NS20 ST2000, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 20 l/s, con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad total para hidrocarburos de 1663 l y volumen total de 3243 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN200 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2540 mm de altura y Ø1720 mm de diámetro. Peso: 505 kg. Artículo:01264501

Características:

- ♦ Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858.
- ♦ De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- ♦ Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- ♦ Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- ♦ Disponible sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil instalación y manipulación.

**Dimensiones:**

Talla nominal (l/s)	20
Capacidad Decantador (l)	2000
Volumen de retención (l)	1663
Volumen total (l)	3243
Conexiones entrada/salida	200
Peso (kg)	505
ØD1 (mm)	Ø1500
H (mm)	2540
H1 (mm)	1880
H2 (mm)	1860
Tmin (mm)	660

