





Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPASS-G-H NS100/1000 ST10000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 100 l/s e com sistema de by-pass externo para um caudal máximo de 1000 l/s, com decantador de lamelas integrado de 10000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 4500 l e um volume total de 22817 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN1000 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a $0,90\text{gr/cm}^3$ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2777 mm de altura, 8953 mm de comprimento e $\varnothing 2400$ mm de largura, tem 3 bocas de acesso de diâmetros para tampas ($2 \times \varnothing 600$ $1 \times \varnothing 800$). Peso: 2100 kg. **Artículo:01287801**

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Clase I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.
- ♦ Desenho horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com compartimentos independentes para a separação de lamelas e hidrocarbonetos.
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em $0,90\text{ gr / cm}^3$, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	100
Caudal máx By-pass (l/s)	1000
Capacidade Decantador (l)	10000
Vol. Retenção de óleos (l)	4500
Volume total (l)	22817
Conexões entrada/saída	1000
Peso (kg)	2100
H (mm)	2777
H1 (mm)	1749
H2 (mm)	1649
L (mm)	8953
A (mm)	$\varnothing 2400$
Td (mm)	1028
Nº tampas	$2 \times \varnothing 600$ $1 \times \varnothing 800$

