



TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STDS 20

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STDS 20 para instalación aérea y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 53496. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 20000 litros, de 4910mm de longitud, 2500mm de ancho y 2279mm de altura. Con 1 conexión de entrada de DN100, salida en DN50 y aireación en DN100. Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 1590 Kg. Código: OPA01197

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas



Dimensiones

Volumen total (l)	20000
Peso (kg)	1590
L (mm)	4910
A (mm)	2500
H (mm)	2279
DN (mm)	100
DN2 (mm)	50

- 1- Llave de paso cerrada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Llave de paso
- 4- Derivación en forma de T
- 5- Llave de paso
- 6- Tubería de conexión al detector de fugas

