

ESTACION BOMBEO MULI STAR DUO DDP2.2 3KW

Estación de bombeo tipo ACO MULI STAR DUO para aguas negras y grises. Con depósito de polietileno de 300 l de capacidad total y un volumen útil máximo de 185 l. Incluye conector para purga de 1", preforma para conexión de bomba auxiliar de membrana DN50, 2 tapas de inspección estancas Ø130/Ø250 mm y anclaje al pavimento contra flotabilidad. Dispone de 3 entradas verticales DN100/150/200, 6 entradas horizontales DN100/150, preforma para salida de ventilación DN70 y conexión de salida para tubería de presión de DN80/Ø108-114,3 que incluye 2 válvulas antirretorno de bola y brida de conexión rápida para adaptar DN80/Ø108-114,3. Tiene 2 bombas trifásicas en paralelo de 400/50, según EN-12050-1, con una potencia nominal de 3 kW, tensión nominal de 10A, un paso de sólidos de 65 mm y una protección IP68. Incluye panel de control pre-programado y multi idioma para las funciones de paromarcha, registro de errores, medidor de amperaje, potenciómetro digital para ajuste de las bombas, conmutación automática en caso de mal funcionamiento de una bomba, medición del nivel del agua mediante tubo pitot anti-bloqueo con autolimpieza por aire comprimido y señal de alarma con contactos libres de potencial. El cuadro de control incluye 1,5 m de cable para conexión trifásica CEE (32A), cable de control de 10 m conectado a la estación de bombeo y protección IP54. Capacidad de evacuación entre 3,8-15 l/s para unas alturas entre 6-16 m. Medidas exteriores (Ancho x Fondo x Alto) 770 x 1550 x 690mm. Peso: 128 kg.
Artículo:12020005

Beneficios

- Plug and play
- Agarraderas ergonómicas para transporte
- Varias conexiones de entrada a distintas alturas
- Tanque de alta capacidad (hasta 185 l)
- Componentes de alta resistencia a productos químicos
- Adecuado para instalación después del separador de grasas
- Bomba desmontable fácilmente sin necesidad de herramientas
- Diseñada para pasar por umbrales estrechos
- Poco peso: 128 kg

Características:

Áreas de aplicación

- Separadores de grasas
- Lavanderías
- Duchas comunitarias
- Sótanos

Tanque de polietileno

- Conexión para purga de 1"
- Acceso para mantenimiento con tapa estanca a olores de Ø130/Ø250mm
- Conexión para bomba de membrana manual DN50
- 6 entradas horizontales DN100/150
- 3 entradas verticales DN100/150/200
- 1 preforma para ventilación DN70

Conexión a línea de presión

- Válvula antirretorno de bola con tornillo de purga y fijación
- Diámetro de conexión: 80



Bombas para aguas negras y grises

- Bomba sumergible trifásica 400V 50 Hz 10A
- Protección IP68
- Impulsor monocanal con 65mm de paso
- 10m de cable de conexión al panel de control

Sensor de nivel

- tubo pitot con 10m de tubo flexible para medición de presión en panel de control
- (Opcional) compresor para limpieza del sensor mediante aire comprimido. Necesario para equipos aguas abajo del separador de grasas.


Panel de control

- Protección IP54
- 1,5m de cable de conexión eléctrica tipo (CEE) 32A
- Señal de error por caída de tensión y por mal funcionamiento

Normativa


- Testado de acuerdo a normativa DIN EN 12050-2

Dimensiones



Tip o	Potencia P1 (kW)	Potencia P2 (kW)	Consum o (A)	Tensió n (V)	Rpm	Paso de sólidos (mm)	Vol. útil ent. H (l)	Vol. útil ent. V (l)	Volume n total (l)	Peso (kg)
DDP 2.2	3,45	3	10	400	2800	65	185/95	185	300	128

Parámetros de diseño



Tip	Rango altura	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	Temperatura máxima
DDP2.2	6-16 m	15,5 l/s	13,3 l/s	11,38 l/s	9,4 l/s	7,1	3,51 l/s	65 °C