

# SUM SIF EASYFLOW S/H DN50 C/RJ RAN 150X150 C/MARCO ABS + 1 EH DN50

Conjunto sumidero ACO EASYFLOW, compuesto por fondo de Polipropileno con salida horizontal DN50, con 1 entrada DN50, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza y con sifón extraíble con 50 mm de altura de agua incorporado. Caudal de evacuación de 1,5 l/s, de acuerdo a normativa EN-1253. Incluye cuerpo sumidero en Plástico ABS, tipo ACO EASYFLOW. Con reja fabricada en acero inoxidable AISI 304 y marco en Plástico ABS, de dimensiones 150x150mm para suelo cerámico, reja tipo ranurada sin fijación, apta para clase de carga K3. Altura: 188mm, ajustable entre 122 - 188mm. Peso: 0,66kg.

## Características:

- Sumidero con salida horizontal DN50 y entrada DN50
- Fondo en Polipropileno
- Testado de acuerdo a la norma EN 1253-1
- Socket de entrada con junta de conexión rápida
- Con sifón extraíble de 50mm de altura de agua
- Con junta integrada en el fondo para unión con la sección superior del sumidero
- Cuerpo de sumidero de ABS con marco de ABS y reja ranurada de 150x150mm para carga K3
- Con plástico protector de reja para instalación



## Dimensiones:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Reja            | 27007711        |
| Material reja   | AISI304         |
| Material marco  | ABS             |
| Fondo sumidero  | 25000000        |
| Material fondo  | Polipropileno   |
| Salida          | horizontal DN50 |
| Entrada         | 1 x DN50        |
| Caudal (l/s)    | 1,5             |
| Tipo de reja    | ranurada        |
| Hajustable (mm) | 122 - 188       |

