

SUM SIF EASYFLOW S/H DN50 C/RJ RAN 150X150 C/MARCO ABS

Conjunto sumidero ACO EASYFLOW, compuesto por fondo de Polipropileno con salida horizontal DN50, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza y con sifón extraíble con 50 mm de altura de agua incorporado. Caudal de evacuación de 1,5 l/s, de acuerdo a normativa EN-1253. Incluye cuerpo sumidero en Plástico ABS, tipo ACO EASYFLOW. Con reja fabricada en acero inoxidable AISI 304 y marco en Plástico ABS, de dimensiones 150x150mm para suelo cerámico, reja tipo ranurada sin fijación, apta para clase de carga K3. Altura: 188mm, ajustable entre 122 - 188mm. Peso: 0,881kg.

Características:

- Sumidero con salida horizontal DN50
- Fondo en Polipropileno
- Testado de acuerdo a la norma EN 1253-1
- Con sifón extraíble de 50mm de altura de agua
- Con junta integrada en el fondo para unión con la sección superior del sumidero
- Cuerpo de sumidero de ABS con marco de ABS y reja ranurada de 150x150mm para carga K3
- Con plástico protector de reja para instalación



Dimensiones:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Reja | 27007711 |
| Material reja | AISI304 |
| Material marco | ABS |
| Fondo sumidero | 25000500 |
| Material fondo | Polipropileno |
| Salida | horizontal DN50 |
| Caudal (l/s) | 1,5 |
| Tipo de reja | ranurada |
| Hajustable (mm) | 122 - 188 |

