

SEP GRASAS LIPUMAX P-B NS2/460 DN100

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-B NS2/460, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, con decantador de lodos integrado de 460 l, capacidad de retención de grasas de 270 l y volumen total de 930 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1604 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 79 kg.
Artículo:32028010

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

| Modelo | Peso vacío (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| LIPUMAX P-B NS2/460 | 79 | 2 | 100 | 460 | 270 | 930 |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | | | |
| 1239 | 1169 | 1604 | 255 | | | |

