

# SEP GRASAS LIPUMAX P-DM NS5,5/1065 DN150

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-DM NS5,5/1065, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 5,5 l/s, con decantador de lodos integrado de 1065 l, capacidad de retención de grasas de 230 l y volumen total de 1960 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado de 3/4" con válvula de bola para conexión a agua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW con programa de limpieza y llenado manual. De 2611 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 108 kg.  
Artículo:32058210

## Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tubería de succión directa, llenado y limpieza a través de dispositivo manual.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



## Dimensiones:

| Modelo                  | Peso vacío (kg) | Caudal (l/s)   | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| LIPUMAX P-DM NS5,5/1065 | 108             | 5,5            | 150     | 1065           | 230             | 1960           |
| <b>H1 (mm)</b>          |                 | <b>H2 (mm)</b> |         | <b>H3 (mm)</b> |                 |                |
| 2221                    |                 | 2151           |         | 2611           |                 |                |

