

SEP GRASAS LIPUMAX P-B NS10/1005 DN150

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-B NS10/1005, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 1005 l, capacidad de retención de grasas de 415 l y volumen total de 2170 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2828 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 125 kg.
Artículo:32108000

Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX P-B NS10/1005	125	10	150	1005	415	2170
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)			
2438	2368	2828	283			

