



Separador de grasas, ACO modelo LIPUMOBIL P-B NS 0,8/16, para instalación en superficie, fabricado en polietileno, dimensionado y testeado según normativa EN-1825. Separador de talla nominal 0,8 l/s, con decantador de lodos integrado de 16 l, capacidad de retención de grasas de 15 l y volumen total de 48 l, con partes internas fabricadas en polietileno. De 505 mm de altura, 560mm de longitud y 410mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN50 desmontables. Incluye 1 tapa estanca a olores de Ø350mm. Peso: 8 kg.

Artículo: 37000400

Características:

- ♦ Separador de grasas testeado de acuerdo a EN-1825.
- ♦ Diseñado para 0,8 l/s, ensayo tipo 60143586-001.
- ♦ Disponible con depósito para acumulación de grasas conectado al separador, con bomba de descarga y de volumen total 10L.
- ♦ Accesorios disponibles: válvula de extracción y ruedas.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUMOBIL PB NS0,8/16	8	60	0,8	50	16	15
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)		
300	270	505	560	410		

