



Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMOBIL P-B NS 0,8/16, para instalação em superfície, fabricado em polietileno, dimensionado e testado de acordo com a normativa EN-1825. Separador com dimensão nominal 0,8 l/s, com decantador integrado de 16 l, capacidade de retenção de gorduras de 15 l e um volume total de 48 l, com circuitos internos fabricados em polietileno. Com 505 mm de altura, 560mm de comprimento e 410mm de largura, com ligações de admissão e descarga DN50, amovíveis. inclui 1 tampa estanque com Ø350mm. Peso: 8 kg.

Artigo: 37000400

Características:

- ♦ Separador de Gorduras testado de acordo com a EN-1825.
- ♦ Preparado para 0,8 l/s, ensaio tipo 60143586-001.
- ♦ Disponível com depósito para acumulação de gorduras conectado ao separador, com bomba de descarga e um volume total de 10 L
- ♦ Acessórios opcionais: Válvula de extração e base com rodas.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUMOBIL PB NS0,8/16	8	60	0,8	50	16	15
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)		
300	270	505	560	410		

