



SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS1,5-3 NST DN110/100 C/TP A1 T665

Conjunto de separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS1,5-3 NST, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 1,5-3 l/s, sin decantador de lodos, capacidad total para hidrocarburos de 163 l y volumen total de 450 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN110/100 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1450 mm de altura y Ø1270 mm de diámetro, dispone de 1 boca de acceso de diámetro (1xØ600). Incluye parte superior realizado en hormigón armado con tapa D400 tipo A1 en fundición. Posibilidad de ajustar altura con realces de hormigón. Peso total:2003 kg.

Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Incluye sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga D400.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento



Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	1,5-3
Capacidad Decantador	-
Volumen de retención (l)	163
Volumen total (l)	450
Conexiones entrada/salida	110/100
Peso tanque (kg)	1468
Peso total (kg)	2003
ØD1 (mm)	Ø1000
ØD2 (mm)	Ø1270
H (mm)	1450
H1 (mm)	785
H2 (mm)	765
L (mm)	Ø1270
Tmin (mm)	665
Tmax (mm)	5375
Código separador	00722300
Código tapa	00728000