





Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-FIJA NS25/5000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 25 l/s con decantador de lodos integrado de 5000 l, capacidad de retención de grasas de 1120 l y volumen total de 7640 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 3055 mm de altura y Ø2440 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN250. Peso: 10372 kg.

Artículo:C1723063

#### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



#### Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	25
Capacidad Decantador (l)	5000
Volumen de retención (l)	1120
Volumen total (l)	7640
Conexiones de entrada/salida	250
Peso tanque (kg)	7806
Peso total (kg)	10372
ØD1 (mm)	Ø2440
ØD2 (mm)	Ø2200
H (mm)	3055
H1 (mm)	2280
H2 (mm)	2210
Tmin (mm)	775
Tmax (mm)	5420
Código separador	00723063
Código tapa	00728030

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

