

# CNL BOX HF VINILICO 220X1550 AISI304

## H:50/60 Ø142 S/H DN110 RJ ENT A/D L15


Canal ACO BOX HygieneFirst® con clipaje mecánico para suelos vinílicos, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 220 mm de ancho y 1550 mm de longitud. Fondo con perfil en "V" para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida horizontal DN110 mediante fondo sumidero de diámetro Ø142 con sifón extraíble. Caudal de salida de 1,4-1,7 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 l. Incluye reja entramada dentada apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5. Peso: 20,54 kg.

### Características:

- Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- Pendiente longitudinal mínima 1%
- Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- Conexión a sumidero telescópico fácil y segura
- Marco perimetral para clipaje mecánico mediante tornillos tipo allen del pavimento vinílico.



Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. Exterior canal	1550x220
Dim. total reja (mm)	1500x170
Ø fondo (mm)	Ø142
Orientación	horizontal
DN salida (mm)	110
Caudal (l/s)	1,4-1,7
Tipo reja	entramada dentada
Clase de carga	L15
Peso (kg)	20,54
Tipo canal	vinílico
Reja	00416860 x 3 ud.
Cestillo	00416900 x 1 ud.
Canal	00413362 x 1 ud.
Fondo (Incluye sifón)	00414727 x 1 ud.



### Dimensiones:

H (mm)	60
A (mm)	70,5-87,5
B (mm)	179,5-196,5
T (mm)	217,5-234,5