




Canal ACO BOX HygieneFirst® com flanges de compressão para pavimentos vinílicos, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 420 mm de largura e 450 mm de comprimento. Fundo com pendente a 4 águas para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 60 mm. Saída vertical DN110 através do corpo de ralo de diâmetro Ø157 com sifão removível. Caudal de saída de 3,5-4,4 l/s. Inclui cesto com un volume de 0,6 l. Inclui grelha barras antidesslizantes apta para classe de carga R50, com acabamento electropulido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5. Peso: 17,37 kg.


Características:

- ♦ Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- ♦ Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- ♦ Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropulido
- ♦ Pendente longitudinal mínima 1%
- ♦ Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- ♦ Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura
- ♦ Com flange de compressão mecânica por parafusos tipo Allen para pavimento com tela de impermeabilização.



Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. exterior canal	450x420
Dim. total grelha (mm)	400x370
Ø fundo (mm)	Ø157
Orientação	vertical
DN saída (mm)	110
Caudal (l/s)	3,5-4,4
Tipo grelha	barras antiderrapantes
classe de carga	R50
Peso (kg)	17,37
Tipo canal	vinílico
Tipo corpo de ralo	com aro para fixação mecânica de tela impermeável

Grelha	00416820 x 1 ud.
Cesto	00416904 x 1 ud.
Canal	00413416 x 1 ud.
Corpo de ralo (Inclui sifão)	00408059 x 1 ud.



H (mm)	60
A (mm)	90-113,5
B (mm)	260-313,5
T (mm)	351-404,5

