



Canal ACO BOX HygieneFirst® com flanges de compressão para pavimentos vinílicos, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 420 mm de largura e 850 mm de comprimento. Fundo com pendente a 4 águas para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 60 mm. Saída vertical DN110 através do corpo de ralo de diâmetro Ø142 com sifão removível. Caudal de saída de 1,6-2 l/s. Inclui cesto com un volume de 0,4 l. Inclui grelha barras antidesslizantes apta para classe de carga R50, com acabamento electropolido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5. Peso: 26,05 kg.


Características:

- ♦ Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- ♦ Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- ♦ Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropolido
- ♦ Pendente longitudinal mínima 1%
- ♦ Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- ♦ Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura
- ♦ Com flange de compressão mecânica por parafusos tipo Allen para pavimento com tela de impermeabilização.



Modelo	HygieneFirst®
Material	AISI304
Altura canal (mm)	50-60
Dim. exterior canal	850x420
Dim. total grelha (mm)	800x370
Ø fundo (mm)	Ø142
Orientação	vertical
DN saída (mm)	110
Caudal (l/s)	1,6-2
Tipo grelha	barras antiderrapantes
classe de carga	R50
Peso (kg)	26,05
Tipo canal	vinílico

Grelha	00416820 x 2 ud.
Cesto	00416900 x 1 ud.
Canal	00446708 x 1 ud.
Corpo de ralo (Inclui sifão)	00414715 x 1 ud.

**Dimensões:**

H (mm)	60
A (mm)	71,5-87,5
B (mm)	180,5-196,5
T (mm)	279,5-295,5

