



CNL MODULAR 125 AISI304 ANCHO 125 H125 L500 SALIDA EXTREMO DN110 C/JUNTA Código: M0105180 NBR

Canal tipo ACO MODULAR 125, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. Pieza de 500 mm de longitud y de altura de conexión 125mm con salida vertical al extremo directa DN110, y cota toal de conexión a desagüe de 130mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza y con un caudal aproximado de 2 l/s, según normativa europea EN-1253. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR y patas de nivelación. Peso: 3,7 kg.

Artículo: M0105180

Características:

- ◆ Disponibles diferentes rejillas para clases de carga L15 y M125
- ◆ Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- ◆ Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- ◆ Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la reja
- ◆ Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación



Dimensiones:

| | |
|---------------------|---------|
| Material | AISI304 |
| L Longitud (mm) | 500 |
| Altura H (mm) | 125 |
| Ancho exterior (mm) | 153 |
| Peso (kg) | 3,7 |
| DN (mm) | 110 |
| Caudal (l/s) | 2 |

