



**CNL MODULAR 125 AISI316 ANCHO 125 H80 L500 SALIDA EXTREMO DN110 C/JUNTA NBR** Código: M0407253

Canal tipo ACO MODULAR 125, realizado completamente en acero inoxidable AISI 316. Pieza de 500 mm de longitud y de altura de conexión 80mm con salida vertical al extremo directa DN110, y cota total de conexión a desagüe de 85mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza y con un caudal aproximado de 2 l/s, según normativa europea EN-1253. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR y patas de nivelación. Peso: 3,1 kg.

Artículo: M0407253

#### Características:

- ◆ Disponibles diferentes rejillas para clases de carga L15 y M125
- ◆ Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- ◆ Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- ◆ Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la rejilla
- ◆ Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación



#### Dimensiones:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Material            | AISI316 |
| L Longitud (mm)     | 500     |
| Altura H (mm)       | 80      |
| Ancho exterior (mm) | 153     |
| Peso (kg)           | 3,1     |
| DN (mm)             | 110     |
| Caudal (l/s)        | 2       |

