

# CNL MODULAR 125 AISI316L H95 L1000

## SAÍDA CENTRAL DN142 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO Modular125, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 316L. Peça de 1000 mm de comprimento e altura de ligação 95mm com saída vertical central DN142, para corpo sumidouro D157, e altura de ligação h=100mm. Con pendente transversal e com caudal de descarga 2 l/s, de acordo com a Norma EN-1253. Acabamento decapado e passivado. Incluindo juntas de vedação em NBR, chumbadouros, pés de nivelção e perfil de vedação periférica inferior, que conferem ao perímetro do sumidouro uma perfeita rigidez, adaptação às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 5,6 kg.

### Características

- Disponíveis diferentes grelhas classe de carga A15, B125 e C250
- Perfil em V para facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de evacuação
- Canais e sumidouros tem uma borda de largura 15mm que proporciona uma união prática com as superfícies circundantes
- Os canais vêm equipados com barras espaçadoras para auxiliar na instalação e são facilmente removidos antes da instalação da grelha
- As placas de ancoragem são fornecidas fixas ao canal para aumentar a robustez após a instalação



### Dimensões

| Material              | AISI316L |
|-----------------------|----------|
| L Comprimento (mm)    | 1000     |
| H Altura (mm)         | 95       |
| Largura exterior (mm) | 153      |
| Peso (kg)             | 5,6      |
| DN (mm)               | 142      |
| Caudal (l/s)          | 2        |

