

# CNL MODULAR 200 AISI304 H70 L1000

## SAÍDA EXTREMO DN110 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO Modular200, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304. Peça de 1000 mm de comprimento e altura de ligação 70mm com saída vertical na extremidade directa DN110, e altura de ligação h=75mm. Con pendente transversal e com caudal de descarga 2 l/s, de acordo com a Norma EN-1253. Acabamento decapado e passivado. Incluindo juntas de vedação em NBR, chumbadouros, pés de nivelção e perfil de vedação periférica inferior, que conferem ao perímetro do sumidouro uma perfeita rigidez, adaptação às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 6,2 kg.

### Características

- Disponíveis diferentes grelhas classe de carga A15, B125 e C250
- Perfil em V para facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de evacuação
- Canais e sumidouros tem uma borda de largura 15mm que proporciona uma união prática com as superfícies circundantes
- Os canais vêm equipados com barras espaçadoras para auxiliar na instalação e são facilmente removidos antes da instalação da grelha
- As placas de ancoragem são fornecidas fixas ao canal para aumentar a robustez após a instalação



### Dimensões

| Material              | AISI304 |
|-----------------------|---------|
| L Comprimento (mm)    | 1000    |
| H Altura (mm)         | 70      |
| Largura exterior (mm) | 230     |
| Peso (kg)             | 6,2     |
| DN (mm)               | 110     |
| Caudal (l/s)          | 2       |

