

CNL MODULAR 200 AISI316L H60 L500

SAÍDA CENTRAL DN110 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO Modular200, fabricado completamente em aço inoxidável AISI 316L. Peça de 500 mm de comprimento e altura de ligação 60mm com saída vertical central directa DN110, e altura de ligação h=65mm. Com pendente transversal e com caudal de descarga 2 l/s, de acordo com a Norma EN-1253. Acabamento decapado e passivado. Incluindo juntas de vedação em NBR, chumbadouros, pés de nivelção e perfil de vedação periférica inferior, que conferem ao perímetro do sumidouro uma perfeita rigidez, adaptação às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 3,6 kg.

Características

- Disponíveis diferentes grelhas classe de carga A15, B125 e C250
- Perfil em V para facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de evacuação
- Canais e sumidouros tem uma borda de largura 15mm que proporciona uma união prática com as superfícies circundantes
- Os canais vêm equipados com barras espaçadoras para auxiliar na instalação e são facilmente removidos antes da instalação da grelha
- As placas de ancoragem são fornecidas fixas ao canal para aumentar a robustez após a instalação



Dimensões

Material	AISI316L
L Comprimento (mm)	500
H Altura (mm)	60
Largura exterior (mm)	230
Peso (kg)	3,6
DN (mm)	110
Caudal (l/s)	2

