





Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPASS-G-H NS150/1500 ST15000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 150 l/s e com sistema de by-pass externo para um caudal máximo de 1500 l/s, com decantador de lamelas integrado de 15000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 5230 l e um volume total de 31200 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN1000 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2642 mm de altura, 11053 mm de comprimento e Ø2200 mm de largura, tem 3 bocas de acesso de diâmetros para tampas (3xØ600) para classe de carga Si. **Peso: 2380 kg. Artigo:WS021028**

**Características:**

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Clase I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.
- ♦ Desenho horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com compartimentos independentes para a separação de lamelas e hidrocarbonetos.
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	150
Caudal máx By-pass (l/s)	1500
Capacidade Decantador (l)	15000
Vol. Retenção de óleos (l)	5230
Volume total (l)	31200
Conexões entrada/saída	1000
Peso (kg)	2380
H (mm)	2642
H1 (mm)	1622
H2 (mm)	1522
L (mm)	11053
A (mm)	Ø2200
Td (mm)	1020
Nº tampas	3xØ600

